ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1271093 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 7 (4101 Т, 4582612) Тісті кесуші қашауыш

Тапсырыс беруші: "Павлодар мұнай химия зауыты" ЖШС
Ұйымдастырушы: "Павлодар мұнай химия зауыты" ЖШС

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	4101 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Тісті кесуші қашауыш, табақшалы, тіктісті
ТЖҚЖС санаттың атауы	Фрезерлік станок
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Тісті кескіш шыныаяқ тік кесілген 2536-0109 номиналды диаметрі 50 мм Z-20 МЕМСТ 9323-79 3 типті дәлдік класы В
Саны	2.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә., Павлодар қ., ул. Химкомбинатовская, 1
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Тісті кескіш шыныаяқ тік кесілген 2536-0109 номиналды диаметрі 50 мм Z-20 МЕМСТ 9323-79 3 типті дәлдік класы В. Кескіштің биіктігі В (ұзындығы L), мм 25. Астыңғы кесу диаметрі d2, мм 28. Қадам шеңберінің диаметрі d0, мм 50. da0 шыңдарындағы шеңбер диаметрі, мм 56,75. Монтаждау саңылауының диаметрі d1, мм 20. Түтік диаметрі d3, мм 37. Тістердің ұзындығы, мм 12. Бастапқы контурдың орын ауыстыру коэффициенті Хо 0.1. Модуль 2.5. Номиналды қадам диаметрі, мм 50. Бастапқы қиманың алдыңғы бетінен қашықтығы А, мм 2.4. Түр 3. Пішімдеуіш тістің көлбеу бұрышы. b , град. Тіс қадамы инсульт Pz, мм.Тістердің саны 20. Түтік ені b1, мм 15.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	**ҚР тіркелген**	**Белгіленуі**	**Құжат нөмірі**	**Санаты**	**Атауы**	**Қолдану саласы**	**Әзірлеуші**	**Беттер**	**МКС**	**Мәртебесі**	**Бұйрық**	**Енгізу күні бастап**	**К б**

1	Иә	ГОСТ 9323-79	309758	Межгосударственный стандарт	Долбяки зуборезные чистовые. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на зуборезные чистовые дисковые, чашечные и хвостовые долбяки, предназначенные для обработки зубьев прямозубых и косозубых цилиндрических зубчатых колес с исходным контуром по ГОСТ 13755-81.	СССР (СССР)	73	Режущие инструменты прочие	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 17 августа 1979 г. N 3161 срок введения установлен с 01.01.81	01.01.1981

Қол қойған Мағжан Тілек Ерғанатұлы

Қол қойылған күні 12.11.2026

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1271093
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 7 (4101 Т, 4582612) Долбяк зуборезный

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский нефтехимический завод"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский нефтехимический завод"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	4101 Т
Наименование и краткая характеристика	Долбяк зуборезный, чашечный, прямозубый
Наименование категории ОКТРУ	Станок фрезерный
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Долбяк зуборезный чашечный прямозубый 2536-0109 номинальным диаметром 50 мм Z-20 ГОСТ 9323-79 тип 3 класс точности В
Количество	2.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, ул. Химкомбинатовская, 1
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Долбяк зуборезный чашечный прямозубый 2536-0109 номинальным диаметром 50 мм Z-20 ГОСТ 9323-79 тип 3 класс точности В . Высота В (длина L) долбяка, мм 25.Диаметр выточки d2, мм 28.Диаметр делительной окружности d0, мм 50. Диаметр окружности по вершинам da0, мм 56,75.Диаметр посадочного отверстия d1, мм 20.Диаметр ступицы d3, мм 37. Длина зубьев, мм 12.Коэффициент смещения исходного контура Хо 0,1.Модуль 2,5.Номинальный делительный диаметр, мм 50.Расстояние исходного сечения от передней поверхности А, мм 2,4. Тип 3. Угол наклона зуба долбяка b, град. Ход зуба делительный Pz, мм.Число зубьев 20.Ширина ступицы b1, мм 15.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с

1	Да	ГОСТ 9323-79	309758	Межгосударственный стандарт	Долбяки зуборезные чистовые. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на зуборезные чистовые дисковые, чашечные и хвостовые долбяки, предназначенные для обработки зубьев прямозубых и косозубых цилиндрических зубчатых колес с исходным контуром по ГОСТ 13755-81.	СССР (СССР)	73	Режущие инструменты прочие	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 17 августа 1979 г. N 3161 срок введения установлен с 01.01.81	01.01.1981

Подписал Мағжан Тілек Ерғанатұлы

Дата подписания 12.11.2026