ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1271129 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 1 (12657 Т, 4582688) Шамшырақ

Тапсырыс беруші: "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы

Ұйымдастырушы: "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамының филиалы - "Ақтөбе магистральдық желі бөлімшесі"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	12657 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Шамшырақ, жайғастырылмалы
ТЖҚЖС санатының атауы	Шам (светильник)
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Жарықдиодты шамдардың техникалық сипаттамалары (ДРЛ-250 аналогы): Жарықдиодтардың саны - 48 дана; Ақ жарық диодтары; Шашырау бұрышы 120 градус; Жарық ағыны кемінде 7200 Лм; Қоректендіру кернеуі 100-277В; Тұтынылатын қуаты 75 Вт-тан аспайды; Тиімділігі кемінде 95 Лм/Вт. Пайдалану режимі - -40 ~ +55; Қорғау дәрежесі IP67; Жарықдиодтардың қызмет ету мерзімі 100 000 сағат. Анодталған алюминий корпус; Қыздырылған шыны кемінде 4 мм; Тұтынылатын энергияның 1 Вт радиатордың жылу бөлу ауданы кемінде 0,6 дм2 /Вт; Шамдарды монтаждау тәсілі - қапсырмаға жылжымалы бекіткіші бар жапсарлас салынатын; Кепілдік 3 жыл.
Саны	35.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., Ақтөбе қ., МБ Актобе
Жеткізу шарттары	DDP

Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Жарықдиодты шамның техникалық сипаттамалары (DRL-250 аналогы): жарықдиодты шамдардың саны - 48 дана; ақ жарқылдың жарықдиодты шамдары; шашырау бұрышы 120 градус; жарық ағыны кемінде 7200 Лм; қуат кернеуі 100-277в; тұтынылатын қуат 75 Вт аспайды; тиімділігі кемінде 95 Лм/Вт. Жұмыс режимі - -40 ~ + 55; IP67 қорғау дәрежесі; жарық диодтарының қызмет ету мерзімі 100 000 сағат. Корпус анодталған алюминий корпус; шыны қыздырылған шыны кемінде 4 мм; тұтынылатын энергияның 1 Вт-қа радиатордың жылу тарату алаңы кемінде 0,6 дм2 / Вт; Шамды орнату әдісі-кронштейнге жылжымалы бекітпемен бекітілген; 3 жыл кепілдік.

Қол қойған	Төлегенов Наркескен Рафқатұлы
Қол қойылған күні	12.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1271129
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 1 (12657 Т, 4582688) Светильник

Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"

Организатор: Филиал акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" - "Актобинское отделение магистральной сети"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	12657 Т
Наименование и краткая характеристика	Светильник, пристраиваемый
Наименование категории ОКТРУ	Светильник
Дополнительная характеристика	Описание: Технические характеристики светодиодного светильника (аналог ДРЛ-250): Количество светодиодов - 48шт; Светодиоды белого свечения; Угол рассеивания 120 градусов; Световой поток не менее 7200 Лм; Напряжение питания 100-277В; Потребляемая мощность не более 75Вт; Эффективность не менее 95 Лм/Вт. Рабочий режим эксплуатации - -40 ~ +55 ; Степень защиты IP67; Срок службы светодиодов 100 000 часов. Корпус анодированный алюминиевый корпус; Стекло каленное стекло не менее 4мм; Площадь теплоотвода радиатора на 1 Вт потребляемой энергии не менее 0,6 дм2/Вт; Способ монтажа светильника - пристраеваемый с подвижным креплением на скобе; Гарантия 3 года.
Количество	35.000
Единица измерения	Штука

Место поставки	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, МБ Актобе
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 12.2026
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Технические характеристики светодиодного светильника (аналог ДРЛ-250): Количество светодиодов - 48шт; Светодиоды белого свечения; Угол рассеивания 120 градусов; Световой поток не менее 7200 Лм; Напряжение питания 100-277В; Потребляемая мощность не более 75Вт; Эффективность не менее 95 Лм/Вт. Рабочий режим эксплуатации - -40 ~ +55 ; Степень защиты IP67; Срок службы светодиодов 100 000 часов. Корпус анодированный алюминиевый корпус; Стекло каленное стекло не менее 4мм; Площадь теплоотвода радиатора на 1 Вт потребляемой энергии не менее 0,6 дм2/Вт; Способ монтажа светильника - пристраеваемый с подвижным креплением на скобе; Гарантия 3 года.

Подписал	Төлегенов Наркескен Рафқатұлы
Дата подписания	12.11.2026