ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1271199 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 3 (117 Т, 4582808) Арқан

Тапсырыс беруші: "Ембімұнайгаз" АҚ
Ұйымдастырушы: "Ембімұнайгаз" АҚ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	117 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Арқан, түрі ЛК-Р, өру екі қабатты, болат
ТЖҚ ЖС санаттың атауы	Қапталмаған болат арқан
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Екі еселі болат арқан._x000D_ Мақсаты-стационарлық жүк көтергіш крандарды қайта жабдықтау._x000D_ Техникалық сипаттамалары:_x000D_ Түрі-ЛК-Р;_x000D_ Диаметрі, мм - 12;_x000D_ Орындау-Г, жүк;_x000D_ Механикалық қасиеттері бойынша Класс-1;_x000D_ Есілуі-Н, тарқалмайтын;_x000D_ Тепе - теңдік дәрежесі-Р, түзетілген;_x000D_ Дайындалу дәлдігі-Т, жоғары;_x000D_ Ажырату күші, Н/мм2 (кгс/мм2), кемінде - 1770 (180);_x000D_ Өзекшенің материалы - органикалық өзек;_x000D_
Саны	1700.000
Өлшем бірлігі	Метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Екі еселі болат арқан.

Мақсаты-стационарлық жүк көтергіш крандарды қайта жабдықтау.

Техникалық сипаттамалары:

Түрі-ЛК-Р;

Диаметрі, мм - 12;

Орындау - Г, жүктік;

Механикалық қасиеттері бойынша класы - 1;

Есілуі - Н, тарқалмайтын;

Тепе-теңдік дәрежесі - Р, түзетілген;

Дайындалу дәлдігі -Т, жоғары;

Үзу күші, Н/мм2 (кгс/мм2), кемінде - 1770 (180);

Өзекшенің материалы - органикалық.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
1	Иә	ГОСТ 2688-80	327413	Межгосударственный стандарт	Канат двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19 (1+6+6/6)+1 о.с. Сортамент	Настоящий стандарт распространяется на стальные канаты двойной свивки с линейным касанием проволок в прядях типа ЛК-Р с одним органическим сердечником.	СССР (СССР)	9	Стальная проволока, проволочные канаты и звеневые цепи	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23 апреля 1980 г. N 1833 дата введения установлена 01.01.82	01.12.1980	

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

Қол қойған	Байдембеков Канатбек Сергалиевич
Қол қойылған күні	12.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1271199
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 3 (117 Т, 4582808) Канат

Заказчик: Акционерное общество "Эмбамунайгаз"

Организатор: Акционерное общество "Эмбамунайгаз"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	117 Т
Наименование и краткая характеристика	Канат, тип ЛК-Р, свивка двойная, стальной
Наименование категории ОКТРУ	Канат стальной без покрытия
Дополнительная характеристика	Описание: Канат стальной двойной свивки._x000D_
Количество	1700.000
Единица измерения	Метр
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Канат стальной двойной свивки.

Назначение - для переоснастки стационарных грузоподъемных кранов.

Технические характеристики:

Тип - ЛК-Р;

Диаметр, мм - 12;

Исполнение - Г, грузовой;

Класс по механическим свойствам - 1;

Свивка - Н, нераскручиваемая;

Степень уравновешености - Р, рихтованная;

Точность изготовления - Т, повышенная;

Разрывное усилие, Н/мм2 (кгс/мм2), не менее - 1770 (180);

Материал сердечника - органический.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
1	Да	ГОСТ 2688-80	327413	Межгосударственный стандарт	Канат двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19 (1+6+6/6)+1 о.с. Сортамент	Настоящий стандарт распространяется на стальные канаты двойной свивки с линейным касанием проволок в прядях типа ЛК-Р с одним органическим сердечником.	СССР (СССР)	9	Стальная проволока, проволочные канаты и звеневые цепи	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23 апреля 1980 г. N 1833 дата введения установлена 01.01.82	01.12.1980

Подписал Байдембеков Канатбек Сергалиевич

Дата подписания 12.11.2026