ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1271226 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 2 (12730 Т, 4582892) Костюм

Тапсырыс беруші: "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы

Ұйымдастырушы: "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамының "Павлодар магистральдық желі бөлімшесі" филиалы

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	12730 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Костюм, ерлер, қызмет көрсету саласы үшін, матадан
ТЖҚЖС санаттың атауы	Формалық костюмдер
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Стандартқа сәйкес №593-ЦЗ 01.07.2025,№Т142 техникалық сипаттама
Саны	175.000
Өлшем бірлігі	Жиынтық
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә., Павлодар қ., МБ Павлодар
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Ер адамға арналған форма киім, жартылай жүн матадан жасалған

Атауы: ер адамға арналған форма киім, жартылай жүн матадан жасалған

Жиынтығы: жартылай жүн матадан жасалған ер адамға арналған форма киім, курткадан, шалбардан тұрады. Жиынтық өндіруші зауытта жиналады.

Мақсаты: пойыздың бастықтары мен вагон проводниктеріне арналған ер адамға арналған форма киім, жалпы өндірістік ластанулардан және механикалық әсерлерден қорғау.

1. Техникалық талаптар

1.1. Негізгі параметрлер мен сипаттамалары.

Өндірілетін киім түрлері – ГОСТ 12.4.011 бойынша.

Киім ГОСТ 23167 бойынша екінші және үшінші толықтық топтарына жататын стандарттық өлшемдерге сәйкес тігіледі.

1-кесте (Т142)

Стандартты өлшемнің бойы Бой аралығы

158 155-тен 161-ге дейін

164 161-ден 167-ге дейін

170 167-ден 173-ке дейін

176 173-тен 179-ға дейін

182 179-дан 185-ке дейін

188 185-тен 191-ге дейін

Стандартты өлшемнің кеуде айналымы Кеуде айналымы аралығы

88 86-дан 90-ға дейін

92 90-нан 94-ке дейін

88 94-тен 98-ге дейін

100 98-ден 102-ге дейін

104 102-ден 106-ға дейін

108 106-дан 110-ға дейін

112 110-нан 114-ке дейін

116 114-тен 118-ге дейін

120 118-ден 122-ге дейін

2-кесте (Т142)

Толықтық тобының нөмірі Кеуде айналымы

88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128

Бел айналымы

2 70 74 78 82 86 90 94 98 102 106 110

3 76 80 84 88 92 96 – – – – –

1.2. Конструктивтік-технологиялық талаптар

Сыртқы түріне қойылатын талаптар

Куртка қысқартылған, тік кесілген. СТ РК стандартының талаптарына сәйкес.

Шалбар СТ РК 2734, СТ РК 3292, СТ РК 2734 стандартының талаптарына сәйкес болуы керек.

Куртка қою көк түсті костюмдік матадан жасалған, Pantone 296U, орталық бөлігінде пластиктен жасалған (№5 трактор) молниясы бар, куртканың төменгі бөлігі 6 см ені бар, бүйірлерінде эластика бар, төрт тігіспен тігілген, тігістер арасындағы қашықтық 1 см, арнайы тігіс машинасымен тігілген.

Алдыңғы бөліктері біртұтас кесілген, үстінде екі қапшасы бар, қапшалардың үстінде банты тәрізді жиектері бар, қапшалардың клапандары петля мен түйме арқылы жабылады, түймелердің диаметрі 14 мм. Қапшалардың төменгі бөлігіндегі бұрыштар дөңгеленген. Төменгі бөлігінде екі көлденең кесілген қапшасы бар. Алдыңғы жиегінен жоғарғы қапшаның бұрышына дейінгі қашықтық кеуде айналымына байланысты: 7,3 - 9,7 см, рұқсат етілген ауытқу +0,5 см. Жоғарғы қапшаның өлшемдері кеуде айналымына байланысты: ұзындығы 13,0 - 15,0 см, ені 12,5 - 14,5 см; қапша клапанының өлшемдері: ұзындығы 13 - 15 см, клапанның ортасындағы ені 6 см, рұқсат етілген ауытқу +0,5 см. Иек астында екі жағынан тігілген дөңгелек тежегіш тесіктер бар. Куртка астармен тігілген. Астардың алдыңғы бөлігінде петля мен түйме арқылы жабылатын ішкі қапшалар бар.

Артқы бөлігіне тігілген кокетка бар. Кокетканың бойында қозғалысқа ыңғайлы болу үшін жұмсақ бүктемелер бар.

Қолдары екі тігіспен тігілген. Сол қолдың сыртқы жағында, иекке дейінгі қашықтық 12 см, иекке дейінгі қашықтықтан бастап, «Қазақстан темір жолы» шевроны тігілген. Жанақ аймағында трапеция тәрізді нығайту тігістері бар. Нығайту тігісінің ең енді бөлігі 14 см. Жолдың төменгі бөлігі 6 см ені бар, екі петля мен 14 мм диаметрлі түймелермен және 7 см ұзындығы бар тігіспен жабылады.

Иекке тігілген, тұрған жаға. Жаға мен манжеттерге берік форма беру үшін нүктелі желіммен жабылған мата қолданылады.

Шалбар белгілі бір түсті, тігілген белдік, бүйір қапшалары бар, алдыңғы бөліктерінің тігілген бөлігінде өңделген. Бүйір қапшаға кіретін жердегі тігіс жиегінен 0,5 см қашықтықта.

Оң артқы бөлігінде екі тігіспен тігілген қапша бар. Артқы қапшаның астары белдік тігісіне кіреді. Алдыңғы бөліктері астармен тігілген.

Белдігінде алты ілмек бар: екісі алдыңғы бөліктерінің тігісінде, екісі бүйір тігістерінде, екісі артқы бөліктерінде, орталық тігістен 5-6 см қашықтықта. 50-ден жоғары өлшемде – 8 ілмек. Белдіктегі 8 ілмектің орналасуы: екісі алдыңғы бөліктерінің тігісінен бұрын, екісі бүйір тігістерінде, екісі артқы бөліктерінің бүктемелері арасында, екісі артқы бөліктерінде, орталық тігістен 5-6 см қашықтықта. Ілмектердің ені 1,1 см, ұзындығы 6 см. Ілмектің төменгі бөлігі белдік тігісіне тігіледі, ал жоғарғы бөлігі арнайы тігіс машинасымен тігіледі. Белдік белгілі бір пішіндегі бөлікпен жалғастырылған. Пішіндегі бөлікте ілмек бар.

Шалбар петлямен және металл ілмекпен, сондай-ақ, шалбардың алдыңғы бөлігіндегі молниямен жабылады.

Алдыңғы бөлігінде, шалбар белдігінің тігісінде, шалбар белдігінің токасына арналған ілмек бар. Шалбардың төменгі бөлігі зигзаг тәрізді кесілген.

Материалдарға қойылатын талаптар

Киім 16.19 кестеде көрсетілген материалдардан тігілуі керек.

Шикізат, материалдар және дайын өнімдерге қойылатын талаптар

3-кесте (Т142)

№ п/п Материалдардың атауы Рұқсат етілген ауытқу Документтер мен стандарттар Материалдардың мақсаты

17. Жартылай жүннен жасалған костюмдік мата

Құрамы: 55% жүн, 45% полиэстер

Жүзбелік тығыздығы, 220 г/м2.

Тоқыма түрі саржа, ылғалды өңдеуден кейін сызықтық өлшемдердің өзгеруі негіз бойынша 3,5%-дан, ені бойынша 3,5%-дан аспауы керек, түсі қою көк, Pantone 296U ± 5% ГОСТ 28000 Киімнің сыртқы бөлігіне арналған

18. Panton 17-4435 костюмдік матасы

Құрамы: 100% полиэстер ± 5% Жиекке және әрлеуге арналған

19. Астарлық мата

Құрамы: 100% полиэстер, жүзбелік тығыздығы 110 г/м2 ± 5% ГОСТ 20272 Киімнің астарына арналған

20. Мақтадан жасалған мата

Қара түсті бязь ± 5% Киімнің қапшаларының астарына, артқы қапшаға, этикеткаларға арналған

21. Нүктелі желіммен жабылған материал (дублерин) ± 5% Алдыңғы бөлік, төменгі бөлік, тігіс, артқы бөлік, жаға, қапшалар, қапшалардың астары, қапшалардың орналасқан жері, белдік, бүйір, шалбардың алдыңғы бөлігі.

22. Желімделген жиек ± 2% Гост 29150 Киімнің жағасын бүктеу үшін

23. Иек асты ± 2% Гост 29150 Қолдың иегі үшін

24. Иек ± 2% Гост 29150 Киім үшін

25. Курса лентасы ± 2% Гост 29150 Шалбар белдігі үшін

26. Шалбар лентасы, матаға сәйкес түсті ± 2% Гост 29150 Шалбардың төменгі бөлігі үшін

27. Металл түймелер Гост 29150 Киімді жабу үшін

28. Пластик түймелер, диаметрі 14 мм ± 0,2% Гост 29150 Шалбар белдігін, артқы қапшаны, ішкі қапшаны жабу үшін

29. Металл жабысқаш – ілмекпен ± 0,2% Гост 29150 Шалбар белдігі үшін

30. Шеврон Шалбардың сол жақ қолдарын тігу үшін

31. Молния ± 0,3% Гост 29150 Шалбардың алдыңғы бөлігін жабу үшін

32. Мақтадан жасалған тігіс жіптері ± 0,2% Гост 6309 Киім бөліктерін тігу үшін, тігістерді өңдеу үшін

33. Киім, шалбар, жилет бөліктерін тігу үшін, тігістерді өңдеу үшін

4. Маркалау. Қаптама.

Киім, шалбар және жилетті маркалау – ГОСТ 19159 бойынша.

Тасымалдау – ГОСТ 14192 бойынша.

Киім, шалбар және жилетті қаптау – ГОСТ 19159 бойынша.

5. Қабылдау ережелері

Өнімді қабылдау – ГОСТ 24782 бойынша.

6. Бақылау әдістері

Сапаны бақылау әдістері – ГОСТ 4103 бойынша.

7. Тасымалдау және сақтау

Киім, шалбар және жилетті тасымалдау және сақтау – ГОСТ-19159 бойынша.

8. Кепілдік

Өндіруші өнімнің сапасы осы стандарттың талаптарына сәйкес келеді деп кепілдік береді, егер сақтау және тасымалдау ережелері сақталса.

Кепілдік мерзімі, пайдалану және сақтау мерзімі тапсырыс берушімен келісіледі және қолданыстағы нормалар шегінде белгіленеді.

9. Қоршаған ортаны қорғау талаптары

СТ РК ИСО 14001. Осы стандарт қоршаған ортаны басқару жүйесіне қойылатын талаптарды белгілейді, оны ұйым өз қызметінің экологиялық нәтижелерін жақсарту үшін қолдана алады. Осы стандарт экология саласындағы жауапкершілігін басқаруға ұмтылатын ұйымдар үшін арналған.

10. Қауіпсіздік талаптары

Киім қауіпті және зиянды факторлардың көзі болмауы керек және пайдалану кезінде жазатайым оқиғаларға себеп болмауы керек. Киімді тігуге қолданылатын материалдар, жиынтық бұйымдар және фурнитура белгіленген нормаларға сәйкес келуі керек.

Қосымша

593-ЦЗ от 01.07.2025 года (рус).doc

ЦЖС - ПЗ 2026 -коширме 09.11.2026.xlsx

Қол қойған	Аляскарқызы Меруерт
Қол қойылған күні	12.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1271226
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 2 (12730 Т, 4582892) Костюм

Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"

Организатор: Филиал Акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" - "Павлодарское отделение магистральной сети"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	12730 Т
Наименование и краткая характеристика	Костюм, мужской, для сферы обслуживания, из ткани
Наименование категории ОКТРУ	Костюмы форменные
Дополнительная характеристика	Описание: Согласно Стандарта №593-ЦЗ от 01.07.2025,техническая спецификация №Т142
Количество	175.000
Единица измерения	Комплект
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, МБ Павлодар
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 12.2026
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Костюм мужской форменный из полушерстяной ткани

Наименование: костюм мужской форменный из полушерстяной ткани

Комплектация: костюм мужской форменный из полушерстяной ткани из куртки, брюк. Комплектуется на заводе изготовителе.

Назначение: костюм мужской для начальников поездов и проводников вагонов защита от общих производственных загрязнений и механических воздействий.

1. Технические требования

1.1. Основные параметры и характеристика.

Виды изготавливаемого костюма - по ГОСТ 12.4.011.

Костюм изготавливается на типовые фигуры второй и третьей полнотных групп предусмотренных ГОСТ 23167.

Таблица 1 (Т142)

Рост типовой фигуры Интервал роста

158 От 155 до 161 включительно

164 От 161 до 167 включительно

170 От 167 до 173 включительно

176 От 173 до 179 включительно

182 От 179 до 185 включительно

188 От 185 до 191 включительно

Обхват груди типовой фигуры Интервал обхвата груди

88 От 86 до 90 включительно

92 От 90 до 94 включительно

88 От 94 до 98 включительно

100 От 98 до 102 включительно

104 От 102 до 106 включительно

108 От 106 до 110 включительно

112 От 110 до 114 включительно

116 От 114 до 118 включительно

120 От 118 до 122 включительно

Таблица 2 (Т142)

Номер полнотной группы Обхват груди

88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128

Обхват талии

2 70 74 78 82 86 90 94 98 102 106 110

3 76 80 84 88 92 96

1.2. Конструктивно - технологические требования

Требования к внешнему виду

Куртка укороченная, прямого кроя. в соответствии с требованиями стандарта СТ РК

Брюки должны соответствовать требованиям настоящего стандарта СТ РК 2734, СТ РК 3292, СТ РК 2734

Куртка из костюмной ткани темно-синего цвета, pantone 296U, с центральной бортовой застежкой на разъемной молнии из пластика (трактор № 5), низ куртки на притачном поясе, шириной 6 см, с эластичной резинкой по бокам, отстроченной четырьмя строчками, расстояние между строчками 1 см, заготовленная на спецмашине.

Полочки цельнокроеные, с двумя верхними накладными карманами с настроченными планками, имитирующие бантовые складки и фигурными клапанами застегивающимися на петлю и пуговицу на ножке диаметром 14 мм. В нижней части карманов углы закругленные. Два нижних наклонных прорезных кармана в листочку на молнии. Расстояние от края борта до переднего угла верхнего кармана в зависимости от обхвата груди: 7,3 - 9,7 см, допустимые отклонения +0,5 см. Размеры верхнего накладного кармана в зависимости от обхвата груди: 13,0 - 15,0 см по длине и 12,5 - 14,5 по ширине кармана; размеры клапана кармана: 13 - 15 см по длине, ширина клапана по центру 6 см, допустимые отклонения +0,5 см. Под

проймой рукавов обметаны круглые вентиляционные отверстия по две штуки с двух сторон от шва. Куртка на подкладе. На подкладке полочек внутренние прорезные карманы, застегивающиеся на петлю и пуговицу.

Спинка с притачной кокеткой. По линии кокетки заложены мягкие складки для свободы движения.

Рукава втачные двухшовные. На внешней стороне левого рукава на расстоянии 12 см от шва соединения рукава с проймой до верхнего края нарукавного знака настрачивается нарукавный знак шеврон «Қазақстан темір жолы». В области локтя настрачиваются трапециевидные усилительные накладки. Ширина накладки в самом широком месте 14 см. Низ рукава на притачном манжете шириной 6 см, застегивающийся на две петли и форменные пуговицы диаметром 14 мм и шлицей длиной 7 см.

Воротник втачной, отложной на стойке. Воротник и манжеты, для придания устойчивой формы применена ткань с точечным клеевым покрытием.

Брюки установленного цвета с притачным поясом, боковыми карманами, обработанными в отрезной части передних половинок. Отделочная строчка по входу в боковой карман 0,5 см от края.

На правой задней половинке брюк карман (в рамку) с двумя обтачками, застегивающимися на внутреннюю навесную петлю. Подкладка заднего кармана входит в шов притачивания пояса. Передние половинки брюк на подкладке.

На поясе расположены шесть шлевок: две - у стрелок передних половинок, две - у боковых швов в сторону задних половинок, две - на задних половинках на расстоянии 5-6 см от среднего шва. С выше 50 размера - 8 шлевок. Расположение 8 шлевок на поясе брюк: две - перед стрелкой передних половинок, две - на боковых швах, две - между вытачками задних половинок, две - на задних половинках на расстоянии 5-6 см от среднего шва. Ширина шлевок 1,1 см, длина 6 см. Нижний конец шлевки втачать в шов притачивания пояса, а верхний конец шлевки настрочить на специальной закрепочной машине Пояс с фигурным мысиком продолжение пояса. На мысике глазковая петля.

Брюки застегиваются на петлю с пуговицей и металлический крючок, и замок-молнию на гульфике.

Спереди, на гульфике и в шве втачивания пояса обработана шлевка для одевания в шпенек пряжки брючного ремня. Низ брюк обрезан зигзагом.

Требования к материалам

Костюм должен изготавливаться из материалов, указанных в таблице 16.19.

Требование к сырью, и материалам и покупным изделиям

Таблица 3 (Т142)

№ п/п Наименование материалов Норма отклонения Обозначения документов и стандартизации Назначение материалов

17. Ткань костюмная полушерстяная

Состав: 55% шерсти 45% полиэстера

Поверхностная плотность, 220 г/м2.

Переплетение саржевое, изменение линейных размеров после мокрой обработки не более по основе 3,5%, по утку 3,5%, цвет темно-синий pantone 296U ± 5% ГОСТ 28000 Для верха кителя брюк и жилета

18. Ткань костюмная Panton 17-4435

Состав: 100% п/э ± 5% Для канта и для деталей с отделкой

19. Ткань подкладочная

Состав: полиэстер 100% поверхностная плотность 110 г/м2 ± 5% ГОСТ 20272 Для полклада костюма

20. Ткань хлопчатобумажная

Бязь чёрного цвета ± 5% Для мешковины боковых карманов, заднего кармана, лей, для карманов кителя

21. Материал прокладочный с регулярным точечным покрытием (дублерин) ± 5% Для полочки, низа, шлицы, спинки, подборта, клапанов, обтачки, листочки, место расположения карманов, пояса, откоска, гульфика.

22. Клеевая кромка ± 2% Гост 29150 Для перегиба лацкана кителя

23. Подокатник ± 2% Гост 29150 Для оката рукава

24. Плечики ± 2% Гост 29150 Для кителя

25. Лента корсажная ± 2% Гост 29150 Для пояса брюк

26. Тесьма брючная в цвет ткани ± 2% Гост 29150 Для низа брюк

27. Пуговицы форменные металлические Гост 29150 Для застёгивания кителя

28. Пуговицы пластмассовые д. 14 мм ± 0,2% Гост 29150 Для застёгивания пояса брюк, заднего кармана

Внутреннего кармана

29. Застёжка металлическая -крючок с петлёй ± 0,2% Гост 29150 Для пояса брюк

30. Нарукавный знак Для настрачивания на внешней стороне левого рукава

31. Застёжка молния ± 0,3% Гост 29150 Для застёгивания гульфика

32. Нитки хлопчатобумажные швейные ± 0,2% Гост 6309 Для соединения деталей

кителя, брюк, жилета для

обмётывания срезов

2. Маркировка. Упаковка.

Маркировка кителя, брюк и жилета по ГОСТ 19159

Транспортировка по ГОСТ 14192

Упаковка кителя брюк и жилета по ГОСТ 19159

3. Правила приемки

Приёмка изделия - по ГОСТ 24782

4. Методы контроля

Методы контроля качества - по ГОСТ 4103

5. Транспортирование и хранение

Транспортирование и хранение кителя брюк и жилета по ГОСТ-19159.

6. Гарантия изготовления

Изготовитель гарантирует соответствие качества изделий Требованиям настоящего стандарта при соблюдениях Правил хранения и транспортирования.

Гарантийные сроки эксплуатаций и хранения устанавливается по согласованию с заказчиком в пределах установленных действующих норм.

7. Требования к охране окружающей среды

СТ РК ИСО 14001 Настоящий стандарт устанавливает требования к системе экологического менеджмента, которую организация может применять для улучшения экологических результатов её деятельности. Настоящий стандарт предназначен для использования организацией, стремящейся к управлению её ответственностью в области экологий.

8. Требования к безопасности

Одежда не должна являться источником возникновения опасных вредных факторов и причиной несчастных случаев при эксплуатациях. Материалы для изготовления одежды, комплектующие изделия и фурнитура должны соответствовать установленным нормативам.

Приложение

593-ЦЗ от 01.07.2025 года (рус).doc

ЦЖС - ПЗ 2026 -коширме 09.11.2026.xlsx

Подписал	Аляскарқызы Меруерт
Дата подписания	12.11.2026