# ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

**1271238 сатып алу бойынша**
**Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен**

**Лот № (136 Т, 4582923) Шипалар**

**Тапсырыс беруші: "Ембімұнайгаз" АҚ**

**Ұйымдастырушы: "Ембімұнайгаз" АҚ**

## 1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

| **Атауы** | **Мәні** |
|---|---|
| Жолнөмірі | 136 Т |
| Атауыжәнеқысқашасипаттамасы | Шипалар, монтерлік қадауылдарға арналған |

| | |
|---|---|
| ТЖҚЖСанатының атауы | Монтерлік өрмеліткішке арналған тығырық |
| Қосымша сипаттама | Сипаттама: Тікенектер темірбетон тіректеріндегі жұмыстарға арналған монтерлердің_x000D_ лаздары мен тырнақтарының құрамдас бөліктері болып табылады және аталған_x000D_ өнімдерді қосалқы бөлшектер ретінде жинақтауға арналған. Шыбықтар_x000D_ пайдалану қасиеттерін минус 40-тан плюс 50°С-қа дейінгі температурада_x000D_ сақтайды._x000D_ Қосалқы шыбықтар жиынтығына 8 шыбық кіреді._x000D_ Тікенектер алтыбұрышты пішінді. Аллен кілтінің өлшемі-10 мм._x000D_ Бұрандаға ұқсас, шпилька лазерлік ұстағыштың денесіне бұрандалы бөлікпен_x000D_ оралады. Сондай-ақ, ілгекті ұстағыштың саңылауына орнатуға болады, содан_x000D_ кейін оны артқы жағынан гайкамен бекітуге болады._x000D_ Жіптің диаметрі 8 мм, жіптің ұзындығы 7 мм._x000D_ Шыбықтың денесі құрылымдық көміртекті болаттан жасалған. Жұмыс элементі,_x000D_ шыбықтың өзі-диаметрі 5 мм карбидті цилиндрлік кірістіру, оның жоғарғы_x000D_ жағында конустық қайрау бар-шыбықтың денесіне дәнекерленген. Шпильканың_x000D_ шығыңқы бөлігінің ұзындығы шпилькаға орнатылғаннан кейін – 14-15 ММ._x000D_ Пайдалану шарттары: -40°С-тан +50°С-қа дейін._x000D_ Кепілдік мерзімі: шыбықтарды пайдаланудың белгіленген қарқындылығы_x000D_ кезінде пайдалануға берілген күннен бастап 3 ай-күніне 2-3 көтеру. |
| Саны | 40.000 |
| Өлшем бірлігі | Дана |
| Жеткізу орны | ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО |
| Жеткізу шарттары | DDP |

| | |
|---|---|
| Жеткізу мерзімі | Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні |
| Төлем шарттары | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10% |

**2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары**

Шиптер монтерлік лазалар мен тырнақ-лаздардың құрамдас бөлігі болып табылады және темірбетон тіректерде жұмыс жүргізуге арналған.

Қосалқы шиптер жиынтығы 8 данадан тұрады.

- Пішіні – алты қырлы.

- Кілтке арналған алты қыр өлшемі – 10 мм.

- Бұранданың диаметрі – 8 мм.

- Бұрандалы бөлігінің ұзындығы – 7 мм.

- Корпус материалы – конструкциялық көміртекті болат.

- Жұмыс элементі – диаметрі 5 мм, ұшы конус тәрізді қайралған және шиптің корпусына дәнекерлеп бекітілген қатты қорытпалы цилиндрлік ендірме.

- Лаза ұстағышына орнатылғаннан кейін шиптің шығып тұратын бөлігінің ұзындығы – 14–15 мм.

- Пайдалану температурасының диапазоны – минус 40°С-тан плюс 50°С-қа дейін.

- Кепілдік мерзімі – пайдалануға енгізілген күннен бастап 3 ай, шиптерді күніне 2–3 рет пайдалану қарқындылығында.

| | |
|---|---|
| Қол қойған | Бисембай Райымбек Адайұлы |
| Қол қойылған күні | 12.11.2026 |

# ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

**по закупке 1271238**
**способом Запрос ценовых предложений**

**Лот № (136 Т, 4582923) Шипы**

**Заказчик: Акционерное общество "Эмбамунайгаз"**

**Организатор: Акционерное общество "Эмбамунайгаз"**

**1. Краткое описание ТРУ**

| **Наименование** | **Значение** |
|---|---|
| Номер строки | 136 Т |
| Наименование и краткая характеристика | Шипы, для монтерских когтей |

| | |
|---|---|
| Наименование категории ОКТРУ | Шипы для монтерских лаз |
| Дополнительная характеристика | Описание: Шипы являются компонентами лазов и когтей-лазов монтерских для работ на_x000D_ железобетонных опорах и предназначены для комплектования указанных_x000D_ изделий в качестве запасных частей. Шипы сохраняют свои эксплуатационные_x000D_ свойства при температуре от минус 40 доплюс 50°С._x000D_ Комплект запасных шипов включает в себя 8 шипов._x000D_ Шипы имеют шестигранную форму. Размер шестигранника «под ключ» - 10 мм._x000D_ Подобно винту, шип резьбовой частью вворачивается в тело державки лаза._x000D_ Также возможна установка шипа в отверстие державки, а затем крепление_x000D_ гайкой с обратной стороны._x000D_ Диаметр резьбы 8 мм, длина резьбы – 7 мм._x000D_ Тело шипа выполнено из конструкционно углеродистой стали. Рабочий_x000D_ элемент, собственно шип, – твердосплавная цилиндрическая вставка д_x000D_ иаметром 5 мм, имеющая конусную заточку при вершине – впаян в тело шипа. Длина выступающей части шипа после того, как шип_x000D_ установлен в державку лаза – 14-15 мм._x000D_ Условия эксплуатации: от -40°С до +50°С._x000D_ Срок гарантии: 3 месяца со дня ввода в эксплуатации при установленной_x000D_ интенсивности использования шипов – 2-3 подъема в день. |
| Количество | 40.000 |
| Единица измерения | Штука |

| | |
|---|---|
| Место поставки | КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО |
| Условия поставки | DDP |
| Срок поставки | С даты подписания договора в течение 60 календарных дней |
| Условия оплаты | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10% |

**2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики**

Шипы являются составной частью монтерских лаз и когтей-лазов и предназначены для выполнения работ на железобетонных опорах.

Комплект запасных шипов состоит из 8 штук.

- Форма – шестигранная.

- Размер шестигранника под ключ – 10 мм.

- Диаметр резьбы – 8 мм.

- Длина резьбовой части – 7 мм.

- Материал корпуса – конструкционная углеродистая сталь.

- Рабочий элемент – твердосплавная цилиндрическая вставка диаметром 5 мм с конусной заточкой на вершине, впаянная в тело шипа.

- Длина выступающей части шипа после установки в державку лаза – 14–15 мм.

- Температурный диапазон эксплуатации – от минус 40°C до плюс 50°C.

- Гарантийный срок – 3 месяца со дня ввода в эксплуатацию при интенсивности использования шипов 2–3 подъема в день.

Подписал Бисембай Райымбек Адайұлы

Дата подписания 12.11.2026