ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1271257 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № (6653-2 Т, 4582986) Металл құрастырылым

Тапсырыс беруші: "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы

Ұйымдастырушы: "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы акционерлік қоғамының "Алматы магистральдық желі бөлімшесі филиалы"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	6653-2 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Металл құрастырылым, электр берілісінің жоғары вольтты желісінің тірегіне арналған
ТЖҚЖС санаттың атауы	Аралық тіректер
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Қатты тіректер (бір бекіткіш үшін 2 дана) негізгі бекіткіш штанганы тірек кабеліне бекітуге арналған. Қатты аралықтың ұзындығы-2 м. бұрыш жасау Материалы 32*32*4 МЕМСТ 8509-93 . Әр шетінен диаметрі 10-12 мм болатын тесік. сондай - ақ, өндіріс материалының нұсқасы мүмкін-диаметрі 20 мм болат құбыр, екі шетінен металл пластина күйіне дейін тегістеледі, әр шетінен диаметрі 10-12 мм болатын тесік. Жиынтықта 2 қатты тіректерді бір-біріне бекітуге және негізгі бекіткіш штангаға бекітуге арналған УКС 00513 қысқышы бар, 2 тіреуішті бір-бірімен байланыстыруға және негізгі бекіткіш штангаға бекітуге арналған басқа қысқыштардың өзгеруі мүмкін.
Саны	1505.000
Өлшем бірлігі	Жиынтық
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., МБ Алматы
Жеткізу шарттары	DDP

Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Қатты тіректер (бір бекіткіш үшін 2 дана) негізгі бекіткіш штанганы тірек кабеліне бекітуге арналған. Қатты аралықтың ұзындығы-2 м. бұрыш жасау Материалы 32*32*4 ГОСТ 8509-93 . Әр шетінен диаметрі 10-12 мм болатын тесік. сондай - ақ, өндіріс материалының нұсқасы м үмкін-диаметрі 20 мм болат құбыр, екі шетінен металл пластина күйіне дейін тегістеледі, әр шетінен диаметрі 10-12 мм болатын тесік. Жиынтықта 2 қатты тіректерді бір-біріне бекітуге және негізгі бекіткіш штангаға бекітуге арналған сірке суының00513 қысқышы бар, 2 тіреуішті бір-бірімен байланыстыруға және негізгі бекіткіш штангаға бекітуге арналған басқа қысқыштардың өзгеруі мүмкін.

Қол қойған	Абитова Саида Маратовна
Қол қойылған күні	12.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1271257
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № (6653-2 Т, 4582986) Металлоконструкция

Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"

Организатор: Филиал акционерного общества "Национальная компания Қазақстан темір жолы" Алматинское отделение магистральной сети"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	6653-2 Т
Наименование и краткая характеристика	Металлоконструкция, для опоры высоковольтной линии электропередачи
Наименование категории ОКТРУ	Распорки
Дополнительная характеристика	Описание: Жесткие распорки (2 шт для одного фиксатора) предназначены для крепления основного стержня фиксатора к несущему тросу. Длина жесткой распорки - 2 м. Материал изготовления уголок 32*32*4 ГОСТ 8509-93 . С каждого края отверстие диаметром 10-12 мм. Также возможен вариант материала изготовления - стальная труба диаметром 20 мм, с обоих краев металл приплюснут до состояния пластины, с каждого края отверстие диаметром 10-12 мм. В комплектацию входит зажим УКС00513 для крепления 2-х жестких распорок между собой и креплению к основному стержню фиксатора, возможна вариация других зажимов для соединения 2-х распорок между собой и креплению к основному стержню фиксатора.
Количество	1505.000
Единица измерения	Комплект

Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, МБ Алматы
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 12.2026
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Жесткие распорки (2 шт для одного фиксатора) предназначены для крепления основного стержня фиксатора к несущему тросу. Длина жесткой распорки - 2 м. Материал изготовления уголок 32*32*4 ГОСТ 8509-93 . С каждого края отверстие диаметром 10-12 мм. Также возможен вариант материала изготовления - стальная труба диаметром 20 мм, с обоих краев металл приплюснут до состояния пластины, с каждого края отверстие диаметром 10-12 мм. В комплектацию входит зажим УКС00513 для крепления 2-х жестких распорок между собой и креплению к основному стержню фиксатора, возможна вариация других зажимов для соединения 2-х распорок между собой и креплению к основному стержню фиксатора.

Подписал	Абитова Саида Маратовна
Дата подписания	12.11.2026