ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1271279 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № (550 Т, 4583024) Штанговращатель

Тапсырыс беруші: "Ембімұнайгаз" АҚ
Ұйымдастырушы: "Ембімұнайгаз" АҚ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	550 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Штанговращатель, мұнайды ұңғымалық қарнақты сораптармен өндірген кезде қарнақты бағаны бұруға арналған
ТЖҚЖС санаттың атауы	Штанга айналдырғыштар
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Штанга айналдыруға арналған бұрма штангалық сорғылармен мұнай өндіру_x000D_ кезінде штангалық бағандармен айналдыруға арналған
Саны	17.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Арқанды жетегі бар штанга айналдырғыш штангалы сораптармен мұнай өндіру кезінде штангалар тізбегін бұруға арналған.

Техникалық сипаттамалары:

Рұқсат етілетін бұрау моменті, кгс·м, кем емес — 12;

Штанга айналдырғышқа түсетін рұқсат етілетін статикалық жүктеме — 18 000 кгс;

Рұқсат етілетін ұңғы тереңдігі — 2 500 м;

Штангалар тізбегінің рұқсат етілетін массасы, кг, 15 000-нан аспау керек;

Айналмалы иінтірекке түсетін максималды күш, кгс, 5-тен аспау керек;

Штангалар тізбегінің бір қосарланған жүрісте бұрылу бұрышы, град — 2°С;

Арқанның ұзындығы, мм — 4 920;

Массасы, кг, 25-тен аспау керек;

Габариттік өлшемдері (ұзындығы × ені × биіктігі), мм, 388×182×125-тен аспау керек;

Штанга айналдырғышқа түсетін рұқсат етілетін статикалық жүктеме, кгс, кем емес — 14 000.

Қол қойған	Байдембеков Канатбек Сергалиевич
Қол қойылған күні	12.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1271279
способом Запрос ценовых предложений

Лот № (550 Т, 4583024) Штанговращатель

Заказчик: Акционерное общество "Эмбамунайгаз"

Организатор: Акционерное общество "Эмбамунайгаз"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	550 Т
Наименование и краткая характеристика	Штанговращатель, для поворота штанговой колонны при добыче нефти скважинными штанговыми насосами
Наименование категории ОКТРУ	Штанговращатели
Дополнительная характеристика	Описание: Штанговращатель с тросовым приводом предназначен для поворота_x000D_ штанговойколонны при добыче нефти скважинными штанговыми насосами
Количество	17.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Штанговращатель с тросовым приводом предназначен для поворота штанговой колонны при добыче нефти скважинными штанговыми насосами.

Технические характеристики:

Допустимый крутящий момент, кгс/м, не менее - 12;

Допустимая статистическая нагрузка на штанговращатель, - 18 000 кгс;

Допустимая глубина скважины, - 2 500м;

Допустимая масса штанговой колонны, кг, не более - 15 000;

Максимальное усилие на поворотном рычаге, кгс, не более - 5;

Угол поворота штанговой колонны за один двойной ход, град - 2°С;

Длина троса, мм - 4 920;

Масса, кг, не более - 25;

Габаритные размеры: (длина х ширина х высота), мм, не более - 388х182х125;

Допустимая статическая нагрузка на штанговращатель, кгс, не менее -14000;

Подписал	Байдембеков Канатбек Сергалиевич
Дата подписания	12.11.2026