ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1271299 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 21 (1318 Т, 4583068) Сөндіргіш

Тапсырыс беруші: "Бірлескен Кәсіпорын "Будёновское" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушы: "Бірлескен Кәсіпорын "Будёновское" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	1318 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Сөндіргіш, бір пернелі
ТЖҚЖС санаттың атауы	Ажыратқыштар мен штепсельдер (ішкі және сыртқы)
Қосымша сипаттама	Түрі: Артқы жарығы бар 2 пернелі қосқыш, сыртқы орнату
Саны	20.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қаратау а.о., Сарыжаз а., квартал 021, здание 627, рудник "Буденовское 6-7" (находится в 50 км от с.Сарыжаз)
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Атауы: артқы жарығы бар қос кілтті қосқыш, сыртқы қондырғы

Орнату түрі: Сыртқы (үстеме)

Пернелер саны: 2

Артқы жарық: жарықдиодты индикатор (қараңғыда бағдарлау үшін)

Орындау түсі: ақ (электрлік ақ, жылтыр)

Мақсаты:

Екі тәуелсіз жарық көздерін немесе жарықтандыру топтарын басқару

Тұрғын, кеңсе, шаруашылық және техникалық үй-жайларда қолданылады

Қабырғаларға, бөлімдерге, ағаш және бетон беттеріне орнатуға жарамды

Байланыс түрі: 2 полюсті (фазаны екі жолмен ашады)

Номиналды ток: 10а

Номиналды кернеу: 220-240 В

Желі жиілігі: 50 Гц

Орнату түрі: Сыртқы (үстеме)

Корпус материалы: соққыға төзімді ыстыққа төзімді пластик (ABS)

Байланыс тобы: жез, никельмен қапталған

Корпустың түсі: ақ (электрлік ақ, жылтыр)

Артқы жарық: жарықдиодты, кілттерге салынған

Қорғау дәрежесі: IP20

Температура диапазоны: -5°C-тан +40°C-қа дейін

Бекіту: бұрандалы, жасырын орнату мүмкіндігі бар

Қосылатын кабельдің қимасы: 2.5 мм2 дейін

Қызмет ету мерзімі: 10 жылға дейін

Стандарттарға сәйкестігі: ГОСТ IEC 60669-1, КО ТР сәйкестік сертификаты

Қол қойған	Өмір Елдос
Қол қойылған күні	13.11.2026

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1271299
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 21 (1318 Т, 4583068) Выключатель

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "Будёновское"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "Будёновское"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	1318 Т
Наименование и краткая характеристика	Выключатель, одноклавишный
Наименование категории ОКТРУ	Выключатели и вилки (встроенные и наружные)
Дополнительная характеристика	Тип: Включатель 2-х клавишный с подсветкой, наружной установки
Количество	20.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, здание 627, рудник "Буденовское 6-7" (находится в 50 км от с.Сарыжаз)
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Название: двухклавишный переключатель с подсветкой, наружная установка

Тип установки: внешний (накладной)

Количество клавиш: 2

Подсветка: светодиодный индикатор (для ориентации в темноте)

Цвет исполнения: белый (электрический белый, глянцевый)

Цель:

Управление двумя независимыми источниками света или группами освещения

Используется в жилых, офисных, хозяйственных и технических помещениях

Подходит для установки на стенах, перегородках, деревянных и бетонных поверхностях

Тип соединения: 2 полюса (открывает фазу двумя способами)

Номинальный ток: 10А

Номинальное напряжение: 220-240 В

Частота сети: 50 Гц

Тип установки: внешний (накладной)

Материал корпуса: ударопрочный термостойкий пластик (ABS)

Контактная группа: латунь, никелированная

Цвет корпуса: белый (электрический белый, глянцевый)

Подсветка: светодиодная, встроенная в ключи

Степень защиты: IP20

Диапазон температур: от -5°С до +40°С

Крепление: винтовое, с возможностью скрытой установки

Сечение соединительного кабеля: до 2.5 мм2

Срок службы: до 10 лет

Соответствие стандартам: сертификат соответствия ГОСТ IEC 60669-1, ТР ТС

Подписал	Өмір Елдос
Дата подписания	13.11.2026