ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1271299 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 12 (1290 Т, 4583077) Сөндіргіш

Тапсырыс беруші: "Бірлескен Кәсіпорын "Будёновское" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушы: "Бірлескен Кәсіпорын "Будёновское" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	1290 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Сөндіргіш, автоматтық, үш полюсті, кернеуі 230-400 В
ТЖҚЖС санаттың атауы	Автоматты ажыратқыш
Қосымша сипаттама	Түрі: Автоматты ажыратқыш ВА47-29 3Р 50А 4.5 кА
Саны	10.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қаратау а.о., Сарыжаз а., квартал 021, здание 627, рудник "Буденовское 6-7" (находится в 50 км от с.Сарыжаз)
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Атауы: ажыратқыш

Құрылғы түрі: модульдік ажыратқыш

Полюстер саны: 3Р (үш полюсті)

Номиналды ток: 50а

Өшіру қабілеті: 4.5 кА

Өшіру қисығының түрі: С (стандартты тұрмыстық және коммерциялық жүктемелер үшін)

Номиналды кернеу: 230/400 В айнымалы ток

Желі жиілігі: 50 Гц

Шығару түрі: электромагниттік және жылу

Энергияны шектеу класы: 3

Механикалық тозуға төзімділік: ≥ 20 000 цикл

Электрлік тозуға төзімділік: ≥ 10 000 цикл

Жұмыс температурасы: -40°C-тан +50°C-қа дейін

Қорғау дәрежесі: IP20 (корпуста)

Орнату: DIN рельсінде 35 мм

Ені: 3 модуль (әрқайсысы 18 мм)

Қосылу түрі: бұрандалы терминалдар

Қосылатын кабельдің қимасы: 25 мм2 дейін

Корпус материалы: жануды қолдамайтын Пластик ... Gorenje

Күй индикаторы: контактілер позициясының көрнекі индикаторы

Өндірушінің кепілдігі: 3 жыл

Қызмет ету мерзімі: 10 жылға дейін

Стандарттарға сәйкестігі: ГОСТ Р 50345, IEC 60898-1

Артықшылықтары:

Қысқа тұйықталу мен шамадан тыс жүктемеден сенімді қорғаныс

DIN рельсіне жылдам және ыңғайлы орнату

Тұрғын үй, коммерциялық және өнеркәсіптік нысандардағы тарату қалқандары үшін қолайлы

Ныйам корпус және қарапайым коммутация

(қосымша контактілер, ажыратқыштар, блоктар).

Қол қойған	Өмір Елдос
Қол қойылған күні	13.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1271299
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 12 (1290 Т, 4583077) Выключатель

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "Будёновское"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "Будёновское"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	1290 Т
Наименование и краткая характеристика	Выключатель, автоматический, трехполюсный, напряжение 230-400 В
Наименование категории ОКТРУ	Автоматический выключатель
Дополнительная характеристика	Тип: Автоматический выключатель ВА47-29 3Р 50А 4.5кА
Количество	10.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, здание 627, рудник "Буденовское 6-7" (находится в 50 км от с.Сарыжаз)
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Наименование: Автоматический выключатель

Тип устройства: Модульный автоматический выключатель

Количество полюсов: 3Р (трёхполюсный)

Номинальный ток: 50 А

Отключающая способность: 4.5 кА

Тип кривой отключения: С (для стандартных бытовых и коммерческих нагрузок)

Номинальное напряжение: 230/400 В АС

Частота сети: 50 Гц

Тип расцепителя: Электромагнитный и тепловой

Класс ограничения энергии: 3

Механическая износостойкость: ≥ 20 000 циклов

Электрическая износостойкость: ≥ 10 000 циклов

Температура эксплуатации: от –40°C до +50°C

Степень защиты: IP20 (в корпусе)

Монтаж: На DIN-рейку 35 мм

Ширина: 3 модуля (по 18 мм)

Тип подключения: Винтовые клеммы

Сечение подключаемого кабеля: до 25 мм²

Материал корпуса: Пластик, не поддерживающий горение

Индикация состояния: Визуальный индикатор положения контактов

Гарантия производителя: 3 года

Срок службы: до 10 лет

Соответствие стандартам: ГОСТ Р 50345, IEC 60898-1

Преимущества:

Надёжная защита от короткого замыкания и перегрузки

Быстрый и удобный монтаж на DIN-рейку

Подходит для распределительных щитов в жилых, коммерческих и промышленных объектах

Компактный корпус и простая коммутация

(доп. контакты, расцепители, блоки).

Подписал	Өмір Елдос
Дата подписания	13.11.2026