ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1271299 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 10 (1292 Т, 4583079) Сөндіргіш

Тапсырыс беруші: "Бірлескен Кәсіпорын "Будёновское" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушы: "Бірлескен Кәсіпорын "Будёновское" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	1292 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Сөндіргіш, автоматтық, үш полюсті, кернеуі 230-400 В
ТЖҚЖС санаттың атауы	Автоматты ажыратқыш
Қосымша сипаттама	Түрі: Автоматты ажыратқыш ВА 98 160 А
Саны	5.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қаратау а.о., Сарыжаз а., квартал 021, здание 627, рудник "Буденовское 6-7" (находится в 50 км от с.Сарыжаз)
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Атауы: ажыратқыш

Номиналды ток: 160А

Ажыратқыш түрі: Термомагниттік реттелетін

Мақсаты: айнымалы ток тарату желілерін шамадан тыс жүктемеден, қысқа тұйықталудан және кернеудің төмендеуінен қорғау

Қолданылуы: 690 В дейінгі электр желілері, жиілігі 50/60 Гц

Номиналды кернеу: 690 В айнымалы токқа дейін

Номиналды ток: 160А

Өшіру мүмкіндігі: 35 кА дейін

Шығару түрі: Термомагниттік, реттелетін

Полюстер саны: 3Р (үш полюсті)

Жұмыс жиілігі: 50/60 Гц

Шамадан тыс жүктеме бойынша орнату диапазоны: 128 1 160 А

КЗ бойынша орнату диапазоны: 640 1 1600 А

Жұмыс өшіру қабілеті(Ics): 36 кА дейін

Қосылу түрі: Болт қосылымы

Басқару түрі: Рычаг (механикалық)

DIN рельсіне орнату: жоқ (корпустың орындалуы)

Қорғау дәрежесі: IP00 (ішкі орнату)

Корпус материалы: ыстыққа төзімді, өзін-өзі сөндіретін пластик

Жұмыс температурасы: -25°С-тан +55°С-қа дейін

Орнату биіктігі: теңіз деңгейінен 2000 м дейін

Ауа ылғалдылығы: +25°С температурада 90% дейін

Қызмет ету мерзімі: 10 жылға дейін

Өндірушінің кепілдігі: 3-7 жыл

Стандарттар: ГОСТ Р 50030.2 / IEC 60947-2

Артықшылықтары:

Жоғары өшіру қабілеті-35 кА дейін

Шамадан тыс жүктеме мен қысқа тұйықталудан сенімді қорғаныс

Өнеркәсіптік тарату қалқандарына жарамды

Параметрлерді дәл баптау мүмкіндігі

Берік корпус және сенімді механика.

Қол қойған	Өмір Елдос
Қол қойылған күні	13.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1271299
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 10 (1292 Т, 4583079) Выключатель

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "Будёновское"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "Будёновское"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	1292 Т
Наименование и краткая характеристика	Выключатель, автоматический, трехполюсный, напряжение 230-400 В
Наименование категории ОКТРУ	Автоматический выключатель
Дополнительная характеристика	Тип: Автоматический выключатель ВА 98 160 А
Количество	5.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, здание 627, рудник "Буденовское 6-7" (находится в 50 км от с.Сарыжаз)
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Наименование: Автоматический выключатель

Номинальный ток: 160 А

Тип расцепителя: Термомагнитный регулируемый

Назначение: Защита распределительных сетей переменного тока от перегрузки, короткого замыкания и падения напряжения

Применение: Электросети до 690 В, частота 50/60 Гц

Номинальное напряжение: до 690 В AC

Номинальный ток: 160 А

Отключающая способность: до 35 кА

Тип расцепителя: Термомагнитный, регулируемый

Количество полюсов: 3P (трёхполюсный)

Рабочая частота: 50/60 Гц

Диапазон уставки по перегрузке: 128…160 А

Диапазон уставки по КЗ: 640…1600 А

Рабочая отключающая способность (Ics): до 36 кА

Тип подключения: Болтовое соединение

Тип управления: Рычажковый (механический)

Монтаж на DIN-рейку: Нет (корпусное исполнение)

Степень защиты: IP00 (внутренний монтаж)

Материал корпуса: Термостойкий, самозатухающий пластик

Температура эксплуатации: от –25°C до +55°C

Высота установки: до 2000 м над уровнем моря

Влажность воздуха: до 90% при +25°C

Срок службы: до 10 лет

Гарантия производителя: 3–7 лет

Стандарты: ГОСТ Р 50030.2 / IEC 60947-2

Преимущества:

Высокая отключающая способность — до 35 кА

Надёжная защита от перегрузки и короткого замыкания

Подходит для промышленных распределительных щитов

Возможность точной настройки уставок

Прочный корпус и надёжная механика.

Подписал Өмір Елдос
Дата подписания 13.11.2026