ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1271353 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № (2755 Т, 4583275) Клапан

Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серітестік
Ұйымдастырушы: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серітестік

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	2755 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Клапан, реттеуші, болат, өлшемі 50 мм дейін
ТЖҚЖС санаттың атауы	Клапандар
Қосымша сипаттама	-
Саны	2.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Таукент а.о., рудник Центральный Мойынкум
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Шар клапаны (DN25, PN40, 220VAC)

Кранның функциялары: екі жақты, толық өту, DN25, PN40

Басқару: 220V AC электр жетегі бар

Қосылу: DN25

Жұмыс қысымы: -0,95 (вакуум) ÷ 40 бар

Электр жетегінің кернеуі: 220V айнымалы ток

Кран корпусының материалы: AISI 316 баспайтын болат

Кран тығыздағыш материалы: PTFE

Ортаның температурасы: -20°C ÷ +150°C

Электр жетегі: EA0035A5C000

Салмағы: 6,1 кг.

Шарлы екі жақты (толық өту) крандардың жалпы сипаттамалары

DN25 қосылу (EN1092-1 фланеці)

Жұмыс температурасы -20°C ÷ +150°C

Кран корпусының материалы AISI 316 баспайтын болат

Шартты өту, DN 25 мм.

Жұмыс қысымы -0,95 бар (вакуум) ÷ 40 бар (температураға тәуелділік кестесін қараңыз)

Жұмыс ортасы су, ауа, газ, май, химиялық және мұнай-химия өнімдері, агрессивті орта

EN 12266 А класы бойынша герметикалығы (ағып кетудің болмауы)

Электр жетегінің жалпы сипаттамалары

Номиналды жұмыс бұрышы 0º - 90º, 95º дейін реттеледі

Жұмыс кернеуі 220V AC (айнымалы ток)

IP65 электр жетегінің қауіпсіздік дәрежесі

Күш, момент 35 Н * m

Айналу уақыты 90º 9 сек.

Жұмыс температурасы -20°C ÷ + 65°C

Жұмыс циклі (қосу-өшіру) S4-50% 50% жұмыс істейді, уақыттың 50% салқындайды

2 датчиктің соңғы орналасу датчиктері, реттелетін ашық/жабық, бір полюсті екі позициялы ажыратқыштар, 250V AC, 3A

Қолмен дубль бар

Жылытқыш бар

2 коннектор жиынтығындағы электр қосылымы (қуат қосқышы және орналасу датчигі + ішкі жылыту қосқышы)

1. Қолданыстағы техникалық регламенттерге, стандарттарға сәйкестік сертификаты/ сәйкестік туралы декларация (егер тауар ҚР-да міндетті сертификаттауға жататын өнімдер тізбесіне кіретін болса)

2. Жеткізілетін тауардағы жергілікті қамтуды растайтын құжаттар (тауар ҚР аумағында шығарылған жағдайда):

3. Паспорт және пайдалану жөніндегі Нұсқаулық орыс тілінде.

4. Жеткізілетін өнім дайындаушы зауыттың қаптамасында (немесе ыдысында) жөнелтілуі тиіс.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б

1	Иә	ГОСТ 9697-87	308727	Межгосударственный стандарт	Клапаны запорные. Основные параметры	Настоящий стандарт распространяется на промышленную трубопроводную арматуру - запорные клапаны (далее - клапаны) на условное давление от 0,25 МПа (2,5 кгс /смГОСТ 9697-87 Клапаны запорные. Основные параметры) до 250 МПа (2500 кгс /смГОСТ 9697-87 Клапаны запорные. Основные параметры), температуру рабочей среды от 173 К (-100 °С) до 873 К (600 °С), с условными проходами от 3 до 600 мм.	СССР (СССР)	13	Шаровые и пробковые клапаны	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28.09.87 N 3713	01.01.1989

Қол қойған Тенизбаев Ерлик Бахитжанович

Қол қойылған күні 16.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1271353
способом Открытый тендер

Лот № (2755 Т, 4583275) Клапан

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	2755 Т
Наименование и краткая характеристика	Клапан, регулирующий, стальной, размер до 50 мм
Наименование категории ОКТРУ	Клапаны
Дополнительная характеристика	-
Количество	2.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Таукентский с.о., рудник Центральный Мойынкум
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Шаровой кран (DN25, PN40, 220VAC)

Функции крана: двухходовой, полнопроходной, DN25, PN40

Управление: с электрическим приводом 220V AC

Присоединение: DN25

Рабочее давление: -0,95 (вакуум) ÷ 40 бар

Напряжение питания электропривода: 220V AC

Материал корпуса крана: нержавеющая сталь AISI 316

Материал уплотнения крана: PTFE

Температура среды: -20°C ÷ +150°C

Электропривод: EA0035A5C000

Вес: 6,1 кг.

Общие характеристики шаровых двухходовых (полнопроходной) кранов

Присоединение DN25 (фланец по EN1092-1)

Рабочая температура -20°C ÷ +150°C

Материал корпуса крана нержавеющая сталь AISI 316

Условный проход, DN 25 мм.

Рабочее давление -0,95 бар (вакуум) ÷ 40 бар (см. график зависимости от температуры)

Рабочая среда вода, воздух, газ, масло, химические и нефтехимические продукты, агрессивные среды

Герметичность по EN 12266 класс А (отсутствие протечек)

Общие характеристики электрического привода

Номинальный рабочий угол 0º - 90º, регулируется в пределах до 95º

Рабочее напряжение 220V AC (переменного тока)

Степень защищенности электропривода IP65

Усилие, крутящий момент 35 Н*m

Время поворота на 90º 9 сек.

Температура эксплуатации -20°C ÷ +65°C

Рабочий цикл (включение - выключение) S4 - 50% 50 % времени работает, 50 % времени остывает

Концевые датчики положения 2 датчика, настраиваемые разомкнутые/замкнутые, однополюсные двухпозиционные выключатели, 250V AC, 3A

Ручной дублер присутствует

Нагреватель присутствует

Электрическое подключение в комплекте 2 разъема (разъем питания и разъем датчиков положения + внутреннего обогрева)

1. Сертификат соответствия применимым техническим регламентам, стандартам/ декларация о соответствии (если Товар входит в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации в РК)
2. Документы, подтверждающие местное содержание в поставляемом Товаре (в случае происхождения Товара на территории РК):
3. Паспорт и инструкция по эксплуатации на русском языке.
4. Поставляемая продукция должна отгружаться в упаковке (или таре) завода-изготовителя.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
1	Да	ГОСТ 9697-87	308727	Межгосударственный стандарт	Клапаны запорные. Основные параметры	Настоящий стандарт распространяется на промышленную трубопроводную арматуру - запорные клапаны (далее - клапаны) на условное давление от 0,25 МПа (2,5 кгс /смГОСТ 9697-87 Клапаны запорные. Основные параметры) до 250 МПа (2500 кгс /смГОСТ 9697-87 Клапаны запорные. Основные	СССР (СССР)	13	Шаровые и пробковые клапаны	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28.09.87 N 3713	01.01.1989

						параметры), температуру рабочей среды от 173 К (-100 °С) до 873 К (600 °С), с условными проходами от 3 до 600 мм.							

Подписал Тенизбаев Ерлик Бахитжанович

Дата подписания 16.11.2026