ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1271357 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 1 (2757 Т, 4583280) Бекітпе

Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серітестік
Ұйымдастырушы: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серітестік

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	2757 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бекітпе, дискті, болат, шартты өткел 50-450 мм
ТЖҚЖС санаттың атауы	Тығындар (затворлар)
Қосымша сипаттама	Сипаттама: ДУ 150 шойын-баспайтын болт. пневматикалық жетекпен
Саны	8.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Таукент а.о., рудник Центральный Мойынкум
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Техникалық сипаттамалары:

Басқару түрі: пневматикалық жетекпен

* әрекет түрі: бір жақты әрекет

* диаметрі номиналды: ДУ150

• қысым номиналды: PN16

* Стандарт: DIN 2632, DIN 2633, ISO 5211

* Корпус материалы: шойын EN-GJS-450-10 (GGG50)

ЖАЛПЫ СИПАТТАМАЛАРЫ

* UNI EN 593 сәйкес жалпы талаптар

* EN 558 нормаланған құрылыс ұзындығы, 20-қатар

* ISO 5211 (DN40-DN300)қалыпқа келтірілген қақпа басы

* EN 12266-1 екінші тығыздағыш, "а"тығыздау класы

* Эпоксидті жабынның қалыңдығы: 160 ÷ 200 мкм.

* RAL түс шкаласы: 5015

Сертификаттау:

* Қысыммен жұмыс істейтін жабдық (PED) бойынша еуропалық 2014/68/ЕО Директивасына сәйкес келеді.

* Неміс газ және сумен жабдықтау ғылыми-техникалық қауымдастығының (DVGW) газ тәріздес отындарға арналған гомологациясы (V376).

* RINA гомологациясы.

* Үкіметтің ауыз сумен және тамақ сұйықтықтарымен жанасуға жарамдылығы туралы № 174 қаулысының талаптарына сәйкестік декларациясы (V376).

* 2014/34/ЕО Директивасына сәйкес жарылысқа қарсы орындау (ATEX).

* Сұраныс бойынша жарылыс қауіпсіздігі сертификаты (ATEX).

Клапандардың сипаттамалары

Пневматикалық басқару түрі

Жетектердің сипаттамалары

Бір жақты әрекет түрі

Бекіту арматурасының сипаттамалары

Бұрандалы көзді құбырға қосылу түрі (Lug)

Диаметрі номиналды (шартты) ДУ 150

Арматураны басқарудың қосқыш фланеці (ISO 5211 бойынша) F07

Арматура білігін бекіту 14х14 мм

Қысым номиналды PN 16

PN10 фланец стандарты PN16

Тығыздау класы (ағып кету деңгейі) EN 12266-1 a

Жалпы сипаттамалары

Стандарт

DIN 2632,DIN 2633,ISO 5211,

Пайдалану шарттары

Жұмыс температурасы-40 ÷ 135 °C

Материалдар

Негізгі материал шойын

Шойын корпусы EN-GJS-450 - 10 (GGG50)

Диск болат тот баспайтын AISI 316

Этиленпропилендиен резеңке тығыздағыштары (EPDM)

1. Қолданыстағы техникалық регламенттерге, стандарттарға сәйкестік сертификаты/ сәйкестік туралы декларация (егер тауар ҚР-да міндетті сертификаттауға жататын өнімдер тізбесіне кіретін болса)

2. Жеткізілетін тауардағы жергілікті қамтуды растайтын құжаттар (тауар ҚР аумағында шығарылған жағдайда):

3. Паспорт және пайдалану жөніндегі Нұсқаулық орыс тілінде.

4. Жеткізілетін өнім дайындаушы зауыттың қаптамасында (немесе ыдысында) жөнелтілуі тиіс.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
1	Иә	ГОСТ 12521-89	308772	Межгосударств	Затворы дисковые. Основ	Настоящий стандарт распространяется на промышленную трубопроводную арматуру - дисковые затворы (герметические клапаны) *, применяемые в качестве запорных устройств на трубопроводах, на рабочее давление ГОСТ 12521-89 Затворы дисковые. Основные параметры до 0,01 МПа (0,1 кгс/смГОСТ 12521-89 Затворы дисковые. Основные параметры) и	СССР (СССР)	5	Задвижки	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР	01.01.1990	

				енный стандарт	ные парам етры	условное давление ГОСТ 12521-89 Затворы дисковые. Основны е параметр ы от 0,25 до 2,5 МПа (от 2,5 до 25 кгс /смГОСТ 12521-89 Затворы дисковые. Основны е параметр ы) с условны ми прохода ми ГОСТ 12521-89 Затворы дисковые. Основны е параметр ы от 40 до 2800 мм с температ урой рабочей среды (от минус 60 °С до плюс 420 °С).					по стандар там от 12.01.89 N 46		

Қол қойған Тенизбаев Ерлик Бахитжанович

Қол қойылған күні 17.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1271357
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 1 (2757 Т, 4583280) Затвор

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	2757 Т
Наименование и краткая характеристика	Затвор, дисковый, стальной, условный проход 50-450 мм
Наименование категории ОКТРУ	Затворы
Дополнительная характеристика	Описание: Затвор дисковый ДУ 150 чугун-нерж. с пневмоприводом
Количество	8.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Таукентский с.о., рудник Центральный Мойынкум
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Технические характеристики:

Тип управления: с пневмоприводом

• Тип действия: одностороннего действия

• Диаметр номинальный: ДУ150

• Давление номинальное: PN16

• Стандарт: DIN 2632, DIN 2633, ISO 5211,

• Материал корпуса: чугун EN-GJS-450-10 (GGG50)

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Общие требования согласно UNI EN 593

• Нормализованные строительные длины по EN 558, ряд 20

• Нормализованная головка затвора по ISO 5211 (DN40-DN300)

• Второе уплотнение по EN 12266-1, класс герметичности «А»

• Толщина эпоксидного покрытия: 160 ÷ 200 мкм.

• Шкала цветов RAL: 5015

СЕРТИФИКАЦИИ:

• Соответствует европейской Директиве 2014/68/EC по оборудованию, работающему под давлением (PED).

• Омологация Немецкой научно-технической ассоциацией газо и водоснабжения (DVGW) для газообразных видов топлива (V376).

• Омологация RINA.

• Декларация соответствия требованиям Постановления правительства № 174 на пригодность для контакта с питьевой водой и пищевыми жидкостями (V376).

• Взрывобезопасное исполнение (ATEX) в соответствии с Директивой 2014/34/EC.

• Сертификат взрывобезопасности (ATEX) по запросу.

Характеристики клапанов

Тип управления с пневмоприводом

Характеристики приводов

Тип действия одностороннего действия

Характеристики запорной арматуры

Тип присоединения к трубопроводу с резьбовыми проушинами (Lug)

Диаметр номинальный (условный) ДУ 150

Присоединительный фланец управления арматурой (по ISO 5211) F07

Присоединение вала арматуры 14x14 мм

Давление номинальное PN 16

Стандарт фланцев PN10 PN16

Класс герметичности (уровень утечек) по EN 12266-1 A

Общие характеристики

Стандарт

DIN 2632,DIN 2633,ISO 5211,

Условия эксплуатации

Рабочая температура-40 ÷ 135 °C

Материалы

Основной материал чугун

Корпус чугун EN-GJS-450-10 (GGG50)

Диск сталь нержавеющая AISI 316

Уплотнения этиленпропилендиеновый каучук (EPDM)

1. Сертификат соответствия применимым техническим регламентам, стандартам/ декларация о соответствии (если Товар входит в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации в РК)
2. Документы, подтверждающие местное содержание в поставляемом Товаре (в случае происхождения Товара на территории РК):
3. Паспорт и инструкция по эксплуатации на русском языке.
4. Поставляемая продукция должна отгружаться в упаковке (или таре) завода-изготовителя.

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
						Настоящий стандарт распространяется на промышленную трубопроводную арматуру - дисковые затворы (герметические клапаны)*, применяемые в						

1	Да	ГОСТ 12521-89	308772	Межгосударственный стандарт	Затворы дисковые. Основные параметры	качестве запорных устройств в на трубопроводах, на рабочее давление ГОСТ 12521-89 Затворы дисковые. Основные параметры до 0,01 МПа (0,1 кгс /смГОСТ 12521-89 Затворы дисковые. Основные параметры) и условное давление ГОСТ 12521-89 Затворы дисковые. Основные параметры от 0,25 до 2,5 МПа (от 2,5 до 25 кгс /смГОСТ 12521-89 Затворы дисковые. Основные параметры) с условными проходами ГОСТ 12521-89 Затворы дисковые.	СССР (СССР)	5	Задвижки	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 12.01.89 N 46	01.01.1990

						Основные параметры от 40 до 2800 мм с температурой рабочей среды (от минус 60 °С до плюс 420 °С).						

Подписал Тенизбаев Ерлик Бахитжанович

Дата подписания 17.11.2026