ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1271362 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № (132 Т, 4583292) Металл құрастырылым

Тапсырыс беруші: "Ембімұнайгаз" АҚ
Ұйымдастырушы: "Ембімұнайгаз" АҚ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	132 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Металл құрастырылым, электр берілісінің жоғары вольтты желісінің тірегіне арналған
ТЖҚЖС санаттың атауы	Жеке дайындалған болат конструкциялар
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Бір тірекке арналған желілік арматура
Саны	490.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Бір тіректі аралық тірекке арналған сызықтық арматура мыналардан тұрады:

1) Бандажды таспа БТ-50м/20мм, -2м; БТ-50 бандажды таспасы электр беріліс желілерінің тіректеріне қорғаныш профильдерін, кронштейндерді және басқа да элементтерді бекіту үшін қолданылады. Таспа коррозияға, экстремалды температура әсеріне, ылғалдылыққа және ауа райы-климаттық факторларға төзімді. Таспа тасымалдауға ыңғайлы пластик қаптамада орналасқан.

Техникалық сипаттамасы:

Ұзындығы, м – 50;

Ені, мм – 20;

Материалы – баспайтын болат;

Жұмыс температурасының диапазоны, °С – -50-ден +60-қа дейін;

Металл қалыңдығы, мм – 0,70;

Салмағы, кг – 5,60;

2) Қапсырма (скрепа) СГ 20 – 2 дана; СГ-20 қапсырмасы монтаждау кезінде бандажды таспаны фиксациялау үшін монтаждық таспаның құлпы ретінде қолданылады. Баспайтын болаттан жасалады. Кәдімгі балғаның көмегімен монтаждалады.

Техникалық сипаттамасы:

Түрі – СГ;

Таспа ені, мм – 20;

Таспа қалыңдығы, мм – 0,8;

Арматура түрі – қапсырма, бугель;

Массасы, г, артық емес – 10;

3) Монтаждық ілгек-1800 – 1 дана; Магистральдық ілгектер тіректерде және ғимараттардың қасбеттерінде аралық және анкерлік бекіту жұмыстарын жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Ілгектердің беті 80 мкм мырыш қабатымен қапталған.

Техникалық сипаттамалары:

Ұзындығы: 115,0 мм.

Моделі немесе орындалуы: Біржақты.

Материалы: Болат. Салмағы: 0,84 кг.

Материал түрі: Мырышталған болат.

Бұзушы жүктеме: 1305 кН.

4) ЗПС 2х25-4х120/4000 қысқышы – 1 дана; ЗПС сериялы аралық қысқыштар кернеуі 1 кВ дейінгі оқшауланған өздігінен тасымалданатын СИП сымдарын аралық тіректерге ілуге арналған. Олар сондай-ақ оқшауланған жүк көтергіш бейтарабы бар СИП үшін де қолданылуы мүмкін.

Техникалық сипаттамалары:

Шекті жүктеме: 40 Н.

СИП өткізгіштерінің қима алаңы: 25...120 мм².

Материалы: Болат.

Беткі қабатының қорғаныш жабыны: ыстықтай мырыштау әдісімен қапталған.

Номиналды кернеу: 1000 В.

Пайдалану температурасы: -60...+70 °С.

Климаттық орындалуы: УХЛ1.

Бекіту тәсілі немесе түрі: Қысқыш/струбцина.

Конструкция бөлшектерін қосу түрі: Бұрандалы.

Метрикалық бұранда өлшемі – М: 8.

Фланец қалыңдығы: - мм.

Құбыр немесе кабель диаметрі: 2х25…4х12,28 мм.

Монтаждау кезінде болт бастиегінің үзілу сәті: 10 Нм.

Ені: 110 ±2 мм.

Биіктігі: 171 ±3 мм.

Салмағы: 0,783 кг.

ПП1 үшін қосалқы жабдықтау, қайта жарақтандыру, біріздендіру және қолда бар тауарлармен үйлесімділікті қамтамасыз ету мақсатында, яғни СИП-3 1х70, СИП-3 1х50 сымдарын ілу үшін сызықтық арматураны сатып алынады.

3. Сатып алынатын ТЖҚ жеке әлеуетті жеткізушіге немесе өндірушіге тиістілігін анықтайтын сипаттамалар бар

тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді қосымша жинақтау, қосымша жарақтандыру, біріздендіру немесе қолда бар тауарлармен, жұмыстармен және көрсетілетін қызметтермен үйлесімділігін қамтамасыз ету үшін, сондай-ақ одан әрі техникалық сүйемелдеу, сервистік қызмет көрсету және жөндеу, оның ішінде негізгі (орнатылған) жабдықты жоспарлы жөндеу (қажет болған кезде) үшін сатып алу

Қол қойған	Бисембай Райымбек Адайұлы
Қол қойылған күні	13.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1271362
способом Запрос ценовых предложений

Лот № (132 Т, 4583292) Металлоконструкция

Заказчик: Акционерное общество "Эмбамунайгаз"

Организатор: Акционерное общество "Эмбамунайгаз"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	132 Т
Наименование и краткая характеристика	Металлоконструкция, для опоры высоковольтной линии электропередачи
Наименование категории ОКТРУ	Конструкции стальные индивидуальные
Дополнительная характеристика	Описание: Линейная арматура
Количество	490.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Линейная арматура для промежуточной одностоечной опоры входит из:

1) Лента бандажная ЛМ-50м/20мм, - 2м; Лента бандажная ЛМ-50 применяется для крепления защитных профилей, кронштейнов и других элементов к опорам линий электропередач. Лента обладает устойчивостью к коррозии, воздействию экстремальных температур, влажности погодно-климатическим факторам. Лента находится в удобной для транспортировки пластиковой упаковке.

Техническая характеристика:

Длина,м - 50;

Ширина, мм - 20;

Материал - нержавеющая сталь;

Диапазон рабочих температур, °С - от -50 до+60 ;

Толщина металла, мм - 0.70;

Вес,кг - 5.60;

2) Скрепа СГ 20 - 2шт; Скрепа СГ-20 используется для фиксации бандажной ленты при монтаже в качестве замка для монтажной ленты. Изготавливается из нержавеющей стали. Монтируется при помощи обычного молотка.

Техническая характеристика:

Тип - СГ;

Ширина ленты,мм-20;

Толщина ленты, мм - 0,8;

Тип арматуры - скрепа, бугель;

Масса, г, не более - 10;

3) Крюк монтажный-1800 - 1шт;

Крюки магистральные позволяют осуществлять промежуточные и анкерные крепления на опорах и фасадах зданий. Поверхность крюков покрыта слоем цинка 80 мкм.

Технические характеристики: Длина: 115.0 мм.

Модель или исполнение: Односторонний(-яя)

Материал: Сталь Вес: 0.84 кг.

Вид материала: Оцинкованная сталь.

Разрушающая нагрузка:1305 кН

4) Зажим ЗПС 2х25-4х120/4000 - 1шт; Зажимы промежуточные серии ЗПС предназначены для подвеса на промежуточных опорах самонесущих систем СИП изолированных проводов напряжением до 1кВ. Они также могут быть использованы для СИП с изолированной несущей нейтралью.

Технические характеристики

Предельная нагрузка: 40 Н.

Площадь сечения проводников СИП:25...120 мм².

Материал: Сталь

Защитное покрытие поверхности: Горячее цинковое покрытие.

Номинальное напряжение: 1000 В.

Температура эксплуатации:-60...+70 °С.

Климатическое исполнение: УХЛ1

Способ или тип крепления: Зажим/струбцина.

Тип соединения частей конструкции: Резьбовой(-ая)

Метрический размер резьбы - М:8

Толщина фланца: -мм.

Диаметр трубы или кабеля: 2х25…4х12,28 мм.

Момент срыва головки болта при монтаже: 10Нм

Ширина: 110 ±2 мм

Высота: 171 ± 3мм

Вес: 0,783кг.

Приобретения арматура линейной для ПП1 для доукомплектования, дооснащения, унификации и обеспечения совместимости с имеющимися товарами, т.е. для подвеса проводов СИП-3 1х70, СИП-3 1х50.

3. Присутствует указание характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого ТРУ отдельному потенциальному поставщику либо производителю на основании

приобретения товаров, работ и услуг для доукомплектования, дооснащения, унификации или обеспечения совместимости с имеющимися товарами, работами и услугами, а также для дальнейшего технического сопровождения, сервисного обслуживания и ремонта, в том числе планового ремонта (при необходимости), основного (установленного) оборудования

Подписал	Бисембай Райымбек Адайұлы
Дата подписания	13.11.2026