ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1271362 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 2 (131 Т, 4583293) Металл құрастырылым

Тапсырыс беруші: "Ембімұнайгаз" АҚ
Ұйымдастырушы: "Ембімұнайгаз" АҚ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	131 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Металл құрастырылым, электр берілісінің жоғары вольтты желісінің тірегіне арналған
ТЖҚЖС санаттың атауы	Жеке дайындалған болат конструкциялар
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Екі бағаналы якорь
Саны	522.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Анкерлік екі тіректі тірекке арналған сызықтық арматура мыналардан тұрады:

1) ЛМ-50м/20мм бандаждық таспа, - 2 м; ЛМ-50 бандаждық таспасы қорғаныш профильдерін, кронштейндерді және басқа да элементтерді электр беріліс желілерінің тіректеріне бекіту үшін қолданылады. Таспа коррозияға, экстремалды температуралардың, ылғалдылықтың әсеріне және ауа райы-климаттық факторларға төзімділікке ие. Таспа тасымалдауға ыңғайлы пластик қаптамада орналасқан.

Техникалық сипаттамасы:

Ұзындығы, м - 50;

Ені, мм - 20;

Материал - тот баспайтын болат;

Жұмыс температураларының диапазоны, −50 °С-тан +60 °С-қа дейін;

Металл қалыңдығы, мм - 0.70;

Салмағы, кг - 5.60;

2) СГ 20 қысқышы (скрепа) - 2 дана; СГ-20 қысқышы монтаждау кезінде бандаждық таспаны монтаждық таспаға арналған құлып ретінде бекіту үшін қолданылады. Тот баспайтын болаттан жасалады. Кәдімгі балғаның көмегімен монтаждалады.

Техникалық сипаттамасы:

Түрі - СГ;

Таспа ені, мм - 20;

Таспа қалыңдығы, мм - 0.8;

Арматура түрі - қысқыш, бугель;

Массасы, г, артық емес - 10;

3) КМ-1800 ілгегі - 1 дана; Магистральдық ілгектер тіректерде және ғимараттардың қасбеттерінде аралық және анкерлік бекітулерді жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Ілгектердің беті 80 мкм мырыш қабатымен қапталған.

Техникалық сипаттамалары:

Ұзындығы: 115.0 мм;

Моделі немесе орындалуы: Бір жақты;

Материалы: Болат;

Салмағы: 0.84 кг;

Материалдың түрі немесе типі:

Мырышталған болат;

Бұзушы жүктеме: 1305 кгс;

4) ЗАС 4х16 50/14400 анкерлік қысқышы - 1 дана. ЗАС сериялы анкерлік қысқыштар кернеуі 1 кВ дейінгі екі, үш немесе төрт тарамды өзін-өзі ұстайтын оқшауланған сымдарды ілгектер мен кронштейндерге бекітуге арналған. Бұйымдардың қысу элементтері серіппелермен жабдықталған. Қысқыштар ыстықтай мырышталған болаттан, ал пластик бөлшектер полимерлерден жасалған.

Техникалық сипаттамалары:

Ұсталатын СИП қимасы: 16...50 мм²;

Салмағы: 1.0 кг;

Номиналды кернеу: 1000 В;

Климаттық орындалуы: УХЛ1;

Пайдалану температурасы: -60...+70 °С;

Кабельдің қысу диаметрі: 7.2…11.3 мм;

Кабельдер саны: 2 немесе 4;

Материалы: Болат/Пластик;

Бетінің қорғаныш жабыны: Басқалар;

Максималды созылу жүктемесі: 14400 Н;

Минималды бұзушы жүктеме: 14.4 кН.

Қолданыстағы тауарлармен үйлесімділікті қамтамасыз ету, жиынтықты толықтыру, қосымша жабдықтау және біріздендіру мақсатында ПКЗ желілік арматурасын сатып алынады. Аталған арматура СИП-3 1×70 және СИП-3 1×50 сымдарын ілуге арналған.

3. Сатып алынатын ТЖҚ жеке әлеуетті жеткізушіге немесе өндірушіге тиістілігін анықтайтын сипаттамалар бар

тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді қосымша жинақтау, қосымша жарақтандыру, біріздендіру немесе қолда бар тауарлармен, жұмыстармен және көрсетілетін қызметтермен үйлесімділігін қамтамасыз ету үшін, сондай-ақ одан әрі техникалық сүйемелдеу, сервистік қызмет көрсету және жөндеу, оның ішінде негізгі (орнатылған) жабдықты жоспарлы жөндеу (қажет болған кезде) үшін сатып алу

Қол қойған	Бисембай Райымбек Адайұлы
Қол қойылған күні	13.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1271362
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 2 (131 Т, 4583293) Металлоконструкция

Заказчик: Акционерное общество "Эмбамунайгаз"

Организатор: Акционерное общество "Эмбамунайгаз"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	131 Т
Наименование и краткая характеристика	Металлоконструкция, для опоры высоковольтной линии электропередачи
Наименование категории ОКТРУ	Конструкции стальные индивидуальные
Дополнительная характеристика	Описание: Линейная арматура
Количество	522.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Линейная арматура для анкерной двухстоечной опоры комплектуется из:

1) Лента бандажная ЛМ-50м/20мм, - 2м; Лента бандажная ЛМ-50 применяется для крепления защитных профилей, кронштейнов и других элементов к опорам линий электропередач. Лента обладает устойчивостью к коррозии, воздействию экстремальных температур, влажности и погодно-климатическим факторам. Лента находится в удобной для транспортировки пластиковой упаковке.

Техническая характеристика:

Длина,м - 50;

Ширина, мм - 20;

Материал - нержавеющая сталь;

Диапазон рабочих температур, °С — от −50 до +60;

Толщина металла, мм - 0.70;

Вес, кг - 5.60;

2) Скрепа СГ 20 - 2шт; Скрепа СГ-20 используется для фиксации бандажной ленты при монтаже в качестве замка для монтажной ленты. Изготавливается из нержавеющей стали. Монтируется при помощи обычного молотка

Техническая характеристика:

Тип - СГ;

Ширина ленты, мм - 20;

Толщина ленты, мм - 0,8;

Тип арматуры - скрепа, бугель;

Масса, г, не более -10;

3) Крюк КМ-1800 - 1шт; Крюки магистральные позволяют осуществлять промежуточные и анкерные крепления на опорах и фасадах зданий. Поверхность крюков покрыта слоем цинка 80 мкм.

Технические характеристики:

Длина: 115.0 мм

Модель или исполнение: Односторонний(-яя)

Материал: Сталь

Вес: 0.84 кг

Вид или тип материала: Оцинкованная сталь.

Разрушающая нагрузка: 1305 кгс

4) Зажим анкерный ЗАС 4х16 50/14400 - 1шт.

Зажимы анкерные серии ЗАС предназначены для закрепления самонесущих изолированных проводов с двумя, тремя или четырьмя жилами напряжением до1 кВ на крюках и кронштейнах. Прижимные элементы изделий снабжены пружинами. Зажимы изготовлены из стали горячего цинкования, а пластиковые детали из полимеров.

Технические характеристики:

Сечение удерживаемых СИП: 16...50мм²

Вес: 1,0 кг

Номинальное напряжение: 1000 В

Климатическое исполнение: УХЛ1

Температура эксплуатации: -60...+70 °С

Зажимной диаметр кабеля: 7,2…11,3 мм.

Количество кабелей: 2 или 4

Материал: Сталь/Пластик

Защитное покрытие поверхности: Прочее

Макс растягивающая нагрузка: 14400 Н

Мин разрушающая нагрузка: 14,4 кН.

Приобретения арматуры линейной ПКЗ для доукомплектования, дооснащения, унификации и обеспечения совместимости с имеющимися товарами, т.е. для подвеса проводов СИП-3 1х70, СИП-3 1х50.

3. Присутствует указание характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого ТРУ отдельному потенциальному поставщику либо производителю на основании

приобретения товаров, работ и услуг для доукомплектования, дооснащения, унификации или обеспечения совместимости с имеющимися товарами, работами и услугами, а также для дальнейшего технического сопровождения, сервисного обслуживания и ремонта, в том числе планового ремонта (при необходимости), основного (установленного) оборудования

Подписал	Бисембай Райымбек Адайұлы
Дата подписания	13.11.2026