ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1271369 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № (10906 Т, 4583302) Жиылмалы саты

Тапсырыс беруші: "Қазақтелеком" АҚ

Ұйымдастырушы: "Қазақтелеком" акционерлік қоғамының филиалы "Телеком Жинақтау" дирекциясы"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	10906 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Жиылмалы саты, диэлектрлі, шыны-пластик
ТЖҚЖС санаттың атауы	Жиналмалы баспалдақтар
Қосымша сипаттама	Сипаттама: -
Саны	4.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Жамбыл облысы, Тараз Қ.Ә., Тараз қ., Жамбылская область, г.Тараз, ул. Исатая, 4Б (ОДС РУСД Юг)
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Сатылы тип Әмбебап

Жұмыс алаңына дейінгі биіктік, м: 2,90–3,00

Жұмыс бетінің өлшемдері, см: 40 × 36 (+/-1%)

Сатылар арасындағы қашықтық, м 0,30–0,38

Саты-баспалдақ табанының ені, м: 0,8–0,9

Сатыларға түсетін рұқсат етілген жүктеме: 150 кг

Өкше тұсындағы төсем материалы — резеңке.

Диэлектрлік қорғаныс: саты кернеу астындағы электрлік компоненттердің жанында қолдануға арналған және шыны талшықты профильдерден жасалған, бұл электр тогының соғу қаупін болдырмайды.

Беріктік пен төзімділік: 40х25 мм өлшемді, қалыңдығы 3 мм шыны талшықты профильден жасалған; бұл жоғары беріктік пен жүктемелерге төзімділікті қамтамасыз етеді.

Шыны пластик электрохимиялық коррозияға, атмосфералық әсерлерге, суға, сондай-ақ қышқылдар мен сілтілердің әлсіз ерітінділеріне төзімді; бұл оның әртүрлі пайдалану жағдайларында беріктігі мен сенімділігін қамтамасыз етеді. Температураның кең ауқымында (-45°С-тан +45°С-қа дейін) пайдалануға болады.

Қауіпсіз жұмыс алаңы: жоғары сапалы ламинатталған фанерадан жасалған, сырғанауға қарсы материалмен қапталған. Фанера қалыңдығы оның майыспауын қамтамасыз етеді.Қолданылатын фанера монолитті құрылыста опалубка жасауға арналған; мұнда ылғалға төзімділік аса маңызды рөл атқарады. Жұмыс алаңы оны жұмыс қалпында сенімді бекітетін механизммен жабдықталған, бұл биіктікте жұмыс істеу кезінде қауіпсіздікті қамтамасыз етеді.

Кездейсоқ жиналып қалудан қорғаныс: барлық саты-баспалдақтар кездейсоқ жиналып қалудың алдын алатын бекіту тетіктері бар болат көлденең жолақтармен жабдықталған, бұл қауіпсіздікті арттырады.

Баспалдақтардың берік бекітілуі: Баспалдақтар бүйірлік тіреуіштерге арнайы шайбалар (фланецтік типті қосылыс) және соқпалы тойтарма шегелер арқылы мықтап бекітіледі. Бұл баспалдақтардың босап кетуіне жол бермейді және сатының қызмет ету мерзімін ұзартады.

Баспалдақ сатыларының сырғанауға қарсы беті: Баспалдақтың сатылары бүкіл қызмет ету мерзімі бойы сырғанауға қарсы қасиетін сақтайтын абразивті жолақпен қапталған. Бұл, тіпті ылғал жағдайларда да, аяқ киімнің сенімді ілінісуін қамтамасыз етеді.

Нығайтылған құрылым: ең төменгі және ең жоғарғы сатылар жоғары сапалы тот баспайтын болаттан жасалған тіреуіштермен қосымша жабдықталған, бұл құрылымның беріктігін арттырады.

Жоғары жүк көтергіштік: әрбір саты 150 кг салмақты, ал баспалдақ арқалығы 200 кг салмақты көтере алады, бұл пайдалану кезінде қауіпсіздікті қамтамасыз етеді.

Кез келген бетте тұрақтылық: сырғанауға қарсы табандар сатының бет үстінде мықты әрі орнықты тұруын қамтамасыз етеді.

Қол қойған	Әукен Айдар Өміртайұлы
Қол қойылған күні	13.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1271369
способом Запрос ценовых предложений

Лот № (10906 Т, 4583302) Стремянка

Заказчик: Акционерное общество "Казахтелеком"

Организатор: "Дирекция "Телеком Комплект" - филиал Акционерного общества "Казахтелеком"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	10906 Т
Наименование и краткая характеристика	Стремянка, диэлектрическая, стеклопластиковая
Наименование категории ОКТРУ	Стремянки
Дополнительная характеристика	Описание: -
Количество	4.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Жамбылская область, Тараз Г.А., г.Тараз, Жамбылская область, г.Тараз, ул. Исатая, 4Б (ОДС РУСД Юг)
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 12.2026
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Тип стремянки Универсальная

Высота до рабочей площадки, м 2,90-3,00

Размер рабочей площадки, см 40*36 (+/-1%)

Расстояние между ступенями, м 0,30-0,38

Ширина основания стремянки, м 0,8-0,9

Допустимая нагрузка на ступени, 150кг

Материал подпятников резина

Диэлектрическая защита: стремянка предназначена для работы вблизи токопроводящих элементов и изготовлена из стеклопластикового профиля, исключающего риск поражения электрическим током.

Прочность и долговечность: Изготовлена из стеклопластикового профиля толщиной 3 мм и размером 40х25 мм, обеспечивающего высокую прочность и устойчивость к нагрузкам. Стеклопластик устойчив к электрохимической коррозии, атмосферным воздействиям, воде, слабым растворам кислот и щелочей, что гарантирует его долговечность и надежность в различных условиях эксплуатации. Возможность эксплуатации в широком диапазоне температур (от -45°С до +45°С).

Безопасная рабочая площадка: Изготовлена из высококачественной ламинированной фанеры, покрытой противоскользящим материалом. Толщина фанеры обеспечивает отсутствие прогиба. Используемая фанера предназначена для создания опалубки в монолитном строительстве, где крайне важна устойчивость к влаге. На рабочей площадке установлен механизм, надежно фиксирующий ее в рабочем положении и обеспечивающий безопасность при работе на высоте.

Защита от самопроизвольного складывания: все стремянки оснащены стальными перемычками с блокираторами, предотвращающими самопроизвольное складывание, что повышает безопасность.

Надежное крепление ступеней: Надежное крепление ступеней к тетивам с помощью специальных шайб (фланцевое соединение) и вытяжных заклепок предотвращает расшатывание ступеней, что продлевает срок службы стремянки.

Противоскользящее покрытие ступеней: Ступени стремянки покрыты абразивной лентой, сохраняющей свои противоскользящие свойства в течение всего срока службы. Это обеспечивает надежное сцепление с обувью даже во влажных условиях.

Усиленная конструкция: первая нижняя и первая верхняя ступени дополнительно оснащены откосами из высококачественной нержавеющей стали, обеспечивающими повышенную прочность конструкции.

Высокая грузоподъемность: каждая ступенька выдерживает нагрузку 150 кг, а тетива — 200 кг, обеспечивая безопасность при работе.

Устойчивость на любой поверхности: противоскользящие башмаки обеспечивают надежную фиксацию стремянки на поверхности.

Подписал	Әукен Айдар Өміртайұлы
Дата подписания	13.11.2026