**ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА**

**1271380 сатып алу бойынша**
**Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен**

**Лот № 1 (2828 Т, 4583327) Автомобиль**

**Тапсырыс беруші: "Үлбі металлургиялық зауыты" АҚ**
**Ұйымдастырушы: "Үлбі металлургиялық зауыты" АҚ**

**1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы**

| **Атауы** | **Мәні** |
|---|---|
| Жол нөмірі | 2828 Т |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Автомобиль, жеңіл, талғамайтын көлік тобы, автоматты трансмиссия, көлемі 3000 куб.см дейін |
| ТЖҚЖС санаттың атауы | Жеңіл автокөліктер |
| Қосымша сипаттама | Жалпы сипаттамалар: Көлік |
| Саны | 1.000 |
| Өлшем бірлігі | Дана |
| Жеткізу орны | ҚАЗАҚСТАН, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен Қ.Ә., Өскемен қ., г. Усть-Каменогорск, проспект Абая, 102 |
| Жеткізу шарттары | DDP |
| Жеткізу мерзімі | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін. |
| Төлем шарттары | Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70% |

**2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары**

- Түрі: бензин, турбонаддувпен

- Жұмыс көлемі: кемінде 2900 см3

- Ең жоғары қуат: кемінде 350 а.к.

- Жол астындағы аралық: кемінде 200 мм.

- Жетек түрі: толық

- Беріліс қорабы: автоматты

- Алдыңғы аспа: тәуелсіз, серіппелі, екі рычагты, көлденең тұрақтылық стабилизаторымен

- Артқы аспа: тәуелді, серіппелі, рычагты, көлденең тұрақтылық стабилизаторымен

- Жанармай бағының сыйымдылығы: кемінде 80л.

- Биіктігі мен ұзындығы бойынша реттелетін руль бағанасы

- Рульді басқару: электр күшейткішімен

- Артқы өспек аралық дифференциалды бұғаттау

- Интеллектуальды старт/стоп жүйесі

- Төмен түсу кезінде және көтерілу кезінде қозғалу кезінде көмек жүйесі

- Жолдан тыс жерде аз жылдамдықты ұстау функциясы

- Автоматты тұрақ жүйесі

- Дөңгелек дискілері: жеңіл қорытпа кемінде 19 дюйм

- Қосалқы дөңгелек: толық өлшемді жеңіл қорытпа

- Шатырдағы люк

- Электр жетегі бар бүйірлік табаншалардың болуы

- Қыздыру функциясы бар мультифункционалды руль дөңгелегі

- Сандық аспап тақтасы

- 220v розеткасы

- Интерьер элементтерін алькантарамен әрлеу

- Багажниктің есігін жабушы

- Орын саны: 5

- Алдыңғы және артқы қатар орындықтарын қыздыру

- Орындықтардың орнын жадына сақтайтын және электрмен реттелетін жүргізуші орындығы

- Электрмен реттелетін алдыңғы жолаушы орындығы

- Артқы қатар орындығының еңкейім бұрышын реттеу

- 60:40 қатынаста артқы қатар орындықтарын жинау

- Қауіпсіздік жүйелерінің болуы:

- Кеңейтілген мүмкіндіктері бар электрондық тұрақтандыру жүйесі

- Автомобильді шұғыл тежеу кезінде көмек көрсететін жүйе

- Төмен жылдамдықта автоматты тежеу функциясы

- Алға қарай қозғалу кезінде соқтығысу мүмкіндігі туралы ескерту функциясы және жаяу жүргіншілер мен велосипедшілерді тану функциясы бар автоматты тежеу жүйесі

- Төмен жылдамдықта қозғалу функциясы бар адаптивті круиз-бақылау

- Жол белгілерін тану жүйесі

- Зияткерлік круиз-ассистент

- Жол жолағынан шығу туралы ескерту жүйесі, жолаққа қайтару және жолақтың ортасында ұстау функциялары бар

- «Мөлдір» капоты бар айналадағы көрініс камерасы

- Артқы және алдыңғы тұрақ датчиктері

- Жүргізушінің шаршауын бақылау жүйесі

- Төмен жылдамдықта артқы бағытта тұрақтан шығу кезінде көмек көрсететін жүйе, тежеу функциясы бар

- Шұғыл жолақта ұстау жүйесі

- Арттан соғып кету туралы ескерту

- Шиналардағы қысымды бақылау жүйесі

- Кілтсіз қатынау және автомобильді батырмамен іске қосу жүйесі

- Климат-бақылау: үш аймақты

- Алдыңғы әйнекті және жуғыш саптамаларын электрмен қыздыру

- Жақын және артқы жарық диодты фаралары

- Алыс жарықты автоматты басқару

- Алдыңғы тұманға қарсы фаралар және артқы тұманға қарсы фонарьлар

- Жарық және жаңбыр датчигі

- Панорамалық шатырдың болуы

- Электрмен басқарылатын артқы көрініс айналары, жинау механизмінің электр жетегі, қыздыру

- Түсті сенсорлық дисплейі бар мультимедиялық жүйе

- Алдыңғы және артқы USB ағытпалары

- Бейне тіркегішті қосуға арналған ағытпа

- Алдыңғы қатардағы жолаушылар мен артқы қатардағы жолаушыларға арналған сымсыз зарядтау құрылғысы

**ҚОСЫМША ЖИЫНТЫҚТАУ**

- Багажниктің кілемшесі – 1 дана.

- Шуды оқшаулайтын артқы оң қанат – 1 дана.

- Шуды оқшаулайтын артқы сол қанат – 1 дана.

- Шуды оқшаулайтын алдыңғы оң қанат – 1 дана.

- Шуды оқшаулайтын алдыңғы сол қанат – 1 дана.

- Қысқы автошиналарға арналған жеңіл қорытпа дискілер. – 4 дана.

- Шиптері бар автошиналар – 4 дана.

- Шиналардағы қысымды бақылау датчигі – 4 дана.

- Радиатордың қорғаныс торы

- Автосигнализация

- Терезелердің дифлекторлары 4 дана. – 1 жиынтық

- Салонға төсеніштер – 1 жиынтық

- Автомобильді тоналдыру

- Табалдырықтарды брондылау

- Алдыңғы әйнекті брондылау

- Коррозияға қарсы өңдеу

Автомобильдің шығарылған жылы 2026 жылдан ерте болмауы тиіс.

Тауар жаңа болуы тиіс, яғни пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген.

Жеткізу орны:

- ҚР, ШҚО, Өскемен қ., «МЗҚ» АҚ қоймасы.

**3. Техникалық стандарттар**

| № р/с | ҚР тіркелген | Белгіленуі | Құжат нөмірі | Санаты | Атауы | Қолдану саласы | Әзірлеуші | Беттер | МКС | Мәртебесі | Бұйрық | Енгізу күні бастап | К б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иә | СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 | 80815 | Қазақстан Республикасының ұлттық стандарты | Автотранспортные средства. Требования к техническому состоянию по условиям безопа | Настоящий стандарт распространяется на автотранспортные средства категорий* М1, М2, М3, N1, N2, N3, О1, О2, О3, О4 (далее – автотранспортные средства), эксплуатируемые на автомобильных дорогах общего пользования Республики Казахстан. Стандарт устанавливает: — требования к техническому состоянию автотранспортных средств (АТС), относящие-ся к обеспечению | ТОО « Научно-исследовательский институт транспорта и коммуникаций» (-) | 96 | Дорожный транспорт | Действует | Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли Республ | 01.09.2004 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | сности движения. Методы проверки | безопасности движения — предельно допустимые значения параметров технического состояния АТС, влияющих на безопасность дорожного движения и состояние окружающей среды — методы проверки технического состояния АТС в эксплуатации, техническом обслужи-вании и ремонте. | | | | | ики Казахстан от 18 ноября 2005 года № 404 | | |

Қол қойған Бибик Татьяна Владимировна

Қол қойылған күні 13.11.2026

**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**по закупке 1271380**
**способом Запрос ценовых предложений на понижение**

**Лот № 1 (2828 Т, 4583327) Автомобиль**

**Заказчик: Акционерное общество "Ульбинский металлургический завод"**
**Организатор: Акционерное общество "Ульбинский металлургический завод"**

**1. Краткое описание ТРУ**

| **Наименование** | **Значение** |
|---|---|
| Номер строки | 2828 Т |
| Наименование и краткая характеристика | Автомобиль, легковой, класс внедорожник, автоматическая трансмиссия, объем до 3000 куб. см |
| Наименование категории ОКТРУ | Автомобили легковые |
| Дополнительная характеристика | Общие характеристики: Автомобиль |
| Количество | 1.000 |
| Единица измерения | Штука |
| Место поставки | КАЗАХСТАН, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, г. Усть-Каменогорск, проспект Абая, 102 |
| Условия поставки | DDP |
| Срок поставки | С даты подписания договора по (включительно) 12.2026 |
| Условия оплаты | Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70% |

**2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики**

- Тип: бензиновый, с турбонаддувом

- Рабочий объем: не менее 2900 $см^3$

- Максимальная мощность: не менее 350 л.с.

- Дорожный просвет: не менее 200 мм.

- Тип привода: полный

- Коробка передач: автоматическая

- Передняя подвеска: Независимая, пружинная, двух рычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости

- Задняя подвеска: зависимая, пружинная, рычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости

- Емкость топливного бака: не менее 80л.

- Рулевая колонка, регулируемая по высоте и вылету

- Рулевого управления: с электроусилителем

- Блокировка заднего межосевого дифференциала

- Интеллектуальная система старт/стоп

- Система помощи при спуске и при трогании на подъеме

- Функция поддержания малой скорости на бездорожье

- Система автоматической парковки

- Колесные диски: легкосплавные не менее 19 дюймов

- Запасное колесо: полноразмерное легкосплавное

- Люк на крыше

- Наличие боковых подножек с электроприводом

- Мультифункциональное рулевое колесо с функцией подогрева

- Цифровая приборная панель

- Розетка 220v

- Отделка элементов интерьера алькантарой

- Доводчик двери багажника

- Количество сидений: 5

- Подогрев сидений переднего и заднего рядов

- Сидение водителя с памятью положений и электролегулировкой

- Сидение переднего пассажира с электрорегулировкой

- Регулировка угла наклона спинки заднего ряда

- Складываемый задний ряд сидений в соотношении 60:40

- Наличие систем безопасности:

-Электронная система стабилизации с расширенными возможностями

- Система помощи при экстренном торможении автомобиля

- Функция автоматического торможения на малой скорости

- Автоматическая система торможения с функцией предупреждения о возможности столкновения при движении вперед и функцией распознавания пешеходов и велосипедистов

- Адаптивный круиз-контроль с функцией движения на малых скоростях

- Система распознавания дорожных знаков

- Интеллектуальный круиз-ассистент

- Система предупреждения о выходе из полосы движения с функциями возврата в полосу и удержания в центре полосы

- Камера кругового обзора с функцией «прозрачного» капота

- Задние и передние датчики парковки

- Система контроля усталости водителя

- Система помощи при выезде с парковки задним ходом с функцией торможения

- Система экстренного удержания в полосе

- Предупреждение о наезде сзади

- Система контроля давления в шинах

- Система бесключевого доступа и запуска автомобиля кнопкой

- Климат-контроль: трехзонный

- Электрообогрев лобового стекла и форсунок омывателя

- Светодиодные фары ближнего и заднего света

- Автоматическое управление дальним светом

- Передние противотуманные фары и задние противотуманные фонари

- Датчик света и дождя

- Наличие панорамной крыши

- Зеркала заднего вида с электроуправлением, электроприводом механизма складывания, обогревом

- Мультимедийная система с цветным сенсорным дисплеем

- Разъемы USB спереди и сзади

- Разъем для подключения видеорегистратора

- Беспроводное зарядное устройство для пассажиров переднего ряда и пассажиров заднего ряда

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ**

- Коврик багажника – 1 шт.

- Подкрылок с шумоизоляцией задний правый – 1 шт.

- Подкрылок с шумоизоляцией задний левый – 1 шт.

- Подкрылок с шумоизоляцией передний правый – 1 шт.

- Подкрылок с шумоизоляцией передний левый – 1 шт.

- Легкосплавные диски для зимних автошин. – 4 шт.

- Автошины с шипами– 4 шт.

- Датчик контроля давления в шинах – 4 шт.

- Защитная сетка радиатора

- Автосигнализация

- Дифлекторы окон 4 шт. – 1 комплект

- Коврики в салон – 1 комплект

- Тонирование автомобиля

- Бронирование порогов

- Бронирование лобового стекла

- Антикоррозийная обработка

Год выпуска автомобиля должен быть не ранее 2026 года.

Товар должен быть новым, то есть не бывшим в эксплуатации, не восстановленным.

Место поставки:

- РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, склад АО «УМЗ».

**3. Технические стандарты**

| № п/п | Зарегистрирован в РК | Обозначение | Номер документа | Категория | Наименование | Область применения | Разработчик | Страницы | МКС | Статус | Приказ | Дата введения с |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Националь | Автотранспортные средства. Требования к | Настоящий стандарт распространяется на автотранспортные средства категорий* M1, M2, M3, N1, N2, N3, O1, O2, O3, O4 (далее – автотранспортные средства), эксплуатируемые на автомобильных дорогах общего пользования Республики Казахстан. Стандарт устанавливает: — требования к техническому состоянию автотран | ТОО « Научно- | | | | Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Да | СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 | 80815 | ный стандарт Республики Казахстан | техническому состоянию по условиям безопасности движения. Методы проверки | спортных средств (АТС), относящие-ся к обеспечению безопасности движения — предельно допустимые значения параметров технического состояния АТС, влияющих на безопасность дорожного движения и состояние окружающей среды — методы проверки технического состояния АТС в эксплуатации, техническом обслужи-вании и ремонте. | исследовательский институт транспорта и коммуникаций» (-) | 96 | Дорожный транспорт | Действует | Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 18 ноября 2005 года № 404 | 01.09.2004 |

Подписал Бибик Татьяна Владимировна

Дата подписания 13.11.2026