ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1271514 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № (4936-2 Т, 4583795) Конвейерлік лента

Тапсырыс беруші: АҚ "Волковгеология"

Ұйымдастырушы: "Волковгеология" Акционерлік қоғамының филиалы "Өндірістік -техникалық қамсыздандыружәне жинақтау басқармасы (ӨТҚЖБ)"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	4936-2 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Конвейерлік лента, резеңке-маталы, пайдаланудың ауыр жағдайларына арналған, ені 100-3000 мм
ТЖҚЖС санаттың атауы	Конвейер лентасы
Қосымша сипаттама	Сипаттама: конвейрлык лента 25мм
Саны	100.000
Өлшем бірлігі	Қума метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Алматинская область, Илийский район, сельский округ Өтеген Батыр, село Кенен Әзірбаев, улица Егемендик, здание 103А
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

№	**Сипаттама атауы**	**Параметрлер**
1	Тауардың аты	4936-2 Т Конвейерлік таспа
2	Тауардың қолданылуы	Ауыр жағдайларда жүктерді тасымалдауға арналған

3	Техникалық сипаттама	ТК-300 арматурасы бар ені 650 мм резеңке матадан жасалған конвейер таспасы (ЕР-300) — бұл екі жақты резеңке төсеніштерден және мата жақтауынан тұратын жоғары беріктігі бар мата. Таспаның ені 650, жұмыс қалыңдығы 25 мм, таспаға арналған тартқыш төсемдердің саны-кемінде 6, ұзындығы-өтінім бойынша. Резеңке жақтары жоқ. Орташа қаттылық. Тозуға төзімді. Таңбалауды көрсете отырып, орамдарда жеткізіледі, МЕМСТ. Матаның түрі: ТК-300 (синтетикалық, лавсан /капрон), номиналды созылу беріктігі бір төсемге 300 Н/мм. Қалыңдығы: 25 мм (қалың /ауыр таспаларға жатады). Мақсаты: балшық сорғысының теру поршенін жасау. Талаптар-Жоғары жыртылуға және стратификацияға төзімділік, ұзақ қызмет ету мерзімі, нөлден төмен температурада жұмыс істеу мүмкіндігі. Мата қабаттарының саны-8-ден 12-ге дейін, абразивті материалдарға төзімді 5-8 мм қалың жабындылары бар, ауыр салмақты көп қабатты резеңке матадан жасалған бұйымдар санатына жатады. Дизайн: матаның өзегінен, резеңкеленген қабаттардан және 2-ден 10 мм-ге дейін өзгеруі мүмкін сыртқы қорғаныс резеңке қабаттарынан (тақтайшалардан) тұрады.

4	МЕМСТ, Қазақстан Республикасының Мемлекеттік стандарты,жоқ жағдайда,мемлекетаралық стандарт	МЕМСТ 20-85
5	Дайындау материалдары	Резеңке қоспалар , техникалық маталар.
6	Тауардың күйі	Тауар жаңа, пайдаланылмаған, пайдаланылмаған, микрокрекгерсіз.
7	Комплектациясы	Орам
8	Қаптаудың үлгісі мен көлемі (ұзындығы,жалпақтығы, биіктігі)	Күн сәулесінің түсуіне жол бермейтін зауыттық қаптама
9	Салмағы,нетто	
10	Шығарылған мерзімі	2026
11	Тауарды жеткізу мекен-жайы	Қазақстан, Алматы облысы, Іле ауданы, Өтеген Батыр ауылдық округі, Кенен Әзірбаев ауылы, көшесі Егемендік, ғимарат 103А
12	Тауарды жеткізу мерзімі	25 күнтізбелік күннің ішінде тапсырыс берушінің өтінімі бойынша

13	Тауарды жеткізушінің кепілдік мерзімі	12 ай тауардың жеткізілген күнінен бастап

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б

1	Иә	ГОСТ 20-85	320725	Межгосударственный стандарт	Ленты конвейерные резинотканевые. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на конечные конвейерные ленты с резинотканевым послойным тяговым каркасом и наружными резиновыми обкладками с плоскими поверхностями, применяемые для транспортирования сыпучих, кусковых и штучных грузов на ленточных конвейерах с плоскими или желобчатыми роликоопорами	СССР (СССР)	35	Компоненты для конвейеров	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20.12.85 N 4445	01.01.1987

Қол қойған Вута Кристина Евгеньевна

Қол қойылған күні 13.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1271514
способом Открытый тендер на понижение

Лот № (4936-2 Т, 4583795) Лента конвейерная

Заказчик: Акционерное общество "Волковгеология"

Организатор: Филиал Акционерного общества "Волковгеология" "Управление производственно-технического обеспечения и комплектации (УПТОК)"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	4936-2 Т
Наименование и краткая характеристика	Лента конвейерная, резинотканевая, для тяжелых условий эксплуатации, ширина 100-3000 мм
Наименование категории ОКТРУ	Лента конвейерная
Дополнительная характеристика	Характеристика: лента конвейерная толщина 25мм; ширина 650мм
Количество	100.000
Единица измерения	Метр погонный
Место поставки	КАЗАХСТАН, Алматинская область, Алматинская область, Илийский район, сельский округ Өтеген Батыр, село Кенен Әзірбаев, улица Егемендик, здание 103А
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 12.2026
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

№	**Наименование характеристики**	**Параметры**
1	Наименование товара	4936-2 Т Лента конвейерная
2	Назначение Товара	Предназначена для транспортировки грузов в тяжелых условиях

3	Технические характеристики	Резинотканевая конвейерная лента шириной 650 мм с армированием ТК-300(ЕР-300) — это высокопрочное полотно, состоящее из двухсторонних резиновых обкладок и тканевого каркаса. Ширина ленты 650, рабочая толщина 25мм, количество тяговых прокладок для ленты – не менее 6, длина – по заявке. Без резиновых бортов. Средней жесткости. Износостойкая. Поставляется в рулонах, с указанием маркировки, ГОСТ. Тип ткани: ТК-300 (синтетическая, лавсан /капрон), с номинальной прочностью на разрыв 300 Н /мм на одну прокладку. Толщина: 25 мм (относится к толстым/тяжелым лентам). Назначение: изготовление наборного поршня грязевого насоса. Требования - Высокая стойкость к разрыву и расслоению, длительный срок службы, возможность работы при минусовых температурах. Количество слоев ткани - 8 до 12 прокладом с толстыми обкладками 5-8 мм, устойчивых к абразивным материалам, относится к категории сверхпрочных многопрокладочных резинотканевых изделий.

		Конструкция: Состоит из тканевого сердечника, прорезиненных слоев и внешних защитных резиновых слоев (обкладок), которые могут варьироваться от 2 до 10 мм.
4	ГОСТ, Национальные стандарты Республики Казахстан, а в случае их отсутствия межгосударственные стандарты	ГОСТ 20-85
5	Материал изготовления	Резиновые смеси , технические ткани.
6	Статус товара	Товар новый, неиспользованный, не бывший в эксплуатации, без микротрещин.
7	Комплектация	Рулон
8	Тип и размер упаковки (длина, ширина, высота)	Заводская упаковка, предотвращающая попадание солнечных лучей



9	Масса нетто	
10	Год изготовления	2026
11	Место поставки Товара	Казахстан, Алматинская область, Илийский район, сельский округ Өтеген Батыр, село Кенен Әзірбаев, улица Егемендик, здание 103А
12	Срок поставки Товара	25 календарных дней с даты подачи заявки Заказчиком
13	Гарантийный срок от Поставщика	12 календарных месяцев с даты поставки Товара

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с

1	Да	ГОСТ 20-85	320725	Межгосударственный стандарт	Ленты конвейерные резинотканевые. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на конечные конвейерные ленты с резинотканевым послойным тяговым каркасом и наружными резиновыми обкладками с плоскими поверхностями, применяемые для транспортирования сыпучих, кусковых и штучных грузов на ленточных конвейерах с плоскими или желобчатыми роликоопорами	СССР (СССР)	35	Компоненты для конвейеров	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20.12.85 N 4445	01.01.1987

Подписал Вута Кристина Евгеньевна

Дата подписания 13.11.2026