ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1271574 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № (85 Т, 4584016) Етіктер

Тапсырыс беруші: "АстанаГаз ҚМГ" акционерлік қоғамы

Ұйымдастырушы: "АстанаГаз ҚМГ" акционерлік қоғамы

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	85 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Етіктер, механикалық әсерлерден қорғауға арналған, ерлердікі, былғарыдан жасалған, іші жылы
ТЖҚЖС санаттың атауы	Қорғаныш етіктер
Қосымша сипаттама	-
Саны	22.000
Өлшем бірлігі	Жұп
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Астана қ., улица Алихана Бокейхана, 12
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. Механикалық әсерлерден (технологиялық жабдықтармен және құрал-саймандармен операциялар), мұнай өнімдерінен, қышқылдардан, сілтілерден және жалпы өндірістік ластанулардан қорғау үшін қатты композиттік тұғыры бар оқшауланған былғары етік.

2.2. Модель атауы: механикалық әсерден қорғауға арналған етік, былғары, оқшауланған.

2.3. Модель жиынтығы: етік, механикалық әсерден қорғау үшін, былғары, оқшауланған.

2.3.1. Өлшемдері: Тапсырыс берушінің келісімі бойынша.

2.3.2. Саны: 22 жиынтық ерлер

2.3.3. Сатып алынатын тауардың қысқаша сипаттамасы.

Механикалық әсерлерден (технологиялық жабдықпен және құрал-сайманмен операциялар), мұнай өнімдерінен, қышқылдардан, сілтілерден және жалпы өндірістік ластанудан қорғау үшін қара түсті қатты композиттік тұғыры бар оқшауланған былғары етік, төмен температуралардың әсер ету жағдайында, қорғаныш қасиеттері бойынша шартты белгілеу: Мун 200, Тн 40, Нм, Нс, К 20, Щ 20, Мп.

Аяқ киімнің жоғарғы жағы. Қалыңдығы кемінде 2,0 мм хром иленген табиғи ыстыққа төзімді гидрофобты былғары. аяқ киім бөлшектерінің қосылыстары кем дегенде 120 Н/см созылу беріктігін қамтамасыз етуі керек (түбін үстіңгі жағымен байланыстырудан басқа).

Табан. Резеңке табаны майға төзімді, берік, агрессивті ортаға төзімді, төмен температура (-45 градус С). Жүріс жағында табан көміртекті болаттан жасалған тікенектері бар серпімді термополиуретаннан жасалған жылжымалы жақшасы бар сырғанауға қарсы жүйемен жабдықталған. Қажет болса, шыбықтарды табанға жасыруға болады. Пайдаланудың қарапайымдылығы үшін арнайы кілтті қолдануға кеңес береміз. Табан кез-келген мұзды бетінде қозғалу кезінде ыңғайлылық пен сенімділік тудырады табанды бекіту әдісі: желім.

Науалар. 200 Дж (Мун 200) соққыдан қорғауға арналған композиттік материалдан жасалған соққыға қарсы науа; 200 Дж (Мун 200) энергиямен соғылған кезде Қорғаныс шұлығының ішкі қауіпсіздік саңылауы кемінде 20 мм болуы керек.

Оқшаулау. Жүннің мөлшері кемінде 70%, тығыздығы кемінде 600 гр./ м2, тоқыма негізінде;

Табан. Кевлар табаны тесуден аяқ киімге сәйкес келетін мөлшерде болуы керек, аяқты бүкіл ұзындығы бойынша тесуден қорғайды және тесуге кемінде 1200 Н қарсылықты қамтамасыз етеді.

Ішкі табан (кірістірілген): басылған фольга киіз;

Өлшемдерге қойылатын талаптар Өлшемдер ГОСТ 11373-88 талаптарына сәйкес келуі керек. Әр өлшемге сәйкес саны бар қажетті Өлшем қатары тауарды жеткізуге арналған өтінімде көрсетіледі.

Тапсырыс беруші Өлшем қатарының санын түзетуге құқылы. КО ТР 019/2011 талаптарына сәйкестігін міндетті растау. Міндетті сәйкестік ГОСТ 28507-99 бойынша механикалық әсерден қорғау, ГОСТ 12.4.137-2001 бойынша мұнайдан, мұнай өнімдерінен, қышқылдардан, сілтілерден, улы емес және жарылғыш шаңнан қорғау.

Қосымша сипаттама. түсі: қара; артқы жағы: қатты қалыпталған термопластикалық материалдан (қалыңдығы кемінде 1,8 мм). Өкше бөлігінде аяқтың қосымша тірегі және механикалық әсерден қорғау үшін жоғарғы жағына ТПУ материалы орнатылған. Өкше: 3 см-ден аспайды. ішкі артқы өкше бөлігінде өкшенің ішкі сырғуынан аяқтың өкше аймағын бекіту және үйкелуден қорғау үшін бахтармян (дұрыс емес) жағы бар былғары қалта түріндегі бөлік қарастырылған.

2.4. Етік сәйкес келуі керек:

- ГОСТ 28507-99 механикалық әсерлерден қорғау,

- ГОСТ 12.4.137-2001. мұнайдан, мұнай өнімдерінен, қышқылдардан, сілтілерден, улы емес және жарылғыш шаңнан қорғау.

2.5. Тапсырыс берушіге тапсырған кезде әрбір жиынтықта бұйымға немесе алып тастау қиын затбелгіге тікелей қолданылатын таңбалау болуы керек.

2.5.1. Әр өнімде келесі белгілер болуы керек:

Көрсетілген тігу жапсырмасы:

- бұйымның атауы (бар болса - модельдің, кодтың, артикулдың атауы);

- дайындаушының атауы және мекенжайы және (немесе)оның тауар белгісі (бар болса);

- дайындалған күні (айы, жылы) немесе жарамдылық мерзімі аяқталған күні, егер ол белгіленген болса;

- қорғау сыныбы туралы мәліметтер;

2.5.2. Қағаз ілулі жапсырма:

- бұйымның атауы (бар болса - модельдің, кодтың, артикулдың атауы, лоттың және сатып алудың нөмірі);

- дайындаушының атауы және мекенжайы және (немесе)оның тауар белгісі (бар болса);

- пиктограмманың қорғаныс қасиеттері;

- өнімнің мөлшері

- Кеден одағының техникалық регламентін белгілеу, оның талаптарына бұйым сәйкес келуі тиіс;

- дайындалған күні (айы, жылы) немесе жарамдылық мерзімі аяқталған күні, егер ол белгіленген болса;

- қорғау сыныбы туралы мәліметтер;

- ОТК белгісі.

2.5.3. Тауарды сертификатпен немесе сәйкестік декларациясымен міндетті түрде растау.

2.5.4. Жеке қаптаманың болуы міндетті болып табылады. Қаптама ГОСТ 10581 сәйкес (арнайы киім бөлігінде).

2.5.6. Бұйымдарды орау тасымалдау және сақтау кезінде тауардың сақталуын қамтамасыз етуі тиіс. Әр қаптаманың алдыңғы жағында оралған бұйымдардың мөлшері көрсетілген орау жапсырмасы немесе орау парағы болуы керек.

Өнім беруші шарт жасасқаннан кейін, жеткізу басталғанға дейін Тапсырыс берушімен тауардың моделін, мөлшерін және түсін келісуі тиіс.

Барлық сұрақтар бойынша техникалық ерекшелікке жүгінуге болады: Құрақбаев Марғұлан Еремблаңұлы, тел. 8 7172 90-77-23; e-mail: m.kurakbayev@astgas.kz

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
1	Иә	ГОСТ 28507-99	336826	Межгосударственный стандарт	Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия	Стандарт распространяется на специальную обувь с верхом из кожи, предназначенную для защиты ног от механических воздействий.	Украина ( )	21	Безопасность профессиональной деятельности. Промышленная гигиена	Действует	Принят Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии от 5 марта 2009 г. № 113-од введен в действие в качестве национального стандарта с 01.07.2009 г.	01.07.2009	
					Обувь								

2	Иә	ГОСТ 12.4.137-2001	304276	Межгосударственный стандарт	специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия	МКС: 13.340.50 КГС: М18	СССР (СССР)	20	Защитные средства для ног	Действует	Принят Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии от 31мая 2007 г. № 296 введен в действие в качестве национального стандарта с 01.07.2008 г.	01.01.2008

Қол қойған Жалмурзиева Динара Искабыловна

Қол қойылған күні 13.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1271574
способом Запрос ценовых предложений

Лот № (85 Т, 4584016) Сапоги

Заказчик: Акционерное общество "АстанаГаз КМГ"
Организатор: Акционерное общество "АстанаГаз КМГ"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	85 Т
Наименование и краткая характеристика	Сапоги, для защиты от механических воздействий, мужские, кожаные, утепленные
Наименование категории ОКТРУ	Сапоги защитные
Дополнительная характеристика	-
Количество	22.000
Единица измерения	Пара
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Астана, улица Алихана Бокейхана, 12
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 12.2026
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Сапоги кожаные утепленные с жестким композитным подноском, для защиты от механических воздействий (операции с технологическим оборудованием и инструментом), нефтепродуктов, кислот, щелочей и общих производственных загрязнений, в условиях воздействия пониженных температур.

2.2. Наименование модели: Сапоги, для защиты от механических воздействий, кожаные, утепленные.

2.3. Комплектация модели: Сапоги, для защиты от механических воздействий, кожаные, утепленные.

2.3.1. Размеры: по согласованию с заказчиком.

2.3.2. Количество: 22 комплекта мужские

2.3.3. Краткое описание закупаемого товара.

Сапоги кожаные утепленные с жестким композитным подноском, черного цвета, для защиты от механических воздействий (операции с технологическим оборудованием и инструментом), нефтепродуктов, кислот, щелочей и общих производственных загрязнений, в условиях воздействия пониженных температур, Условное обозначение по защитным свойствам: Мун 200, Тн 40, Нм, Нс, К 20, Щ 20, Мп.

Верх обуви. Натуральная термостойкая гидрофобная кожа хромового дубления толщиной не менее 2,0 мм. Соединения деталей обуви должны обеспечивать прочность на разрыв не менее 120 Н/см (кроме соединения низа с верхом).

Подошва. Подошва из резины маслобензостойкая, прочная, устойчивая к агрессивной среде, низким температурам (-45 град С). С ходовой стороны подошва оснащена системой антискольжения с подвижной скобкой, изготовленной из эластичного термополиуретана со встроенными шипами из карбонизированной стали. При необходимости шипы можно спрятать в подошву. Для удобства пользования советуем использовать специальный ключ. Подошва создает удобство и уверенность при передвижении на любой обледенелой поверхности Метод крепления подошвы: клеевой.

Подносок. Противоударный подносок из композитного материала для защиты от ударов 200 Дж (Мун 200); Внутренний зазор безопасности защитного носка при ударе энергией в 200 Дж (Мун 200) должен быть не менее 20 мм. Подносок должен иметь мягкую прорезиненную прокладку.

Утеплитель. С высоким содержанием шерсти не менее 70%, плотностью не менее 600 гр./м2, на текстильной основе;

Стелька. Кевларовая стелька от проколов должна иметь размер, соответствующий обуви, защищать стопу от прокола по всей длине и обеспечивать сопротивление сквозному проколу не менее 1200 Н.

Внутренняя стелька (вкладная): войлок, прессованный фольгированный;

Требование к размерам Размеры должны соответствовать требованиям ГОСТ 11373-88. Требуемый размерный ряд с соответствующим количеством на каждый размер будет указан в заявке на поставку товара.

Заказчик вправе корректировать количество размерного ряда. Обязательное подтверждение соответствия требованиям ТР ТС 019/2011. Обязательное соответствие Защита от механических воздействий по ГОСТ 28507-99, защита от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли по ГОСТ 12.4.137-2001.

Дополнительно описание. цвет: черный; задник: жесткий формованный из термопластичного материала (толщиной не менее 1,8 мм). В пяточной части на верх настрочена деталь из - материал ТПУ для дополнительной поддержки стопы и защиты от механических воздействий. Каблук: не более 3 см. Во внутренней задней пяточной части предусмотрена деталь в виде кожаного кармана с бахтармянной (изнаночной) стороной, для фиксирования пяточной зоны стопы от внутреннего скольжения пятки и защиты от натирания.

2.4. Сапоги должны соответствовать:

- ГОСТ 28507-99 Защита от механических воздействий,

-ГОСТ 12.4.137-2001. защита от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли.

2.5. Каждый комплект при сдаче Заказчику в обязательном порядке должен иметь маркировку, которую наносят непосредственно на изделие или на трудноудаляемую этикетку.

2.5.1. На каждом изделии должны быть следующая маркировка:

Вшивная этикетка с указанием:

- наименование изделия (при наличии - наименование модели, кода, артикула);

- наименование и адрес изготовителя и (или) его товарный знак (при наличии);

- дата (месяц, год) изготовления или дата окончания срока годности, если она установлена;

- сведения о классе защиты;

2.5.2. Бумажная навесная этикетка:

- наименование изделия (при наличии - наименование модели, кода, артикула, номера лота и закупа);

- наименование и адрес изготовителя и (или) его товарный знак (при наличии);

- защитные свойства пиктограмма;

- размер изделия

- обозначение технического регламента Таможенного союза, требованиям которого должно соответствовать изделие;

- дата (месяц, год) изготовления или дата окончания срока годности, если она установлена;

- сведения о классе защиты;

- знак ОТК.

2.5.3. Обязательное подтверждение товара сертификатом или декларацией соответствия.

2.5.4. Наличие индивидуальной упаковки обязательно. Упаковка согласно ГОСТ 10581 (в части спецодежды).

2.5.6. Упаковка изделий должна обеспечить сохранность товара при перевозке и хранении. На лицевой стороне каждой упаковки должен быть прикреплен упаковочный ярлык или упаковочный лист с указанием размера упакованных изделий.

Поставщик после заключения договора, до начала поставки должен согласовать с Заказчиком модель, размеры и цвет товара.

По всем имеющимся вопросам к технической спецификации обращаться: Куракбаев Маргулан Еркембланович, тел. 8 7172 90-77-23; e-mail: m.kurakbayev@astgas.kz

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
1	Да	ГОСТ 28507-99	336826	Межгосударственный стандарт	Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия	Стандарт распространяется на специальную обувь с верхом из кожи, предназначенную для защиты ног от механических воздействий.	Украина ( )	21	Безопасность профессиональной деятельности. Промышленная гигиена	Действует	Принят Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии от 5 марта 2009 г. № 113-од введен в действие в качестве национального стандарта с 01.07.2009 г.	01.07.2009
2	Да	ГОСТ 12.4.137-2001	304276	Межгосударственный стандарт	Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия	МКС: 13.340.50 КГС: М18	СССР (СССР)	20	Защитные средства для ног	Действует	Принят Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии от 31мая 2007 г. № 296 введен в действие в качестве	01.01.2008

											национального стандарта с 01.07.2008 г.	

Подписал Жалмурзиева Динара Искабыловна

Дата подписания 13.11.2026