ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1271574 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 5 (83 Т, 4584017) Шолақ бәтеңке

Тапсырыс беруші: "АстанаГаз ҚМГ" акционерлік қоғамы

Ұйымдастырушы: "АстанаГаз ҚМГ" акционерлік қоғамы

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	83 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Шолақ бәтеңке, механикалық әсерлерден қорғауға арналған, ерлердікі, біріктірілген материалдан жасалған, жылытылмаған
ТЖҚЖС санаттың атауы	Жартылай бәтеңкелер (полуботинки)
Қосымша сипаттама	-
Саны	22.000
Өлшем бірлігі	Жұп
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Астана қ., улица Алихана Бокейхана, 12
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. Механикалық әсерден қорғауға арналған жартылай аяқ киім, Ерлер, аралас материалдан жасалған, оқшауланбаған (ерлер/әйелдер).

2.2. Модель атауы: қорғаныш композитті немесе поликарбонатты науасы бар шілтерде біріктірілген жартылай бәтеңкелер (Тапсырыс берушінің келісімі бойынша шілтерді Ілмек-ілмек немесе ілмек бекіткішке өзгертуге жол беріледі) *. Қорғаныс қасиеттері бойынша шартты белгілеу: Мун 200, Нм, Нс, К 20, Щ 20, Мп, З.

2.3. Модель жиынтығы: жартылай аяқ киім (Ерлер/Әйелдер).

2.3.1. Өлшемдері: Тапсырыс берушінің келісімі бойынша.

2.3.2. Саны: 22 жиынтық ерлер

2.3.3. Сатып алынатын тауардың қысқаша сипаттамасы.

Қорғаныш композитті немесе поликарбонатты науасы бар шілтерде біріктірілген жартылай бәтеңкелер (Тапсырыс берушінің келісімі бойынша шілтерді Ілмек-ілмек немесе ілмек-таспаға ауыстыруға жол беріледі) *. Қорғаныс қасиеттері бойынша шартты белгілеу: Мун 200, Нм, Нс, К 20, Щ 20, Мп, З.

Аяқ киімнің жоғарғы жағы. Қалыңдығы кемінде 1,6 мм сұр түсті табиғи шпилька. жоғары дем алатын торлы аяқ киім материалы. Аяқ киім бөлшектерінің қосылыстары кем дегенде 120 Н/см созылу беріктігін қамтамасыз етуі тиіс (түбін үстіңгі жағымен қосудан басқа). Жартылай аяқ киімде аяқты шаңнан, кірден, сондай-ақ ұсақ заттардан және жұмсақ артқы жиектен (манжеттерден) қорғау үшін саңырау клапан-тіл болуы керек.

Табан. Екі қабатты табан, материал: PU/TPU (полиуретан/термополиуретан). Жоғарғы қабат амортизациялық қасиеттері бар, соққы жүктемелерін сөндіретін ПУ (полиуретан) - дан жасалуы керек. Төменгі қабат ыстыққа төзімді, аязға төзімді ТПУ материалынан (термополиуретан) жасалуы керек және деформация мен абразияға төзімді болуы керек. Табан бетімен төмен температурада (минус 35 °С дейін), жоғары температурада (120 °С дейін) жанасқанда қорғаныш қасиеттерін сақтауы және химиялық факторлардың – мұнай, май, мұнай өнімдері, қышқылдар мен сілтілердің әсеріне 20% дейін (К 20, Щ 20) төзімді болуы тиіс. Табан профилі (протектор үлгісі) бетке жақсы ұстауды қамтамасыз етуі керек. Аяқ киім табанының материалы беріктігі кемінде 2 Н/мм2 және қаттылығы Шор бойынша 70 бірліктен аспауы тиіс. Табан профилінің биіктігі (протектордың тереңдігі) кемінде 4,0 мм болуы керек. Табанның жүріс бөлігі кем дегенде 180 Н/см созылу беріктігіне ие болуы керек және оны бүкіл қызмет ету мерзімінде 25% - дан артық төмендетпеуі керек. Аяқ киімнің жоғарғы жағымен төменгі бөліктерді бекіту беріктігі кемінде 70 н / см болуы керек.табанды бекіту әдісі: құю.

Науалар. Кевлар табаны тесуден аяқ киімге сәйкес келетін мөлшерде болуы керек, аяқты бүкіл ұзындығы бойынша тесуден қорғайды және тесуге кемінде 1200 Н қарсылықты қамтамасыз етеді.

Ішкі табан (кірістірілген): Eva негізіндегі аяқ киім материалы.

Өлшемдерге қойылатын талаптар Өлшемдер ГОСТ 11373-88 талаптарына сәйкес келуі керек. Әр өлшемге сәйкес саны бар қажетті Өлшем қатары тауарды жеткізуге арналған өтінімде көрсетіледі. Тапсырыс беруші Өлшем қатарының санын түзетуге құқылы.

КО ТР 019/2011 талаптарына сәйкестігін міндетті растау. Міндетті сәйкестік ГОСТ 28507-99 бойынша механикалық әсерден қорғау, ГОСТ 12.4.137-2001 бойынша мұнайдан, мұнай өнімдерінен, қышқылдардан, сілтілерден, улы емес және жарылғыш шаңнан қорғау.

Қосымша сипаттама. Түсі қара. Аяқ киімнің астары тығыздығы кемінде 150 г Бактерияға қарсы әрлеуі бар аяқ киімнің тоқыма дем алатын матасы./ м2, торлы материалды қолданған жағдайда тығыздығы кемінде 270 гр/м2 болуы керек, саусақ бөлігінде тұғыр аймағында жайлылық үшін тығыз материал болуы керек. Ішкі жағынан, табанның жанындағы гелен бөлігінде аяқты желдету үшін екі тесігі бар металл блоктар орнатылған. Термопластикалық материалдан (қалыңдығы кемінде 1,8 мм) қатты қалыпталған Фон. Шілтерге арналған ілмектер коррозияға қарсы, D-тәрізді. Пластикалық термиялық өңделген ұштары бар ені 2,0-4,5 мм синтетикалық шілтер. Тігістер екі қатарлы тігіспен жоғары беріктігі бар нейлон немесе лавсан жіптерімен тігілген. Өкше 3 см-ден аспайды. ішкі артқы өкше бөлігінде өкшенің ішкі сырғуынан аяқтың өкше аймағын бекіту және үйкелуден қорғау үшін бахтармян (дұрыс емес) жағы бар былғары қалта түріндегі бөлік қарастырылған.

2.4. Жартылай аяқ киім сәйкес келуі керек:

- ГОСТ 28507-99 механикалық әсерлерден қорғау,

- ГОСТ 12.4.137-2001. мұнайдан, мұнай өнімдерінен, қышқылдардан, сілтілерден, улы емес және жарылғыш шаңнан қорғау.

2.5. Тапсырыс берушіге тапсырған кезде әрбір жиынтықта бұйымға немесе алып тастау қиын затбелгіге тікелей қолданылатын таңбалау болуы керек.

2.5.1. Әр өнімде келесі белгілер болуы керек:

Көрсетілген тігу жапсырмасы:

- бұйымның атауы (бар болса - модельдің, кодтың, артикулдың атауы);

- дайындаушының атауы және мекенжайы және (немесе)оның тауар белгісі (бар болса);

- дайындалған күні (айы, жылы) немесе жарамдылық мерзімі аяқталған күні, егер ол белгіленген болса;

- қорғау сыныбы туралы мәліметтер;

2.5.2. Қағаз ілулі жапсырма:

- бұйымның атауы (бар болса - модельдің, кодтың, артикулдың атауы, лоттың және сатып алудың нөмірі);

- дайындаушының атауы және мекенжайы және (немесе)оның тауар белгісі (бар болса);

- пиктограмманың қорғаныс қасиеттері;

- өнімнің мөлшері

- Кеден одағының техникалық регламентін белгілеу, оның талаптарына бұйым сәйкес келуі тиіс;

- дайындалған күні (айы, жылы) немесе жарамдылық мерзімі аяқталған күні, егер ол белгіленген болса;

- қорғау сыныбы туралы мәліметтер;

- ОТК белгісі.

2.5.3. Тауарды сертификатпен немесе сәйкестік декларациясымен міндетті түрде растау.

2.5.4. Жеке қаптаманың болуы міндетті болып табылады. Қаптама ГОСТ 10581 сәйкес (арнайы киім бөлігінде).

2.5.6. Бұйымдарды орау тасымалдау және сақтау кезінде тауардың сақталуын қамтамасыз етуі тиіс. Әр қаптаманың алдыңғы жағында оралған бұйымдардың мөлшері көрсетілген орау жапсырмасы немесе орау парағы болуы керек.

Өнім беруші шарт жасасқаннан кейін, жеткізу басталғанға дейін Тапсырыс берушімен тауардың моделін, мөлшерін және түсін келісуі тиіс.

Барлық сұрақтар бойынша техникалық ерекшелікке жүгінуге болады: Құрақбаев Марғұлан Еремблануұлы, тел. 8 7172 90-77-23; e-mail: m.kurakbayev@astgas.kz

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
1	Иә	ГОСТ 12.4.137-2001	304276	Межгосударственный стандарт	Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Техни	МКС: 13.340.50 КГС: М18	СССР (СССР)	20	Защитные средства для ног	Действует	Принят Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии от 31мая 2007 г. № 296 введен в действие в качестве национального стандар	01.01.2008	

					ческие условия						та с 01.07.2008 г.	
2	Иә	ГОСТ 28507-99	336826	Межгосударственный стандарт	Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия	Стандарт распространяется на специальную обувь с верхом из кожи, предназначенную для защиты ног от механических воздействий.	Украина ( )	21	Безопасность профессиональной деятельности. Промышленная гигиена	Действует	Принят Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии от 5 марта 2009 г. № 113-од введен в действие в качестве национального стандарта с 01.07.2009 г.	01.07.2009

Қол қойған Жалмурзиева Динара Искабыловна

Қол қойылған күні 13.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1271574
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 5 (83 Т, 4584017) Полуботинки

Заказчик: Акционерное общество "АстанаГаз КМГ"
Организатор: Акционерное общество "АстанаГаз КМГ"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	83 Т
Наименование и краткая характеристика	Полуботинки, для защиты от механических воздействий, мужские, из комбинированного материала, неутепленные
Наименование категории ОКТРУ	Полубатинки защитные
Дополнительная характеристика	-
Количество	22.000
Единица измерения	Пара
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Астана, улица Алихана Бокейхана, 12
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 12.2026
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Полуботинки, для защиты от механических воздействий, мужские, из комбинированного материала, неутепленные(мужские/женские).

2.2. Наименование модели: Полуботинки, комбинированные на шнурках с защитным композитным или поликарбонатным подноском (допускается по согласованию с заказчиком изменить шнурки на застежку ленту-липучку или пряжку) *. Условное обозначение по защитным свойствам: Мун 200, Нм, Нс, К 20, Щ 20, Мп, З.

2.3. Комплектация модели: Полуботинки (мужские/женские).

2.3.1. Размеры: по согласованию с заказчиком.

2.3.2. Количество: 22 комплекта мужские

2.3.3. Краткое описание закупаемого товара.

Полуботинки, комбинированные на шнурках с защитным композитным или поликарбонатным подноском (допускается по согласованию с заказчиком изменить шнурки на застежку ленту-липучку или пряжку) *. Условное обозначение по защитным свойствам: Мун 200, Нм, Нс, К 20, Щ 20, Мп, З.

Верх обуви. Натуральный спилок серого цвета толщиной не менее 1,6 мм. Сетчатый обувной материал с высокой воздухопроницаемостью. Соединения деталей обуви должны обеспечивать прочность на разрыв не менее 120 Н/см (кроме соединения низа с верхом). Полуботинки должны иметь глухой клапан-язык для защиты стопы от попадания внутрь пыли, грязи, а также мелких предметов и мягкий задний кант (манжет).

Подошва. Двухслойная подошва, материал: ПУ/ТПУ (полиуретан/термополиуретан). Верхний слой должен быть изготовлен из ПУ (полиуретан), обладающего амортизирующими свойствами, гасящего ударные нагрузки. Нижний слой должен быть изготовлен из термостойкого, морозостойкого материла ТПУ (термополиуретан) и обладать стойкостью к деформации и истиранию. Подошва должна сохранять защитные свойства при контакте с поверхностью при пониженных температурах (до минус 35 °С), повышенных температурах (до 120 °С) и быть устойчива к воздействию химических факторов – нефти, масел, нефтепродуктов, кислот и щелочей концентрацией до 20% (К 20, Щ 20). Профиль подошвы (рисунок протектора) должен обеспечивать хорошее сцепление с поверхностью. Материал подошвы обуви должен обладать прочностью не менее 2 Н/мм2 и твердостью не более 70 единиц по Шору. Высота профиля подошвы (глубина протектора) должна быть не менее 4,0 мм. Ходовая часть подошвы должна обладать прочностью на разрыв не менее 180 Н/см и не должна снижать ее более чем на 25 % за весь срок службы. Прочность крепления деталей низа с верхом обуви должна быть не менее 70 Н/см. Метод крепления подошвы: литьевой.

Подносок. Кевларовая стелька от проколов должна иметь размер, соответствующий обуви, защищать стопу от прокола по всей длине и обеспечивать сопротивление сквозному проколу не менее 1200 Н.

Внутренняя стелька (вкладная): аммортизирующий обувной материал на основе ЭВА.

Требование к размерам Размеры должны соответствовать требованиям ГОСТ 11373-88. Требуемый размерный ряд с соответствующим количеством на каждый размер будет указан в заявке на поставку товара. Заказчик вправе корректировать количество размерного ряда.

Обязательное подтверждение соответствия требованиям ТР ТС 019/2011. Обязательное соответствие Защита от механических воздействий по ГОСТ 28507-99, защита от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли по ГОСТ 12.4.137-2001.

Дополнительно описание. Цвет черный. Подкладка обуви обувное текстильное воздухопроницаемое полотно с антибактериальной отделкой плотностью не менее 150 гр./м2, в случае применения сетчатого материала плотность должна быть не менее 270 гр/м2, в носочной части плотный материал для комфорта в области подноска. С внутренней стороны в геленочной части около подошвы установлены металлические блочки с двумя отверстиями для вентиляции стопы. Задник, жесткий формованный из термопластичного материала (толщиной не менее 1,8 мм). Петли для шнурков антикоррозийные, D-образные. Шнурки, синтетические, шириной 2,0-4,5 мм с пластиковыми термически обработанными наконечниками. Швы прошиты двухрядной строчкой высокопрочными капроновыми или лавсановыми нитями. Каблук не более 3 см. Во внутренней задней пяточной части предусмотрена деталь в виде кожаного кармана с бахтармянной (изнаночной) стороной, для фиксирования пяточной зоны стопы от внутреннего скольжения пятки и защиты от натирания.

2.4. Полуботинки должны соответствовать:

- ГОСТ 28507-99 Защита от механических воздействий,

- ГОСТ 12.4.137-2001. защита от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли.

2.5. Каждый комплект при сдаче Заказчику в обязательном порядке должен иметь маркировку, которую наносят непосредственно на изделие или на трудноудаляемую этикетку.

2.5.1. На каждом изделии должны быть следующая маркировка:

Вшивная этикетка с указанием:

- наименование изделия (при наличии - наименование модели, кода, артикула);

- наименование и адрес изготовителя и (или) его товарный знак (при наличии);

- дата (месяц, год) изготовления или дата окончания срока годности, если она установлена;

- сведения о классе защиты;

2.5.2. Бумажная навесная этикетка:

- наименование изделия (при наличии - наименование модели, кода, артикула, номера лота и закупа);

- наименование и адрес изготовителя и (или) его товарный знак (при наличии);

- защитные свойства пиктограмма;

- размер изделия

- обозначение технического регламента Таможенного союза, требованиям которого должно соответствовать изделие;

- дата (месяц, год) изготовления или дата окончания срока годности, если она установлена;

- сведения о классе защиты;

- знак ОТК.

2.5.3. Обязательное подтверждение товара сертификатом или декларацией соответствия.

2.5.4. Наличие индивидуальной упаковки обязательно. Упаковка согласно ГОСТ 10581 (в части спецодежды).

2.5.6. Упаковка изделий должна обеспечить сохранность товара при перевозке и хранении. На лицевой стороне каждой упаковки должен быть прикреплен упаковочный ярлык или упаковочный лист с указанием размера упакованных изделий.

Поставщик после заключения договора, до начала поставки должен согласовать с Заказчиком модель, размеры и цвет товара.

По всем имеющимся вопросам к технической спецификации обращаться: Куракбаев Маргулан Еркембланович, тел. 8 7172 90-77-23; e-mail: m.kurakbayev@astgas.kz

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
1	Да	ГОСТ 12.4.137-2001	304276	Межгосударственный стандарт	Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия	МКС: 13.340.50 КГС: М18	СССР (СССР)	20	Защитные средства для ног	Действует	Принят Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии от 31мая 2007 г. № 296 введен в действие в качестве национального стандарта с 01.07.2008 г.	01.01.2008
2	Да	ГОСТ 28507-99	336826	Межгосударственный стандарт	Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий.	Стандарт распространяется на специальную обувь с верхом из кожи, предназначенную для	Украина ( )	21	Безопасность профессиональной деятельности. Пром	Действует	Принят Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии от 5 марта 2009 г. № 113-од введен	01.07.2009

					Технические условия	защитного от механических воздействий.			ышленная гигиена		в действие в качестве национального стандарта с 01.07.2009 г.		

Подписал Жалмурзиева Динара Искабыловна

Дата подписания 13.11.2026