Приложение Б
к Технической спецификации

Перечень оборудования для обеспечения WiFi сети

№	Наименование	Краткая характеристика	Единица измерения	Количество
1	WIFI точка доступа TPLink EAP225	WIFI точка доступа TP-Link EAP225, настенный/потолочный, 10/100/1000 Мбит/с, PoE, 802.11a/b/g, 802.11n, 802.11ac, PoE 802.3af, 2.4 ГГц, 5 ГГц, (+кронштейн)	штука	25
2	Коммутатор HP 18208G-PoE	PoE коммутатор, 1000 Mbps, 400 MHz, 802.3af, 802.3at	штука	2
3	Межсетевой экран Fortinet FortiGate 60F	Пропускная способность межсетевого трафика до 10 Гбит/с, до 700 000 сессий TCP, поддерживает до 5000 правил брандмауэра	штука	1
4	Контроллер TP-Link Omada OC200	OC200(UN) V1.0/2.0, Omada OC200, Wi-Fi контроллер, PoE 802.3af, PoE+ 802.3at, Webинтерфейс, Мобильное приложение	штука	1
5	Коммутатор 24 порта , Juniper EX2200-24P-4G PoE+	24-port 10/100/1000BASE-T Ethernet Switch with Power over Ethernet (PoE) and four SFP GbE Uplink Ports + 550 W AC PSU (450 W for PoE) port - 104 Gbps и 77.4 mln pps.	штука	1
6	Коммутатор HP ProCurve 1800-24G (24портовый гигабитный коммутатор)	HPE ProCurve Switch 1800-24G is a 24-port 10/100/1000 switch with 2 dual-personality ports for RJ-45 10/100/1000 or mini-GBIC fiber Gigabit connectivity. The HPE ProCurve Switch 1800-8G is a small form factor, 8-port 10/100/1000 switch.	штука	1
7	Источник бесперебойного питания APC-UPS LCD-500	UPS APC SMT750I APC Smart-UPS LCD 500 Watts / 750 VA, Interface Port SmartSlot, USB, 230V (источник бесперебойного питания)	штука	1
8	Шкаф или панель коммутации связи	Шкаф настенный, SHIP, VA5412.01.100, VA серия, 19" 12U, 540*450*593 мм, Ш*Г*В, IP20	штука	1
9	WIFI точка доступа TP-Link Arher A6	TP-Link Arher A6 Беспроводной двухдиапазонный гигабитный. Wi-Fi 5 2,4 ГГц: IEEE 802.11n/b/g, 5 ГГц: IEEE 802.11ac/n/a	штука	8