ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1271762 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № (151-2 Т, 4584529) Превентор

Тапсырыс беруші: "Oil Services Company" ЖШС
Ұйымдастырушы: "ҚазМұнайГаз" ҰК АҚ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	151-2 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Превентор, номиналды саңылау 280 мм, жұмыс қысымы 35 Мпа дейін
ТЖҚЖС санаттың атауы	Мұнай-газ жабдықтарының құрамдас бөлшектері
Қосымша сипаттама	Мән: Әмбебап превенторы
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, месторождение Жетыбай
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

FH23-35 (F9303.00B) әмбебап превенторы; ZJ-40 бұрғылау қондырғысына

Модификация - D;

Металл материалдарының температуралық деңгейі – -29C +121C;

Металл емес материалдардың температуралық деңгейі - -26C +93C;

Жоғарғы бөліктің қосылу түрі - 9"-5,000 6B R50 болт тесігі;

Төменгі бөліктің қосылу түрі - 9"-5,000 6B R50 фланецті қосылыс;

Өту диаметрі кемінде – 228,6 мм (9");

Статикалық сынақ қысымы кемінде – 70Mpa (10 000psi);

Номиналды жұмыс қысымы кемінде-35mpa (5 000psi);

Гидрожүйенің номиналды қысымы кемінде-21mpa (3 000psi);

Гидрожүйе құбырының қосылатын жіптері-NPT 1;

Жабуға арналған май көлемі – 42 литрден аспайды;

Ашуға арналған май көлемі – 33 литрден аспайды;

Габариттері шегінде-ені 1016 х биіктігі 940 мм;

Салмағы 3061кг аспайды.

FH23-35 әмбебап превенторындағы үстінгі превенторлық катушка:

Жоғарғы байланыс - фланецті R50, 5000 psi;

Төменгі байланыс-фланецті R50, 5000 psi;

Биіктігі H=350мм;

Сақиналы тығыздағыш R50, 5000 psi фланецті қосылымға -4 дана;

Превенторды превенторлық катушкамен қосуға арналған гайкалары бар түйреуіштер-2 жинақ;

Төменгі бөлікті қосуға арналған гайкалары бар түйреуіштерпревентор дақ превенторымен-2 жинақ;

Жеңдер - 25мм х 35мра х 10м-4 жиынтық;

Жеңдер - 25мм х 35мра х 5м-4 жиынтық;

Шартты диаметрі-25 мм;

Жұмыс қысымы-35 Мпа;

Түрі: болат, сым өрілген отқа төзімді;

Жеңдер қосылымы 1" NPT + бұрылу және 1" NPT + BRS(fig 602 hammer union) әмбебап өздігінен тығыздалатын фитингпен, сонымен қатар қорғаныс қабаты қара;

Тез тозатын бұйымдарға арналған ЗИП жиынтығы:

Шарлы резеңке өзек 9301.10.01 – 1дана.

9303.11 тірек сақинасына арналған ішкі О-тәрізді тығыздағыш сақина - 2дана.

9303.13 тірек сақинасына арналған сыртқы О-тәрізді тығыздағыш сақина - 2дана.

Тірек сақинасына арналған тығыздағыш сақина 9303.15.00 - 4дана.

Тірек сақинасына арналған тозуға төзімді сақина 9303.12.01 - 2дана.

9303.14.00 корпусына арналған тығыздағыш сақина - 4дана.

9303.01.01 корпусына арналған тозуға төзімді сақина-4 дана.

Поршеньді тығыздағыш сақина 9303.16.00 - 4дана.

Тозуға төзімді поршень сақинасы 9303.17.01 - 4дана.

Npt1 " тығыны - 4дана.

Цафпа (скоба) 9303.05 - 4дана.

Жабдықта айқын ақаулар болмауы тиіс. Бояу жабыны орташа беріктікке ие болып, құрлықтағы пайдалану шарттарына сәйкес келуі қажет және ҚР СТ ISO 12944-8-2017 «Бояулар мен лактар»- «Болат конструкцияларды қорғайтын лак-бояу жүйелері арқылы тотығуға қарсы қорғау». Бояу түсі – RAL 3028 (қызыл).

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б

1	Иә	ГОСТ 13862-2003	336330	Межгосударственный стандарт	Оборудование противовыбросовое. Типовые схемы, основные параметры и общие технические требования к конструкции	Распространяется на вновь разрабатываемое и модернизируемое противовыбросовое оборудование, предназначенное для строительства и ремонта нефтяных и газовых скважин. Не распространяется на ОП для специальных видов бурения (с избыточным давлением на устье, для морских скважин с подводным расположением устья и т. п., а также на составные части, дополнительно включаемые в столовую часть ОП и др.)	Азербайджан ( )	29	Оборудование для разведки и добычи	Действует	Принят Приказом Комитета технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан от 21.05.2008 г. за № 249-од в качестве национального стандарта Республики Казахстан с 1 января 2009 г.	01.01.2009	
						Настоящ							

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

							ий стандарт предназначен для обеспечения безопасной работы и функциональной взаимозаменяемости деталей и элементов оборудования для сквозного бурения, используемого в нефтяной и газовой промышленности. Пользователи данного стандарта должны быть осведомлены о том, что к различным работам, в которых будет использоваться данное оборудование, будут предъявляться дополнительные или отличные от						Приказо		

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

2	Иә	СТ РК ИСО 13533-2004	80751	Қазақстан Республикасының ұлттық стандарты	Нефтяная и газовая промышленность. Буровое и эксплуатационное оборудование. Оборудование для сквозного бурения	указанных требования. Настоящий стандарт не предназначен для того, чтобы запретить поставщику выставлять предложения, или покупателю принимать альтернативное оборудование или инженерные решения по индивидуальному применению оборудования. В частности данный стандарт может пригодиться в ситуациях, когда применяются инновационные или усовершенствованные технологии. В случае предлож	Нет ()	225	Оборудование для разведки и добычи	Действует	м Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 11 ноября 2004 г., № 373	01.07.2005

						ения альтернативного решения поставщик должен определить все его отличия от положений настоящего стандарта и предоставить по нему подробную информацию.							

4. Сатып алынатын ТЖҚ жеке әлеуетті жеткізушіге немесе өндірушіге тиістілігін анықтайтын сипаттамалар бар

тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді қосымша жинақтау, қосымша жарақтандыру, біріздендіру немесе қолда бар тауарлармен, жұмыстармен және көрсетілетін қызметтермен үйлесімділігін қамтамасыз ету үшін, сондай-ақ одан әрі техникалық сүйемелдеу, сервистік қызмет көрсету және жөндеу, оның ішінде негізгі (орнатылған) жабдықты жоспарлы жөндеу (қажет болған кезде) үшін сатып алу

Қол қойған Атчибаев Асылбек Дюсенгалиевич
Қол қойылған күні 19.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1271762
способом Открытый тендер

Лот № (151-2 Т, 4584529) Превентор

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Oil Services Company"
Организатор: Акционерное общество "Национальная компания "КазМунайГаз"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	151-2 Т
Наименование и краткая характеристика	Превентор, условный проход 280 мм, рабочее давление до 35 Мпа
Наименование категории ОКТРУ	Нефтегазовое оборудование - комплектующие элементы
Дополнительная характеристика	Значение: Универсальный превентор
Количество	1.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, месторождение Жетыбай
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Универсальный превентор FH23-35 (F9303.00B); для буровой установки ZJ-40

Модификация – D;

Температурный уровень металлических материалов -29С +121С;

Температурный уровень не металлических материалов -26С +93С;

Вид соединения верхней части – болтовое отверстие 9”-5,000 6B R50;

Вид соединения нижней части – фланцевое соединение 9”-5,000 6B R50;

Проходной диаметр не менее – 228,6мм (9”);

Давление статического испытания не менее – 70Мпа (10 000psi);

Номинальное рабочее давление не менее – 35Мпа (5 000psi);

Номинальное давление гидросистемы не менее – 21Мпа (3 000psi);

Соединяющая резьба трубопровода гидросистемы – NPT 1;

Объем масла для закрытия не более – 42 литр;

Объем масла для открытия не более – 33 литр;

Габариты в пределах – ширина 1016 х высота 940мм;

Масса не более 3061кг.

Надпревенторная катушка на универсальный превентор FH23-35:

Верхнее соединение - фланцевое R50, 5000 psi;

Нижнее соединение - фланцевое R50, 5000 psi;

Высота H=350мм;

Кольцевая прокладка – на фланцевое соединение R50, 5000 psi – 4шт;

Шпильки с гайками для соединения превентора с надпревенторной катушкой – 2 комплект;

Шпильки с гайками для соединения нижней частипревентор с плашечным превентором – 2 комплект;

Рукава - 25мм х 35МРа х 10м – 4 комплект;

Рукава - 25мм х 35МРа х 5м – 4 комплект;

Условный диаметр – 25мм;

Рабочее давление - 35Мпа;

Тип: стальной, проволочной оплётки огнеупорный;

Соединение рукавов комплектовать универсальным самоуплотняющиймся штуцером 1" NPT + поворот и 1" NPT + БРС(fig 602hammer union), плюс защитный слой чёрный;

Комплект ЗИП на быстроизнашивающиеся изделия:

Шаровой резиновый сердечник 9301.10.01 – 1 шт.

Внутреннее О-образное уплотнительное кольцо для опорного кольца 9303.11 – 2 шт.

Наружное О-образное уплотнительное кольцо для опорного кольца 9303.13 - 2 шт.

Уплотнительное кольцо для опорного кольца 9303.15.00 - 4 шт.

Износостойкое кольцо для опорного кольца 9303.12.01 - 2 шт.

Уплотнительное кольцо для корпуса 9303.14.00 - 4 шт.

Износостойкое кольцо для корпуса 9303.01.01 - 4 шт.

Уплотнительное кольцо для поршня 9303.16.00 - 4 шт.

Износостойкое кольцо для поршня 9303.17.01 - 4 шт.

Заглушка NPT1” – 4шт.

Цафпа 9303.05 (скоба) – 4шт

Оборудование не должно иметь явных дефектов. Покрытие должно быть средней прочности и соответствовать условиям эксплуатации на суше в соответствии с СТ РК ISO 12944-8-2017 «Краски и лаки» - «Антикоррозийная защита стальных конструкций с помощью защитных лакокрасочных систем». Цвет окраски - RAL 3028 (красный).

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с

1	Да	ГОСТ 13862-2003	336330	Межгосударственный стандарт	Оборудование противовыбросовое. Типовые схемы, основные параметры и общие технические требования к конструкции	Распространяется на вновь разрабатываемое и модернизируемое противовыбросовое оборудование, предназначенное для строительства и ремонта нефтяных и газовых скважин. Не распространяется на ОП для специальных видов бурения (с избыточным давлением на устье, для морских скважин с подводным расположением устья и т. п., а также на составные части, дополнительно включаемые в столовую часть ОП и др.)	Азербайджан ( )	29	Оборудование для разведки и добычи	Действует	Принят Приказом Комитета технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан от 21.05.2008 г. за № 249-од в качестве национального стандарта Республики Казахстан с 1 января 2009 г.	01.01.2009
						Настоящ						

							ий стандарт предназначен для обеспечения безопасной работы и функциональной взаимозаменяемости деталей и элементов оборудования для сквозного бурения, используемого в нефтяной и газовой промышленности. Пользователи данного стандарта должны быть осведомлены о том, что к различным работам, в которых будет использоваться данное оборудование, будут предъявляться дополнительные или отличные от						Приказом		








2	Да	СТ РК ИСО 13533-2004	80751	Национальный стандарт Республики Казахстан	Нефтяная и газовая промышленность. Буровое и эксплуатационное оборудование. Оборудование для сквозного бурения	указанных требования. Настоящий стандарт не предназначен для того, чтобы запретить поставщику выставлять предложения, или покупателю принимать альтернативное оборудование или инженерные решения по индивидуальному применению оборудования. В частности данный стандарт может пригодится в ситуациях, когда применяются инновационные или усовершенствованные технологии. В случае предложения	Нет ()	225	Оборудование для разведки и добычи	Действует	Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 11 ноября 2004 г., № 373	01.07.2005

						альтернативного решения поставщик должен определить все его отличия от положений настоящего стандарта и предоставить по нему подробную информацию.						

4. Присутствует указание характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого ТРУ отдельному потенциальному поставщику либо производителю на основании

приобретения товаров, работ и услуг для доукомплектования, дооснащения, унификации или обеспечения совместимости с имеющимися товарами, работами и услугами, а также для дальнейшего технического сопровождения, сервисного обслуживания и ремонта, в том числе планового ремонта (при необходимости), основного (установленного) оборудования

Подписал Атчибаев Асылбек Дюсенгалиевич

Дата подписания 19.11.2026