ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1271769 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 2 (49 Т, 4584548) Белдік

Тапсырыс беруші: "Павлодар мұнай химия зауыты" ЖШС

Ұйымдастырушы: "Павлодар мұнай химия зауыты" ЖШС

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	49 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Белдік, сыналы, жетекті
ТЖҚЖС санаттың атауы	Басқа жерде көрсетілмеген сына жетекті белдіктер
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Тар профильді сына тәрізді белдік. Профиль: SPB, 5V-ға баламалы. Ені: 15–16,3 мм. Биіктігі: 13–13,5 мм. Есептік ұзындығы: 3450 мм.
Саны	8.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә., Павлодар қ., ул. Химкомбинатовская, 1
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Техникалық сипаттамасы

Тар профильді сына тәрізді белдік (Wedge). Таңбалануы: DIN 7753 бойынша SPB3450 (мүмкін баламасы: 5V-1360). Тасымалдаушы қабаты: синтетикалық корд (полиэстер / арамид). Негізі: беріктігі жоғары резеңке қоспасы. Қаптамасы: маталы (резеңкеленген). Түрі: классикалық қапталған белдік (wrapped belt). Профиль: SPB (DIN 7753). Баламасы: 5V (ANSI /RMA). Жоғарғы ені: 15–16,3 мм. Белдік биіктігі: 13–13,5 мм. Есептік ұзындығы (Lp): 136,0 дюйм. Ұзындығы мм-мен: 3450 мм. Сына бұрышы: 40°. Температуралық диапазон: -30°C-тан +80°C-қа дейін. Өндіріс стандарттары: ISO 4184 (сына тәрізді белдіктер), DIN 7753 (профильдер мен өлшемдер), ISO 1813 (антистатикалық қасиеттері және майға төзімділігі).

Қол қойған	Сарниязов Амир Саламатович
Қол қойылған күні	16.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1271769
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 2 (49 Т, 4584548) Ремень

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский нефтехимический завод"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский нефтехимический завод"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	49 Т
Наименование и краткая характеристика	Ремень, клиновый, приводный
Наименование категории ОКТРУ	Ремни приводные клиновые, в другом месте не указанные
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Ремень клиновой узкопрофильный. Профиль: SPB, эквивалент 5V. Ширина: 15-16.3 мм. Высота: 13-13.5 мм. Расчётная длина: 3450 мм.
Количество	8.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, ул. Химкомбинатовская, 1
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническая характеристика

Ремень клиновой узкопрофильный (Wedge). Маркировка: SPB3450 по DIN 7753 (возможный эквивалент: 5V-1360). Несущий слой: синтетический корд (полиэстер / арамид). Основа: резиновая смесь повышенной прочности. Обёртка: тканевая (обрезиненная). Тип: классический обёрнутый ремень (wrapped belt).
Профиль: SPB (DIN 7753). Эквивалент 5V(ANSI/RMA). Ширина по верху: 15-16.3 мм. Высота ремня: 13-13.5 мм. Расчётная длина (Lp): 136.0 дюймов. Длина в мм: 3450 мм. Угол клина: 40°. Температурный диапазон: от -30°C до +80°C. Стандарты изготовления: ISO 4184 (клиновые ремни), DIN 7753 (профили и размеры), ISO 1813 (антистатичность и маслостойкость).

Подписал	Сарниязов Амир Саламатович
Дата подписания	16.11.2026