ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1271769 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 3 (50 Т, 4584547) Белдік

Тапсырыс беруші: "Павлодар мұнай химия зауыты" ЖШС

Ұйымдастырушы: "Павлодар мұнай химия зауыты" ЖШС

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	50 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Белдік, сыналы, жетекті
ТЖҚЖС санаттың атауы	Басқа жерде көрсетілмеген сына жетекті белдіктер
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Тар профильді сына тәрізді белдік. Профиль: 5V, SPB-ға баламалы. Ені: 15–16,3 мм. Биіктігі: 13–13,5 мм. Есептік ұзындығы: 2845 мм.
Саны	8.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә., Павлодар қ., ул. Химкомбинатовская, 1
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Техникалық сипаттамасы

Сына белдік тар профильді (Wedge). Таңбалануы: 5V-1120 (мүмкін баламасы: DIN 7753 бойынша SPB2845). Көтергіш қабат: синтетикалық корд (полиэстер / арамид). Негізі: беріктігі жоғары резеңке қоспасы. Қаптамасы: маталы (резеңкемен қапталған). Түрі: классикалық қапталған белдік (wrapped belt). Профиль: 5V (ANSI/RMA). SPB баламасы (DIN 7753). Үстіңгі ені: 15–16.3 мм. Белдік биіктігі: 13–13.5 мм. Есептік ұзындығы (Lp): 112.0 дюйм. Миллиметрдегі ұзындығы: 2845 мм. Сына бұрышы: 40°. Температуралық диапазоны: -30°C-тан +80°C-қа дейін. Өндіріс стандарттары: ISO 4184 (сына белдіктер), DIN 7753 (профильдер мен өлшемдер), ISO 1813 (антистатикалық қасиеттері және майға төзімділігі).

Қол қойған	Сарниязов Амир Саламатович
Қол қойылған күні	16.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1271769
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 3 (50 Т, 4584547) Ремень

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский нефтехимический завод"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский нефтехимический завод"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	50 Т
Наименование и краткая характеристика	Ремень, клиновый, приводный
Наименование категории ОКТРУ	Ремни приводные клиновые, в другом месте не указанные
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Ремень клиновой узкопрофильный. Профиль: 5V, эквивалент SPB. Ширина: 15-16.3 мм. Высота: 13-13.5 мм. Расчётная длина: 2845 мм.
Количество	8.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, ул. Химкомбинатовская, 1
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническая характеристика

Ремень клиновой узкопрофильный (Wedge). Маркировка: 5V-1120 (возможный эквивалент: SPB2845 по DIN 7753). Несущий слой: синтетический корд (полиэстер / арамид). Основа: резиновая смесь повышенной прочности. Обёртка: тканевая (обрезиненная). Тип: классический обёрнутый ремень (wrapped belt). Профиль: 5V(ANSI/RMA). Эквивалент SPB (DIN 7753). Ширина по верху: 15-16.3 мм. Высота ремня: 13-13.5 мм. Расчётная длина (Lp): 112.0 дюймов. Длина в мм: 2845 мм. Угол клина: 40°. Температурный диапазон: от -30°C до +80°C. Стандарты изготовления: ISO 4184 (клиновые ремни), DIN 7753 (профили и размеры), ISO 1813 (антистатичность и маслостойкость).

Подписал	Сарниязов Амир Саламатович
Дата подписания	16.11.2026