**ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА**

**1271814 , Аргон, жарылысқа төзімді қорап, оттегі, электрмен дәнекерленген құбыр, жартылай Муфта, шарикті Кран сатып алу бойынша**
**Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен**

**Лот № 5 (349-1 Т, 4584726) Жартылай жалғастырғыш**

**Тапсырыс беруші: "KAP Logistics" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі**

**Ұйымдастырушы: "KAP Logistics" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі**

**1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы**

| **Атауы** | **Мәні** |
|---|---|
| Жол нөмірі | 349-1 Т |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Жартылай жалғастырғыш, жартылай батпалы тік сорғыға арналған |
| ТЖҚЖС санаттың атауы | Муфтаның жарты муфтасы |
| Қосымша сипаттама | тағайындау: өздігінен соратын электр сорғы қондырғысы үшін |
| Саны | 1.000 |
| Өлшем бірлігі | Дана |
| Жеткізу орны | ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Шиелі а.о., с.Шиели, филиал Шиелі-Сұңқар |
| Жеткізу шарттары | DDP |
| Жеткізу мерзімі | Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні |
| Төлем шарттары | Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70% |

**2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары**

Жартылай жалғастырғыш СВН-80 үшін;

Балама атауы –электроқозғалтқыш пен насосты біріктіруші элемент;

Жұмыс ортасы-жеңіл мұнай өнімдері;

Материалы - текстолит;

Қасиеттері - оқшаулағыш, ұшқын шығармайтын;

Ішкі диаметірі - 90 мм;

Сыртқы диаметірі - 150 мм;

Ені - 79 мм.

**3. Техникалық стандарттар**

| **№ р/с** | **ҚР тіркелген** | **Белгіленуі** | **Құжат нөмірі** | **Санаты** | **Атауы** | **Қолдану саласы** | **Әзірлеуші** | **Беттер** | **МКС** | **Мәртебесі** | **Бұйрық** | **Енгізу күні бастап** | **К б** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Настоящий стандарт распрост | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иә | ГОСТ 20761-96 | 308311 | Межгосударственный стандарт | Муфты фланцевые. Параметры, конструкция и размеры | раняется на фланцевые муфты из стали и чугуна общемашиностроительного применения климатических исполнений У и Т для категорий 1-3, климатических исполнений УХЛ и О для категории 4 по ГОСТ 15150, предназначенные для соединения соосных цилиндрических валов и передачи крутящего момента без уменьшения динамических нагрузок: от 16 до 40000 Н·м при окружной скорости на наружном диаметре муфт до 70 м/с - стальны | СССР (СССР) | 24 | Муфты | Действует | Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 28 октября 1999 г. N 372-ст | 12.04.1996 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ми муфтами, от 8 до 20000 Н·м при окружной скорости до 35 м/с - чугунными муфтами | | | | | | | |

Қол қойған Аманбердинов Мерхат Айдынович

Қол қойылған күні 24.11.2026

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

# ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

**по закупке 1271814 , Аргон, Коробка взрывозащищенная, Кислород, Труба электросварная, Полумуфта, Кран шаровой**
**способом Запрос ценовых предложений на понижение**

**Лот № 5 (349-1 Т, 4584726) Полумуфта**

**Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "KAP Logistics"**
**Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "KAP Logistics"**

## 1. Краткое описание ТРУ

| Наименование | Значение |
|---|---|
| Номер строки | 349-1 Т |
| Наименование и краткая характеристика | Полумуфта, для насоса вертикального полупогружного |
| Наименование категории ОКТРУ | Полумуфта муфты |
| Дополнительная характеристика | назначение: для агрегата самовсасывающего электронасоса |
| Количество | 1.000 |
| Единица измерения | Штука |
| Место поставки | КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Чиилийский район, Шиелийский с.о., с. Шиели, филиал Шиелі-Сұңқар |
| Условия поставки | DDP |
| Срок поставки | С даты подписания договора в течение 30 календарных дней |
| Условия оплаты | Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70% |

## 2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Полумуфта для СВН - 80;

Аналоговое наименование - соединяющий элемент насоса с электродвигателем;

Рабочая среда - светлые нефтепродукты;

Материал - текстолит;

Свойства - изолирующий, искра не образующий;

Внутренний диаметр - 90 мм;

Наружный диаметр - 150 мм;

Ширина - 79 мм.

## 3. Технические стандарты

| № п/п | Зарегистрирован в РК | Обозначение | Номер документа | Категория | Наименование | Область применения | Разработчик | Страницы | МКС | Статус | Приказ | Дата введения с |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Настоящ | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Да | ГОСТ 20761-96 | 308311 | Межгосударственный стандарт | Муфты фланцевые. Параметры, конструкция и размеры | ий стандарт распространяется на фланцевые муфты из стали и чугуна общемашиностроительного применения климатических исполнений У и Т для категорий 1-3, климатических исполнений УХЛ и О для категории 4 по ГОСТ 15150, предназначенные для соединения соосных цилиндрических валов и передачи крутящего момента без уменьшения динамических нагрузок: от 16 до 40000 Н·м при окружной скорости на наружном диаметре | СССР (СССР) | 24 | Муфты | Действует | Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 28 октября 1999 г. N 372-ст | 12.04.1996 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | муфт до 70 м/с - стальными муфтами, от 8 до 20000 Н·м при окружной скорости до 35 м/с - чугунными муфтами | | | | | | |

Подписал Аманбердинов Мерхат Айдынович

Дата подписания 24.11.2026