ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1271852 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 5 (41-1 Т, 4584930) Бұрма

Тапсырыс беруші: «QazaqGaz барлау және өндіру» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушы: «QazaqGaz барлау және өндіру» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	41-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бұрма, болат, қатты майыстырылған, диаметрі 66-200 мм, орындалуы 1
ТЖҚЖС санаттың атауы	Иіндер (отводтар)
Қосымша сипаттама	:: 90° Ø76×6
Саны	10.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Жамбыл облысы, Контрактная территория ТОО “Разведка и добыча QazaqGaz”
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. ГОСТ 17375-2001 стандартына сәйкес болаттан жасалған, тік бұрышты иілген бұрылма құбырды (отвод) 76х6 сатып алу.
2.2. Сатып алынатын Тауарға қойылатын талаптар:
2.2.1. Тауар жаңа болуы тиіс, 2025 жылдан ерте емес.
2.2.2. Тауардың талап етілетін техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары:
- Санаты: болаттан жасалған, тік бұрышты иілген бұрылма құбыр (отвод);
- Сыртқы диаметрі Дн: 76х6;
- Материалы: 20 маркалы болат;
- Қосылу түрі: дәнекерленетін;
- Шартты диаметрі Ду (Dn): 70 мм;
- Қабырға қалыңдығы Т: кемінде 6 мм;
- Орындалуы: 1-орындалым;
- Бұрылу бұрышы: 90°.
2.3. Жеткізуші Тауардың сапасына Сатып алушы Тауарды қабылдау-тапсыру актісіне қол қойған күннен бастап 12 (он екі) ай ішінде кепілдік береді. Сәйкес келмейтін Тауар әлеуетті өнім берушінің есебінен 10 (он) жұмыс күні ішінде ауыстырылуға тиіс.
2.4. Құжаттама осы техникалық ерекшеліктің 2.5-тармағына сәйкес толық көлемде Тауарды жеткізу кезінде ұсынылуға және акт бойынша Тапсырыс берушіге тапсырылуға тиіс.
2.5. Тауарға арналған техникалық құжаттама жеткізу кезінде ұсынылады (бірақ онымен шектелмейді):
• Сәйкестік сертификаты/декларациясы.

Техникалық ерекшелік бойынша сұрақтар туындаған жағдайда: Нысанов Е., тел.: 8 7172798466 (ішкі нөмірі 0509), электрондық пошта: e.nysanov@epqg.kz.

Сатып алу сатып алуды жүзеге асыру тәртібінің 12-бабының 5-тармағына сәйкес жүргізіледі, мұнда Тапсырыс беруші сатып алудың алдын ала жоспары негізінде сатып алу қажеттілігі мен жоспарының туындау көзі(лері) және (немесе)

оларға енгізілетін өзгерістер және (немесе) толықтырулар бекітілгенге дейін өнім берушіні таңдауға қатысты сатып алу рәсімдерін жүзеге асыруға құқылы. Бұл жағдайда сатып алу туралы шарт жасасудың талабы сатып алу қажеттілігінің туындау көзін және(немесе) оларға енгізілетін өзгерістерді және(немесе) өнім берушіні таңдауға қатысты сатып алу рәсімдері жүзеге асырылған тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер бойынша толықтыруларды бекіту болып табылады.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
						Настоящий стандарт распространяется на бесшовные приварные отводы из углеродистой и низколегированной стали типа 3ГОСТ 17375-2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Отводы крутоизогнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструкция (с Изменением N 1) с ГОСТ 17375-2001 (ИСО							

							3419-81) Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Отводы крутоизогнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструкция (с Изменением N 1) и ГОСТ 17375-2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Отводы крутоизогнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструкция (с Изменением N 1) 45°, ГОСТ 17375-2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопроводов бесшовн						
1	Иә	ГОСТ 17375-2001	308898	Межгосударственный стандарт	Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Отводы крутоизогнутые типа 3D (R=1,		СССР (СССР)	11	Металлические фитинги	Действует	Принят Приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации от 11 марта 2003 г. № 90 введен в действие в качестве национального	01.11.2001

						5 DN). Конструкция	ые приварные из углеродистой и низколегированной стали. Отводы крутоизогнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструкция (с Изменением N 1) 60°, ГОСТ 17375-2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Отводы крутоизогнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструкция (с Изменением N 1) 90° и ГОСТ 17375-2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопроводов бесшовные приварные из углероди					стандарта с 01.01.2004 г.	

						стой и низколегированной стали. Отводы крутоизогнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструкция (с Изменением N 1) 180°, изготавливаемые из труб методами штамповки или протяжки по рогообразному сердечнику.						

Қол қойған Құрасбек Лиана

Қол қойылған күні 16.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1271852
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 5 (41-1 Т, 4584930) Отвод

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Разведка и добыча QazaqGaz"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Разведка и добыча QazaqGaz"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	41-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Отвод, стальной, крутоизогнутый, диаметр 66-200 мм, исполнение 1
Наименование категории ОКТРУ	Отводы
Дополнительная характеристика	:: 90° Ø76×6
Количество	10.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Жамбылская область, Контрактная территория ТОО “Разведка и добыча QazaqGaz”
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Приобретение Отвода стального, крутоизогнутого, 76х6, ГОСТ 17375-2001.
2.2. Требования к закупаемому Товару:
2.2.1. Товар должен быть новым, не ранее 2025 года.
2.2.2. Требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара:
- Категория Отвод стальной, крутоизогнутый
- Диаметр Дн: 76х6
- Материал сталь 20
- Присоединение: приварное
- Диаметр условный Ду(Dn): 70 мм
- Толщина стенки Т: не менее 6 мм
- Исполнение: исполнение 1
- Угол поворота 90°

2.3. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара в течении 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Покупателем акта приема-передачи Товара и несоответствующий Товар подлежит замене за счет Потенциального Поставщика в течение 10 (десяти) рабочих дней.
2.4. Документация должна быть представлена при поставке Товара в полном комплекте согласно пункта 2.5 настоящей технической спецификации, и передана Заказчику по акту.
2.5. Техническая документация на Товар, предоставляется при поставке (но не ограничиваться).
•сертификатом/декларацией о соответствии.

По вопросам к технической спецификации обращаться: Нысанов Е. тел 8 7172798466 (вн.0509), email: e.nysanov@epqg.kz

Закупка проводится в соответствии с пунктом 5 статьи 12 Порядка осуществления закупок, где Заказчик вправе осуществить процедуры закупок, касающиеся выбора поставщика до утверждения источника(ов) возникновения потребности и плана закупок, и (или) вносимых к ним изменений, и (или) дополнений на основании предварительного плана закупок. В данном случае условием заключения договора о закупках является утверждение источника(ов)

возникновения потребности и плана(ов) закупок, и (или) вносимых к ним изменений и (или) дополнений по товарам, работам, услугам, в отношении которых были осуществлены процедуры закупок, касающиеся выбора поставщика.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
						Настоящий стандарт распространяется на бесшовные приварные отводы из углеродистой и низколегированной стали типа 3ГОСТ 17375-2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Отводы крутоизогнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструкция (с Изменением N 1) с ГОСТ 17375-2001 (ИСО 3419-81) Детали						

1	Да	ГОСТ 17375-2001	308898	Межгосударственный стандарт	Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Отводы крутоизогнутые типа 3D (R=1,5 DN). Конструкция	трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Отводы крутоизогнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструкция (с Изменением N 1) и ГОСТ 17375-2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Отводы крутоизогнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструкция (с Изменением N 1) 45°, ГОСТ 17375-2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопроводов бесшовные приварн	СССР (СССР)	11	Металлические фитинги	Действует	Принят Приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации от 11 марта 2003 г. № 90 введен в действие в качестве национального стандар	01.11.2001

						ые из углеродистой и низколегированной стали. Отводы крутоизогнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструкция (с Изменением N 1) 60°, ГОСТ 17375-2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Отводы крутоизогнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструкция (с Изменением N 1) 90° и ГОСТ 17375-2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколег					та с 01.01.2004 г.	

						ированной стали. Отводы крутоизогнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструкция (с Изменением N 1) 180°, изготавливаемые из труб методами штамповки или протяжки по рогообразному сердечнику.						

Подписал Құрасбек Лиана

Дата подписания 16.11.2026