ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1272133 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № (445 Т, 4586005) Сорғы

Тапсырыс беруші: "Павлодар мұнай химия зауыты" ЖШС
Ұйымдастырушы: "Павлодар мұнай химия зауыты" ЖШС

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	445 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Сорғы, жетекті, бір мікбасты және бір плунжерлі, берілуі 1 м3/с-қа дейін
ТЖҚЖС санаттың атауы	Поршеньді сорғылар
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Май айдауға арналған бөшкелік иінтіректі сорғы.
Саны	9.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә., Павлодар қ., ул. Химкомбинатовская, 1
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Май айдауға арналған бөшкелік иінтіректі сорғы.

Жалпы талаптар-МЕМСТ EN 809-2017 сәйкес (МЕМСТ 31839-2012)

Сорғы түрі-поршеньді, қолмен жұмыс жасайтын иінтірект типтегі.

Мақсаты-стандартты бөшкелерден мотор, трансмиссия, гидравликалық майлар, дизель отынын айдау.

Өнімділік-минутына кемінде 20-25 литр (70-80 айн/мин)

Бір цикл үшін көлем-тұтқаның бір толық айналымы үшін кемінде 0,25-0,3 литр

Ыдспен үйлесімділігі - 50-ден 205 литрге дейінгі стандартты бөшкелер

Өнімділігі -тұтқаның бір толық жүрісі үшін кемінде 300 мл

Құрылманың материалдары-Корпусы: болат (коррозияға қарсы жабыны бар); тығыздағыштар: нитрилді резеңке (NBR) немесе жоғары беріктігі бар фторлы резеңке (FKM /FPM), жанар-жағармайға төзімді.

Құрылмалық ерекшеліктері-телескопиялық сору түтігінің болуы(бөшке тереңдігіне реттелетін); қисық шүмектің (шүмектің) болуы; 2" (G2)бұрандалы бөшке адаптерінің болуы

Жиынтық - сорғы, өнім паспорты, мемлекеттік (қазақ) және орыс тілдеріндегі пайдалану жөніндегі нұсқаулық.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
						Настоящий стандарт распространяется на динамические и объемные (роторные и возвратно-поступательные) насосы, поставляемые отдельно, без привода, насосные агрегаты на их базе и устанавливает требования безопасности к их конструированию, сборке, монтажу, эксплуатации, техобслуживанию							

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

							и ремонту, средствам автоматизации, защиты, сигнализации и контроля. Настоящий стандарт устанавливает перечень основных источников опасности при эксплуатации насоса или насосного агрегата и определяет требования и/или мероприятия по снижению опасности. Требования настоящего стандарта не распространяются на: - насосы и насосные агрегаты, приводимые в действие исключительно вручную - насосы						Приказом Комите	

1	Иә	ГОСТ 31839-2012 (EN 809-1998)	360220	Межгосударственный стандарт	Насосы и агрегаты насосные для перекачки жидкостей. Общие требования безопасности	и насосные агрегаты для медицинского использования, находящиеся в непосредственном контакте с пациентом - бытовые насосы - насосы и насосные агрегаты, специально разработанные для эксплуатации на объектах атомной энергетики, которые в случае выхода из строя могут стать источником радиоактивного излучения - насосы и насосные агрегаты для гидравлической передачи энергии (техники текучих сред). Настоящий стандарт не устанавл	Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении" (ФГУП "ВНИИНМАШ") ( )	47	Насосы	Действует	та технического регулирования и метрологии от 26 ноября 2013 г. № 542-од межгосударственный стандарт введен в действие в качестве национального стандарта 01.07.2014 г.	01.07.2014

ивает требований безопасности к конструированию или изготовлению приводов и вспомогательного оборудования, требований безопасности при перевозке, транспортировании и перемещении насосов и насосных агрегатов во время их эксплуатации, требований безопасности к передаточным устройствам, соединяющим насос с другими устройствами. Настоящий стандарт не распространяется на насосы и насосные агрегаты, изготовл

						енные до даты введения настояще го стандарта						

Қол қойған Жунусов Асхат Балтабекович

Қол қойылған күні 17.11.2026

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1272133
способом Открытый тендер

Лот № (445 Т, 4586005) Насос

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский нефтехимический завод"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский нефтехимический завод"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	445 Т
Наименование и краткая характеристика	Насос, приводный, однопоршневой и одноплунжерный, подача до 1 м3/ч
Наименование категории ОКТРУ	Поршневые насосы
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Насос рычажный бочковой для перекачки масла.
Количество	9.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, ул. Химкомбинатовская, 1
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Насос рычажный бочковой для перекачки масла.

Общие требования -согласно ГОСТ EN 809-2017 (ГОСТ 31839-2012)

Тип насоса- Поршневой, ручного рычажного типа.

Назначение-Перекачка моторных, трансмиссионных, гидравлических масел, дизельного топлива из стандартных бочек.

Производительность-не менее 20–25 литров в минуту (при 70–80 об/мин)

Объем за цикл-не менее 0,25–0,3 литра за один полный оборот рукоятки

Совместимость с тарой-стандартные бочки объемом от 50 до 205 литров

Производительность-Не менее 300 мл за один полный ход рычага

Материалы конструкции-Корпус: сталь (с антикоррозийным покрытием); Уплотнения: нитрильная резина (NBR) или высокопрочный фторкаучук (FKM/FPM), устойчивый к ГСМ.

Конструктивные особенности-Наличие телескопической всасывающей трубки (регулируемой под глубину бочки); наличие изогнутого излива (носика); наличие бочкового адаптера с резьбой 2" (G2)

Комплектность-Насос в сборе, паспорт изделия, руководство по эксплуатации на государственном (казахском) и русском языках.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
						Настоящий стандарт распространяется на динамические и объемные (роторные и возвратно-поступательные) насосы, поставляемые отдельно, без привода, насосные агрегаты на их базе и устанавливает требования безопасности к их конструированию, сборке, монтажу, эксплуатации, техобслуживанию и ремонту, средства						

							м автоматизации, защиты, сигнализации и контроля. Настоящий стандарт устанавливает перечень основных источников опасности при эксплуатации насоса или насосного агрегата и определяет требования и/или мероприятия по снижению опасности. Требования настоящего стандарта не распространяются на: - насосы и насосные агрегаты, приводимые в действие исключительно вручную - насосы и насосные агрегаты для медицинс	Федеральное государственное				Приказом Комитета технического регулировани		

1	Да	ГОСТ 31839-2012 (EN 809-1998)	360220	Межгосударственный стандарт	Насосы и агрегаты насосные для перекачки жидкостей. Общие требования безопасности	кого использования, находящиеся в непосредственном контакте с пациентом - бытовые насосы - насосы и насосные агрегаты, специально разработанные для эксплуатации на объектах атомной энергетики, которые в случае выхода из строя могут стать источником радиоактивного излучения - насосы и насосные агрегаты для гидравлической передачи энергии (техники текучих сред). Настоящий стандарт не устанавливает требований безопасности к конструи	унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении" (ФГУП "ВНИИНМАШ") ( )	47	Насосы	Действует	я и метрологии от 26 ноября 2013 г. № 542-од межгосударственный стандарт введен в действие в качестве национального стандарта 01.07.2014 г.	01.07.2014

						рованию или изготовлению приводов и вспомогательного оборудования, требований безопасности при перевозке, транспортировании и перемещении насосов и насосных агрегатов во время их эксплуатации, требований безопасности к передаточным устройствам, соединяющим насос с другими устройствами. Настоящий стандарт не распространяется на насосы и насосные агрегаты, изготовленные до даты введения настоящего стандарта							

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

Подписал	Жунусов Асхат Балтабекович
Дата подписания	17.11.2026