ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1272169 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № (10970 Т, 4586127) Шеңбер

Тапсырыс беруші: "Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company)"KEGOC" акционерлік қоғамы

Ұйымдастырушы: "Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" акционерлік қоғамының "Солтүстік жүйеаралық электр тораптары" филиалы

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	10970 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Шеңбер, болат, маркасы Ст.3сп, диаметрі 10-19 мм, ыстықтай жәмішсымдалған
ТЖҚЖС санаттың атауы	Қышқылға төзімді және отқа төзімді болаттан жасалған ыстық илектелген дөңгелек болат прокаты
Қосымша сипаттама	Аталуы: Ыстықтай соғылған болат прокат, д.16
Саны	835.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, г.Экибастуз, Центральный склад филиала Северные МЭС
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Ыстық илектелген болат, дөңгелек, диаметрі 16 мм.Ассортимент бойынша ыстықтай илектелген дөңгелек болат ГОСТ 2590-2006 сәйкес болуы керек.

Техникалық сипаттамалар ГОСТ 535-2005 сәйкес болуы керек.

Ыстықтай илектелген дөңгелек болаттың негізгі параметрлері:

- домалау дәлдігі бойынша – қалыпты, ГОСТ 2590-2006 бойынша;

- бетінің сапасы бойынша - ГОСТ 535-2005 бойынша 1ГП тобы.

Ыстықтай илектелген дөңгелек болат ГОСТ 380-2005 сәйкес қарапайым сапалы көміртекті болаттан жасалуы керек.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	**ҚР тіркелген**	**Белгіленуі**	**Құжат нөмірі**	**Санаты**	**Атауы**	**Қолдану саласы**	**Әзірлеуші**	**Беттер**	**МКС**	**Мәртебесі**	**Бұйрық**	**Енгізу күні бастап**	**К б**

1	Иә	ГОСТ 2590-2006	336580	Межгосударственный стандарт	Прокат сортовой стальной горячекатаный круглый. Сортамент	Стандарт распространяется на сортовой стальной горячекатаный прокат круглого сечения диаметром от 5 мм до 270 мм включ., который применяется во всех отраслях промышленности.	Украина ( )	12	Стальные прутки и катанка	Действует	Принят Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии от 02 июня 2009 г. № 272-од введен в действие в качестве национального стандарта с 01.01.2010 г.	01.01.2010	

Қол қойған Наурзгалиева Асель Сериковна

Қол қойылған күні 17.11.2026

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1272169
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № (10970 Т, 4586127) Круг

Заказчик: Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

Организатор: Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Северные межсистемные электрические сети"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	10970 Т
Наименование и краткая характеристика	Круг, стальной, марка Ст.3сп, диаметр 10-19 мм, горячекатаный
Наименование категории ОКТРУ	Прокат стальной горячекатаный круглый из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали
Дополнительная характеристика	Наименование: Прокат стальной горячекатанный, д.16
Количество	835.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г.Экибастуз, Центральный склад филиала Северные МЭС
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 15 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Прокат стальной горячекатаный, круглый, диаметр 16 мм.

Сталь круглая горячекатаная по сортаменту должна соответствовать ГОСТ 2590-2006.

Технические условия должны соответствовать ГОСТ 535-2005.

Основные параметры стали круглой горячекатаной:

- по точности прокатки - обычный, согласно ГОСТ 2590-2006;

- по качеству поверхности - группа 1ГП, согласно ГОСТ 535-2005.

Сталь круглая горячекатаная должна быть изготовлена из углеродистой стали обыкновенного качества в соответствии с ГОСТ 380-2005

3. Технические стандарты

№ п/п	**Зарегистрирован в РК**	**Обозначение**	**Номер документа**	**Категория**	**Наименование**	**Область применения**	**Разработчик**	**Страницы**	**МКС**	**Статус**	**Приказ**	**Дата введения с**

1	Да	ГОСТ 2590-2006	336580	Межгосударственный стандарт	Прокат сортовой стальной горячекатаный круглый. Сортамент	Стандарт распространяется на сортовой стальной горячекатаный прокат круглого сечения диаметром от 5 мм до 270 мм включ., который применяется во всех отраслях промышленности.	Украина ( )	12	Стальные прутки и катанка	Действует	Принят Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии от 02 июня 2009 г. № 272-од введен в действие в качестве национального стандарта с 01.01.2010 г.	01.01.2010

Подписал Наурзгалиева Асель Сериковна

Дата подписания 17.11.2026