ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1272175 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 8 (4288 Т, 4586140) Жалғастырғыш

Тапсырыс беруші: "Павлодар мұнай химия зауыты" ЖШС
Ұйымдастырушы: "Павлодар мұнай химия зауыты" ЖШС

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	4288 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Жалғастырғыш, құбырлар үшін, полипропилендік, өтпелі
ТЖҚЖС санаттың атауы	Муфталар (фитингтер)
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Сыртқы оймалы полипропилен 20х3/4 "
Саны	20.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә., Павлодар қ., ул. Химкомбинатовская, 1
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Ажыратқыш муфта (арматура) ППР 20х3/4 " сыртқы бұранда (Американдық)

МЕМСТ 32415-2013

Сыртқы бұрандасы бар 20х3/4 полипропиленді арматура (американдық)

Бұл екі жақты сантехникалық бөлшек, ол металл және пластикалық тру-будың саңылаусыздығын жоғалтпай қосады, оған арнайы pro-қалауларды пайдалану арқылы қол жеткізіледі. Сыртқы бұрандасы бар құрамдастырылған алмалы-салмалы муфта ауыз су мен техникалық суды тасымалдау үшін тұрғын үй, әкімшілік және өнеркәсіптік ғимараттардың құбыр-су тарату жүйелерінде, жылыту және өртке қарсы қосымша жабдықтау жүйелерінде пайдаланылады. Оларды сондай-ақ құбыр диаметрі 20 мм және диаметрі 3/4 дюйм болатын американдық алмалы-салмалы муфталар деп атайды.

Сипаттамалары:

Номиналды диаметрі: 20х3/4 (сыртқы бұрандалы (американдық))

Жұмыс қысымы: 25 бар

PN: 25

Материал: PPR ППР полипропилен

Түсі - ақ, сұр

Қайда пайдаланылады: жылыту және сумен жабдықтау үшін

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б

1	Иә	ГОСТ 32415-2013	365430	Межгосударственный стандарт	Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия	Настоящий стандарт распространяется на напорные трубы из термопластов (далее - трубы) и соединительные детали к ним (далее - фитинги), транспортирующие воду, в том числе питьевую, и предназначенные для систем холодного водоснабжения, горячего водоснабжения и отопления	ООО «НТЦ Системы трубопроводов из полимерных материалов» (-)	83	Системы водоснабжения	Действует	Принят и введен в действие Комитетом технического регулирования и метрологии от 10 октября 2014 г. № 207-од межгосударственный стандарт ГОСТ 32415-2013 в качестве национального стандарта Республики Казахстан с 13.10.2014 года.	

Қол қойған Жунусов Асхат Балтабекович
Қол қойылған күні 17.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1272175
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 8 (4288 Т, 4586140) Муфта

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский нефтехимический завод"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский нефтехимический завод"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	4288 Т
Наименование и краткая характеристика	Муфта, для труб, полипропиленовая, переходная
Наименование категории ОКТРУ	Муфты (фитинги)
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Муфта разъемная наружной резьбой полипропиленовая 20х3/4"
Количество	20.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, ул. Химкомбинатовская, 1
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Муфта разъёмная (арматура) ППР 20х3/4" с наружней резьбой (Американка)

ГОСТ 32415-2013

Арматура с наружной резьбой (американка) полипропиленовая 20х3/4

Это двухсторонняя сантехническая деталь, которая соединяет металлическую и пластиковую трубу без потери их герметичности, достигается она посредством использования специальных прокладок. Данная муфта комбинированная разъёмная с наружной резьбой используются в трубопроводных распределительных системах жилых, административных и промышленных зданиях для транспортировки питьевой и технической воды, в системах отопления и противопожарного водоснабжения. Так же их называют муфты разъёмные американка, с диаметром трубы 20 мм и с диаметром резьбы 3/4 дюйма.

Характеристики:

Номинальный диаметр: 20х3/4 (**с наружной резьбой (американка))**

Рабочее давление: 25 бар

PN: 25

Материал: полипропилен PPR ППР

Цвет - белый, серый

Где используется: для отопления и водоснабжения

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с

1	Да	ГОСТ 32415-2013	365430	Межгосударственный стандарт	Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия	Настоящий стандарт распространяется на напорные трубы из термопластов (далее - трубы) и соединительные детали к ним (далее - фитинги), транспортирующие воду, в том числе питьевую, и предназначенные для систем холодного водоснабжения, горячего водоснабжения и отопления	ООО «НТЦ Системы трубопроводов из полимерных материалов» (-)	83	Системы водоснабжения	Действует	Принят и введен в действие Комитетом технического регулирования и метрологии от 10 октября 2014 г. № 207-од межгосударственный стандарт ГОСТ 32415-2013 в качестве национального стандарта Республики Казахстан с 13.10.2014 года.	

Подписал Жунусов Асхат Балтабекович

Дата подписания 17.11.2026