ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1272175 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 7 (4287 Т, 4586141) Жалғастырғыш

Тапсырыс беруші: "Павлодар мұнай химия зауыты" ЖШС
Ұйымдастырушы: "Павлодар мұнай химия зауыты" ЖШС

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	4287 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Жалғастырғыш, құбырлар үшін, полипропилендік, өтпелі
ТЖҚЖС санаттың атауы	Муфталар (фитингтер)
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Ішкі оймалы полипропилен 20х3/4 "
Саны	15.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә., Павлодар қ., ул. Химкомбинатовская, 1
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Ажыратқыш муфта (арматура) ППР 20х3/4 ішкі бұрандалы (Американка)

МЕМСТ 32415-2013

20х3/4 полипропиленді ішкі бұрандалы арматура (американдық)

Ішкі бұрандасы бар бұл алмалы-салмалы фитинг полипропилен мен металдан жасалған бөлшектері бар құбырлардың қосқыш элементі болып табылады. Полипропилен бөлігінің металл бұрандаға ауысуымен қарапайым құрылымы бар. Бұл арматуралар ыстық және суық сумен жабдықтау жүйелерінде монтаждау, сондай-ақ қызып кетуден қорғау қажет учаскелерде жылыту үшін жарамды. Ажыратқыш муфталар құбырларды оңай қосуға және ажыратуға мүмкіндік береді, бұл жүйелерді монтаждауды, қызмет көрсетуді және жөндеуді жеңілдетеді. Бұл барлық жүйені ауыстыру қажеттілігінсіз құбырдың жекелеген учаскелерін ауыстыру кезінде пайдалы.

Сипаттамалары:

Номиналды диаметрі: 20х3/4 (ішкі бұрандалы (американдық))

Жұмыс қысымы: 25 бар

PN: 25

Материал: PPR ППР полипропилен

Түсі - ақ, сұр

Қайда пайдаланылады: жылыту және сумен жабдықтау үшін

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
1	Иә	ГОСТ 32415-2013	365430	Межгосударственный стандарт	Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия	Настоящий стандарт распространяется на напорные трубы из термопластов (далее - трубы) и соединительные детали к ним (далее - фитинги), транспортирующие воду, в том числе питьевую, и предназначенные для систем холодного водоснабжения, горячего водоснабжения и отопления	ООО «НТЦ Системы трубопроводов из полимерных материалов» (-)	83	Системы водоснабжения	Действует	Принят и введен в действие Комитетом технического регулирования и метрологии от 10 октября 2014 г. № 207-од межгосударственный стандарт ГОСТ 32415-2013 в качестве национального стандарта Республики Казахстан с 13.10.2014 года.		

Қол қойған Жунусов Асхат Балтабекович

Қол қойылған күні 17.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1272175
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 7 (4287 Т, 4586141) Муфта

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский нефтехимический завод"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский нефтехимический завод"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	4287 Т
Наименование и краткая характеристика	Муфта, для труб, полипропиленовая, переходная
Наименование категории ОКТРУ	Муфты (фитинги)
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Муфта разъемная внутренней резьбой полипропиленовая 20х3/4"
Количество	15.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, ул. Химкомбинатовская, 1
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Муфта разъёмная (арматура) ППР 20х3/4 с внутренней резьбой (Американка)

ГОСТ 32415-2013

Арматура с внутренней резьбой (американка) полипропиленовая 20х3/4

Это разъемный фитинг с внутренней резьбой представляет собой соединительный элемент трубопроводов, содержащий детали из полипропилена и металла. Имеет простую конструкцию, с переходом полипропиленовой части на металлическую резьбу. Данные арматуры подходят для монтирования в системах горячего и холодного водоснабжения, а также отопления на тех участках, где необходима защита от перегрева. Муфты разъёмные позволяют легко соединять и разъединять трубы, что облегчает монтаж, обслуживание и ремонт систем. Это полезно при замене отдельных участков трубопровода без необходимости замены всей системы.

Характеристики:

Номинальный диаметр: 20х3/4 (**с внутренней резьбой (американка))**

Рабочее давление: 25 бар

PN: 25

Материал: полипропилен PPR ППР

Цвет - белый, серый

Где используется: для отопления и водоснабжения

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
1	Да	ГОСТ 32415-2013	365430	Межгосударственный стандарт	Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия	Настоящий стандарт распространяется на напорные трубы из термопластов (далее - трубы) и соединительные детали к ним (далее - фитинги), транспортирующие воду, в том числе питьевую, и предназначенные для систем холодного водоснабжения, горячего водоснабжения и отопления	ООО «НТЦ Системы трубопроводов из полимерных материалов» (-)	83	Системы водоснабжения	Действует	Принят и введен в действие Комитетом технического регулирования и метрологии от 10 октября 2014 г. № 207-од межгосударственный стандарт ГОСТ 32415-2013 в качестве национального стандарта Республики Казахстан с 13.10.2014 года.	

Подписал Жунусов Асхат Балтабекович

Дата подписания 17.11.2026