ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1272482 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 16 (544 Т, 4587198) Графит

Тапсырыс беруші: "Павлодар мұнай химия зауыты" ЖШС
Ұйымдастырушы: "Павлодар мұнай химия зауыты" ЖШС

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	544 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Графит, құрастырымдық
ТЖҚЖС санаттың атауы	Оқшаулағыш материалдар
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Арматураланған парақ материалы
Саны	40.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә., Павлодар қ., ул. Химкомбинатовская, 1
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

МЕМСТ 34708-2021 бойынша ТРГ-ның екі қабатын (термиялық кеңейтілген графит) бірлесіп илемдеу жолымен жасалған қалыңдығы 3,0 мм арматураланған табақ материалы, олардың арасында қалыңдығы 0.1 мм МЕМСТ 5632-2014 бойынша AISI 321 (12Х18Н10Т) маркалы баспайтын болаттан жасалған перфорацияланған табақша орналастырыла отырып. Ол 16 МПа-дан жоғары қысыммен жұмыс істейтін тығыздағыштарды жасау үшін қолданылады. Қалыңдығы 0,1 мм ішкі металл арматура қажетті созылу және экструзия беріктігін қамтамасыз етеді. Екі қабатты графитті фольга фланецтер мен басқа түйіспелі құрылғылардың беттерін коррозияға қарсы қосымша қорғауға кепілдік береді. Парақтың өлшемдері 1500х1500х3мм.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	**ҚР тіркелген**	**Белгіленуі**	**Құжат нөмірі**	**Санаты**	**Атауы**	**Қолдану саласы**	**Әзірлеуші**	**Беттер**	**МКС**	**Мәртебесі**	**Бұйрық**	**Енгізу күні бастап**	**К б**

1	Иә	ГОСТ 5632-2014	372150	Межгосударственный стандарт	Легированные нержавеющие стали и сплавы коррозионно-стойкие, жаростойкие и жаропрочные. Марки	Настоящий стандарт распространяется на легированные нержавеющие деформируемые стали и сплавы на железоникелевой и никелевой основах, предназначенные для работы в коррозионно-активных средах и при высоких температурах	Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт черной металлургии им. И. П. Бардина" (ФГУП "ЦНИИЧМ им. И. П. Бардина) ( )	54	Стали	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 30 октября 2015г. № 217-од межгосударственный стандарт ГОСТ 5632—2014 введен в действие в качестве национального стандарта с 1 января 2016 г.	01.01.2016	

Қол қойған Жунусов Асхат Балтабекович

Қол қойылған күні 18.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1272482
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 16 (544 Т, 4587198) Графит

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский нефтехимический завод"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский нефтехимический завод"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	544 Т
Наименование и краткая характеристика	Графит, конструкционный
Наименование категории ОКТРУ	Изоляционные материалы
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Армированный листовой материал
Количество	40.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, ул. Химкомбинатовская, 1
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Армированный листовой материал толщиной 3,0мм, изготовленный путем совместной прокатки двух слоев ТРГ (терморасширенный графит) по ГОСТ 34708-2021, с размещением между ними перфорированным листом из нержавеющей стали марки AISI 321 (12Х18Н10Т) по ГОСТ 5632-2014 толщиной 0.1 мм. Применяется для изготовления прокладок, работающих на давлениях свыше 16 МПа. Внутреннее металлическое армирование толщиной 0,1 мм обеспечивает необходимую прочность на разрыв и выдавливание. Двухслойное графитовое фольгирование гарантирует дополнительную антикоррозионную защиту поверхностей фланцев и других стыковых устройств. Габариты листа 1500х1500х3мм

3. Технические стандарты

№ п/п	**Зарегистрирован в РК**	**Обозначение**	**Номер документа**	**Категория**	**Наименование**	**Область применения**	**Разработчик**	**Страницы**	**МКС**	**Статус**	**Приказ**	**Дата введения с**

1	Да	ГОСТ 5632-2014	372150	Межгосударственный стандарт	Легированные нержавеющие стали и сплавы коррозионно-стойкие, жаростойкие и жаропрочные. Марки	Настоящий стандарт распространяется на легированные нержавеющие деформируемые стали и сплавы на железоникелевой и никелевой основах, предназначенные для работы в коррозионно-активных средах и при высоких температурах	Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт черной металлургии им. И. П. Бардина" (ФГУП "ЦНИИЧМ им. И. П. Бардина) ( )	54	Стали	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 30 октября 2015г. № 217-од межгосударственный стандарт ГОСТ 5632—2014 введен в действие в качестве на-национального стандарта с 1 января 2016 г.	01.01.2016

Подписал Жунусов Асхат Балтабекович

Дата подписания 18.11.2026