ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1272482 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 2 (537 Т, 4587212) Тығыздама тығындамасы

Тапсырыс беруші: "Павлодар мұнай химия зауыты" ЖШС
Ұйымдастырушы: "Павлодар мұнай химия зауыты" ЖШС

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	537 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Тығыздама тығындамасы, графитпен істелген, Маркасы-АПР
ТЖҚЖС санаттың атауы	Оқшаулағыш материалдар
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: 6х6мм тығыздағыш төсем
Саны	10.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә., Павлодар қ., ул. Химкомбинатовская, 1
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Шыны талшықпен нығайтылған термокеңейтілген графит жіптерден жасалған 6х6 сальник қаптамасы. Жұмыс қысымы 40 МПа-ға дейінгі тиекті және реттеу арматураның соташықтарын тығыздау үшін, 3,5 МПа-ға дейінгі (35 кгс/см2) орталықтан тепкіш сорғылардың біліктерін және 10МПа дейін (100 кгс/см2 дейін) плунжерлі сорғылар үшін қолданылады. Жұмыс температурасы буда минус 240ºС-тан плюс 650ºС-қа дейін, оттегіде плюс 350ºС-қа дейін, инертті ортада плюс 2000ºС-қа дейін. 1 сағат қыздырған кезде плюс 400ºС дейін заттың массалық үлесін жоғалту, жалпы массаның 4,5% аспауы керек. Мұнай және мұнай өнімдеріне және басқа да орталарға химиялық төзімділігі жоғары. Сәйкес өндіру, ҚР СТ 3201-2018.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	**ҚР тіркелген**	**Белгіленуі**	**Құжат нөмірі**	**Санаты**	**Атауы**	**Қолдану саласы**	**Әзірлеуші**	**Беттер**	**МКС**	**Мәртебесі**	**Бұйрық**	**Енгізу күні бастап**	**К б**

1	Иә	СТ РК 3201-2018	394068	Қазақстан Республикасының ұлттық стандарты	Набивки, кольца сальниковые плетеные и шнуры уплотнительные Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на набивки сальниковые плетеные и шнуры уплотнительные (далее – набивки и шнуры) графитовые, углеродные, фторопластовые, арамидные и комбинированные из вышеуказанных материалов, изготовленные методом кручения или плетения крученых нитей из соответствующего материала.	Нет ()	0	Уплотнения, сальники	Действует		01.01.2020

Қол қойған Жунусов Асхат Балтабекович

Қол қойылған күні 18.11.2026

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1272482
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 2 (537 Т, 4587212) Набивка сальниковая

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский нефтехимический завод"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский нефтехимический завод"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	537 Т
Наименование и краткая характеристика	Набивка сальниковая, графитовая, марка-АПР
Наименование категории ОКТРУ	Изоляционные материалы
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Набивка сальниковая 6х6мм
Количество	10.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, ул. Химкомбинатовская, 1
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Набивка сальниковая 6х6 мм изготовленная из нитей терморасширенного графита армированных стеклонитью. Применяется для уплотнения штоков запорной и регулирующей арматуры с рабочим давлением до 40МПа (до 400кгс/см2), валов центробежных насосов давлением до 3,5МПа (до 35кгс/см2) и плунжерных насосов до 10МПа (до 100кгс/см2). Рабочая температура от минус 240ºС до плюс 650ºС на пару, на кислороде до плюс 350ºС, в инертной среде до плюс 2000ºС. Потеря массовой доли вещества при нагревании до плюс 400ºС с выдержкой 1 час, не более 4,5% от общей массы. Высоко химически стойки к нефти и нефтепродуктам и другим средам. Изготовление в соответствии СТ РК 3201-2018.

3. Технические стандарты

№ п/п	**Зарегистрирован в РК**	**Обозначение**	**Номер документа**	**Категория**	**Наименование**	**Область применения**	**Разработчик**	**Страницы**	**МКС**	**Статус**	**Приказ**	**Дата введения с**

1	Да	СТ РК 3201-2018	394068	Национальный стандарт Республики Казахстан	Набивки, кольца сальниковые плетеные и шнуры уплотнительные Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на набивки сальниковые плетеные и шнуры уплотнительные (далее – набивки и шнуры) графитовые, углеродные, фторопластовые, арамидные и комбинированные из вышеуказанных материалов, изготовленные методом кручения или плетения крученых нитей из соответствующего материала.	Нет ()	0	Уплотнения, сальники	Действует		01.01.2020

Подписал Жунусов Асхат Балтабекович
Дата подписания 18.11.2026