ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1272482 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 6 (540 Т, 4587208) Тығыздама тығындамасы

Тапсырыс беруші: "Павлодар мұнай химия зауыты" ЖШС
Ұйымдастырушы: "Павлодар мұнай химия зауыты" ЖШС

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	540 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Тығыздама тығындамасы, графитпен істелген, Маркасы-АПР
ТЖҚЖС санаттың атауы	Оқшаулағыш материалдар
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: 12х12мм тығыздағыш төсем
Саны	35.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә., Павлодар қ., ул. Химкомбинатовская, 1
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

ТРГ-С жіптерінен (шыныдан жасалған арматураланған графитті) жасалған тоқылған майлы, графитті төсем. Қимасы 12х12 мм. ҚР СТ 3201-2018.

МЕМСТ 5762-2002, API 600 бойынша клапандарда қолданылады

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	**ҚР тіркелген**	**Белгіленуі**	**Құжат нөмірі**	**Санаты**	**Атауы**	**Қолдану саласы**	**Әзірлеуші**	**Беттер**	**МКС**	**Мәртебесі**	**Бұйрық**	**Енгізу күні бастап**	**К б**

1	Иә	СТ РК 3201-2018	394068	Қазақстан Республикасының ұлттық стандарты	Набивки, кольца сальниковые плетеные и шнуры уплотнительные Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на набивки сальниковые плетеные и шнуры уплотнительные (далее – набивки и шнуры) графитовые, углеродные, фторопластовые, арамидные и комбинированные из вышеуказанных материалов, изготовленные методом кручения или плетения крученых нитей из соответствующего материала.	Нет ()	0	Уплотнения, сальники	Действует		01.01.2020

2	Иә	ГОСТ 5762-2002	308670	Межгосударственный стандарт	Арматура трубопроводная промышленная. Задвижки на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия	Настоящий стандарт гармонизирован со стандартом американского нефтяного института API-6D и стандартами других стран (DIN 3211, DIN 3230, DIN 3352 и др.)	СССР (СССР)	19	Задвижки	Действует	Принят Приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации от 23 июня 2003 г. № 211 введен в действие в качестве национального стандарта с 01.01.2004 г.	01.01.2004	

Қол қойған Жунусов Асхат Балтабекович

Қол қойылған күні 18.11.2026

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1272482
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 6 (540 Т, 4587208) Набивка сальниковая

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский нефтехимический завод"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский нефтехимический завод"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	540 Т
Наименование и краткая характеристика	Набивка сальниковая, графитовая, марка-АПР
Наименование категории ОКТРУ	Изоляционные материалы
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Набивка сальниковая 12х12мм
Количество	35.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, ул. Химкомбинатовская, 1
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Набивка плетенная сальниковая, графитовая, изготовленная из нитей ТРГ-С (графитовых, армированных стеклонитью). Сечением 12х12 мм. СТ РК 3201-2018.

Применяется в задвижках по ГОСТ 5762-2002, API 600

3. Технические стандарты

№ п/п	**Зарегистрирован в РК**	**Обозначение**	**Номер документа**	**Категория**	**Наименование**	**Область применения**	**Разработчик**	**Страницы**	**МКС**	**Статус**	**Приказ**	**Дата введения с**

1	Да	СТ РК 3201-2018	394068	Национальный стандарт Республики Казахстан	Набивки, кольца сальниковые плетеные и шнуры уплотнительные Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на набивки сальниковые плетеные и шнуры уплотнительные (далее – набивки и шнуры) графитовые, углеродные, фторопластовые, арамидные и комбинированные из вышеуказанных материалов, изготовленные методом кручения или плетения крученых нитей из соответствующего материала.	Нет ()	0	Уплотнения, сальники	Действует		01.01.2020

2	Да	ГОСТ 5762-2002	308670	Межгосударственный стандарт	Арматура трубопроводная промышленная. Задвижки на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия	Настоящий стандарт гармонизирован со стандартом американского нефтяного института API-6D и стандартами других стран (DIN 3211, DIN 3230, DIN 3352 и др.)	СССР (СССР)	19	Задвижки	Действует	Принят Приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации от 23 июня 2003 г. № 211 введен в действие в качестве национального стандарта с 01.01.2004 г.	01.01.2004

Подписал Жунусов Асхат Балтабекович

Дата подписания 18.11.2026