ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1272616 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № (4 Т, 4587891) Шарлы кран

Тапсырыс беруші: "Қазгермұнай" бірлескен кәсіпорны " жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушы: "Қазгермұнай" бірлескен кәсіпорны " жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	4 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Шарлы кран, болат, шартты қысымы 0-420 Мпа, диаметрі 10-1400 мм, механикалық
ТЖҚЖС санаттың атауы	Болат шарлы кран
Қосымша сипаттама	Сапа: Бұрандалы шарлы кран
Саны	45.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы, склад Акшабулак
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	01.2027 бастап 12.2029 дейін (қоса алғанда)
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 70%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1. Тауардың толық сипаттамасы, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары (ҚР СТ/МЕМСТ/ҚНжЕ және т.б.):

Мақсаты – шарлы крандар қысыммен жұмыс істейтін құбырға тасымалданатын ағынды тоқтатпай, химиялық реагенттерді енгізу үшін инжекторды (форсунканы) орнату арқылы суық қиып қосу жұмыстарын жүргізуге арналған. Сонымен қатар қондырғы құбыр жүйесінде өтетін коррозияны, тұз шөгінділерін және өзге де үдерістерді мониторингтеу үшін бақылау купондарын орналастыруға мүмкіндік береді.

Сипаттамасы	**Көрсеткіш**
Орта	Мұнай-газ эмульсиясы
Түрі	еркін ілулі шар
Жұмыс температурасы	от 38°C до 100°C

Қоршаған орта температурасы	от -40°C до +60°C
Шартты диаметрі	1 дюйм
Шартты қысымы	ANSI 300
Өткізгіш арна түрі	толық өтпелі
Корпустың құрылымы	екі секциялы
Шар материалы	316L
Корпус материалы	ASTM A216 WCB көміртекті болат
Орны	Күшейтілген ПТФЕ (тефлон).
Соңы	NPT ішкі жіптері (конус)
Басқару түрі	тұтқалы қол

2. Сатып алу талаптары:

Жеткізу мерзімі.

2027 жылға – шартқа қол қойылған күннен бастап 15 дана 90 күнтізбелік күн.

2028 жылға-01.04.2028 жылға дейін 15 дана.

2029 жылға-01.04.2029 жылға дейін 15 дана.

3. Мердігерге қойылатын талаптар:

1. Мердігер тауарға жеткізілген күннен бастап 12 ай мерзімге кепілдік береді;

2. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес техникалық паспорттар мен сертификаттарды ұсыну. Жеткізу кезінде тауар паспорты берілуі қажет;

3. Тауар кіріс бақылауына жатады (жеткізу кезінде);

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
1	Иә	ГОСТ 21345-2005	336787	Межгосударственный стандарт	Краны шаровые, конусные и цилиндрические на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия	Распространяется на шаровые, конусные и цилиндрические краны общепромышленного назначения на номинальное давление не более PN 250. Не распространяется на краны: - работающие в системе АЭ работающие в режиме регулирования из неметаллических материалов футерованные	Российская Федерация ( )	19	Клапаны	Действует	Принят Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии от 5 марта 2009 г. № 113-од введен в действие в качестве национального стандарта с 01.01.2010 г.	01.01.2010	

Қол қойған ЗУРБАЕВ ЕРЖАН ДОСБОЛОВИЧ
Қол қойылған күні 18.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1272616
способом Открытый тендер

Лот № (4 Т, 4587891) Кран шаровой

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "Казгермунай"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "Казгермунай"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	4 Т
Наименование и краткая характеристика	Кран шаровой, стальной, условное давление 0-420 Мпа, диаметр 10-1400 мм, механический
Наименование категории ОКТРУ	Кран стальной шаровый
Дополнительная характеристика	Качество: Кран шаровый резьбовой
Количество	45.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Кызылординская область, склад Акшабулак
Условия поставки	DDP
Срок поставки	с 01.2027 по 12.2029 (включительно)
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 70%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1. Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара (СТ РК/ ГОСТ /СНИП и т.д.):

Предназначение – кран шаровой предназначен для проведения холодной врезки — монтажа инжектора (форсунки) для ввода химических реагентов в трубопровод под давлением без остановки транспортируемого потока. Также установка обеспечивает возможность размещения контрольных купонов для мониторинга коррозии, солеотложений и других процессов, происходящих в трубопроводной системе.

Характеристика	**Показатель**
Среда	нефтегазовая эмульсия
Тип	свободно подвешенный шар
Рабочая температура	от 38°С до 100°С

Температура окружающей среды	от -40°С до +60°С
Условный диаметр	1 дюйм
Условное давление	ANSI 300
Тип проходного канала	полнопроходной
Строение корпуса	двухсекционный
Материал шара	316L
Материал корпуса	ASTM A216WCB углеродистая сталь
Седло	Усиленный ПТФЭ (тефлон)
Торец	внутренняя резьба NPT (конус)
Вид управления	рычажный

2. Требования к закупке:

Сроки поставки.

На 2027 год – 15 штук с даты подписания договора 90 календарных дней.

На 2028 год – 15 штук до 01.04.2028 года.

На 2029 год – 15 штук до 01.04.2029 года.

3. Требования к Поставщику:

1. Поставщик предоставляет гарантию на товар в течение 12 месяцев со дня поставки;

2. Предоставить технические паспорта и сертификаты в соответствии с законодательством РК При поставке предоставить паспорт на товар;

3. Товар подлежит к входному контролю (при поставке);

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
1	Да	ГОСТ 21345-2005	336787	Межгосударственный стандарт	Краны шаровые, конусные и цилиндрические на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия	Распространяется на шаровые, конусные и цилиндрические краны общепромышленного назначения на номинальное давление не более PN 250. Не распространяется на краны: - работающие в системе АЭ работающие в режиме регулирования из неметаллических материалов футерованные	Российская Федерация ( )	19	Клапаны	Действует	Принят Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии от 5 марта 2009 г. № 113-од введен в действие в качестве национального стандарта с 01.01.2010 г.	01.01.2010

Подписал ЗУРБАЕВ ЕРЖАН ДОСБОЛОВИЧ

Дата подписания 18.11.2026