ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1272709 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № (386 Т, 4588151) Редуктор

Тапсырыс беруші: "Ембімұнайгаз" АҚ

Ұйымдастырушы: "Ембімұнайгаз" АҚ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жолнөмірі	386 Т
Атауыжәнеқысқашасипаттамасы	Редуктор, білдек-тербелме үшін
ТЖҚЖСсанаттыңатауы	Мұнай-газ жабдықтарының құрамдас бөлшектері

Қосымша сипаттама	Сипаттама: "Беріліс қорабы үш сатылы, цилиндрлік тісті берілісі жоғары жылдамдықты_x000D_ сатыда және шевронды берілістері төмен жылдамдықты сатыларда._x000D_ Бәсеңдеткіш біліктері роликті сфералық екі қатарлы мойынтіректерге_x000D_ орнатылған. Мойынтіректерді майлау шашырау арқылы жүзеге асырылады._x000D_ Сонымен қатар, төмен температура жағдайлары үшін мойынтіректерді_x000D_ мойынтіректердің қақпақтарындағы майлау тесіктері арқылы консистентті_x000D_ майлаумен майлау қарастырылған.Бәсеңдеткіш біліктерінің ұштары резеңке_x000D_ манжеттермен тығыздалған._x000D_ Бәсеңдеткіштің техникалық сипаттамасы_x000D_ Шығу білігіндегі номиналды айналу моменті, кН * м (кГс*м) - 55 (5500);_x000D_ Бәсеңдеткіштің беріліс коэффициенті-51,45;_x000D_ Беріліс түрі-тісті беріліс;_x000D_ Орталық қашықтық (жиынтық), мм - 960;_x000D_ Картердегі май көлемі, л-100...120;_x000D_ Салмағы (құрғақ), кг-2710;_x000D_ Габариттік өлшемдері, мм:_x000D_ ұзындығы - 1735._x000D_ ені - 1912._x000D_ биіктігі-970._x000D_ _x000D_
Саны	2.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Беріліс қорабы үш сатылы, цилиндрлік тісті берілісі жоғары жылдамдықты сатыда және шевронды берілістері төмен жылдамдықты сатыларда. Бәсеңдеткіш біліктері роликті

сфералық екі қатарлы мойынтіректерге орнатылған. Мойынтіректерді майлау шашырау арқылы жүзеге асырылады. Сонымен қатар, төмен температура жағдайлары үшін мойынтіректерді мойынтіректердің қақпақтарындағы майлау тесіктері арқылы консистентті майлаумен майлау қарастырылған.Бәсеңдеткіш біліктерінің ұштары резеңке манжеттермен тығыздалған.

Бәсеңдеткіштің техникалық сипаттамасы

Шығу білігіндегі номиналды айналу моменті, кН * м (кГс*м) - 55 (5500);

Бәсеңдеткіштің беріліс коэффициенті - 51,45;

Беріліс түрі - эвольвентті ілінісуі бар тісті;

Орталық қашықтық (жалпы), мм - 960;

Картердегі май көлемі, л-100...120;

Салмағы (құрғақ), кг - 2710;

Габариттік өлшемдері, мм:

ұзындығы - 1735.

ені - 1912.

биіктігі-970.

Қол қойған	Байдембеков Канатбек Сергалиевич
Қол қойылған күні	18.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1272709
способом Открытый тендер на понижение

Лот № (386 Т, 4588151) Редуктор

Заказчик: Акционерное общество "Эмбамунайгаз"

Организатор: Акционерное общество "Эмбамунайгаз"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	386 Т
Наименование и краткая характеристика	Редуктор, для станка-качалки
Наименование категории ОКТРУ	Нефтегазовое оборудование - комплектующие элементы

Дополнительная характеристика	Описание: Редуктор трехступенчатый, с цилиндрической прямозубой передачей на_x000D_ быстроходной ступени и с шевронными зубчатыми передачами на тихоходных_x000D_ ступенях. Валы редуктора установлены на роликовых сферических двухрядных_x000D_ подшипниках. Смазка подшипников осуществляется разбрызгиванием._x000D_ Дополнительно, для условий низких температур, предусмотрена смазка_x000D_ подшипников консистентной смазкой через смазочные отверстия в крышках_x000D_ подшипников, имеющих пробки сотличительной окраской. Концы валов_x000D_ редуктора уплотнены резиновыми манжетами._x000D_ техническая характеристика редуктора_x000D_ Номинальный крутящий момент на выходном валу, кН*м (кГс*м) - 55 (5500);_x000D_ Передаточное число редуктора - 51,45;_x000D_ Тип передачи - зубчатая с эвольвентным зацеплением;_x000D_ Межосевое расстояние (суммарное), мм - 960;_x000D_ Объем масла в картере, л - 100...120;_x000D_ Масса (сухая), кг - 2710;_x000D_ Габаритные размеры, мм:_x000D_ длина - 1735._x000D_ ширина - 1912._x000D_ высота - 970.
Количество	2.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Редуктор трехступенчатый, с цилиндрической прямозубой передачей на быстроходной ступени и с шевронными зубчатыми передачами на тихоходных ступенях. Валы редуктора установлены на роликовых сферических двухрядных подшипниках. Смазка подшипников осуществляется разбрызгиванием. Дополнительно, для условий низких температур, предусмотрена смазка подшипников консистентной смазкой через смазочные отверстия в крышках подшипников, имеющих пробки с отличительной окраской. Концы валов редуктора уплотнены резиновыми манжетами.

Техническая характеристика редуктора

Номинальный крутящий момент на выходном валу, кН*м (кГс*м) - 55 (5500);

Передаточное число редуктора - 51,45;

Тип передачи - зубчатая с эвольвентным зацеплением;

Межосевое расстояние (суммарное), мм - 960;

Объем масла в картере, л - 100...120;

Масса (сухая), кг - 2710;

Габаритные размеры, мм:

длина - 1735.

ширина - 1912.

высота - 970.

Подписал	Байдембеков Канатбек Сергалиевич
Дата подписания	18.11.2026