ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1272991 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 1 (413 Т, 4588873) Редуктор майы

Тапсырыс беруші: "Oil Services Company" ЖШС
Ұйымдастырушы: "ҚазМұнайГаз" ҰК АҚ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	413 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Редуктор майы, минералды, тұтқырлық классы 68-460
ТЖҚЖС санаттың атауы	Гидравликалық май
Қосымша сипаттама	Мән: Жоғары температура жағдайында пайдаланылатын өнеркәсіптік редукторларға арналған редуктор майы. Тұтқырлық класы — 320
Саны	900.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, месторождение Каламкас
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Сипаттама және қажетті функционалдық, техникалық, сапа және өнімділік сипаттамалары

Жоғары температура жағдайында пайдаланылатын өнеркәсіптік редукторларға арналған редукторлық май. Тұтқырлық класы — 320

Ауыр жүктемелермен жұмыс істейтін өнеркәсіптік берілістерге арналған жоғары сапалы май. Мұқият таңдалған минералды базалық майлар мен жоғары тиімді қоспалар композициясы негізінде әзірленген, жоғары жүк көтеру қабілетін, тозудан қорғаудың жоғары деңгейін және эмульсияны бөлу қасиеттерін қамтамасыз етеді.

40 °C кезінде кинематикалық тұтқырлық, мм²/с: 288-352

Тұтқырлық индексі: 90-нан кем емес

Ашық тигельдегі тұтану температурасы, °C: 200-ден төмен емес

Қату температурасы, °C: минус 12-ден жоғары емес

ЧШМ-дегі трибологиялық сипаттамалар:

- 196 Н осьтік жүктеме кезінде тозу дағының диаметрі (Ди), мм: 0,40-тан аспайды.

- 392 Н осьтік жүктеме кезінде тозу дағының диаметрі (Ди), мм: 0,40-тан аспайды.

- сызат индексі (Из), Н (кгс): 505 кем емес

Ыдыс: сыйымдылығы 200-220 литр болатын металл бөшке.

Өнім жаңа болуы керек, шығарылған жылы 2026 жылдан ерте емес.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
1	Иә	СТРК 3358-2019	427570	Қазақстан Республикасының ұлттық стандарты	Масла смазочные применяемые в промышленности Общие технические условия	Настоящий стандарт распространяется на масла смазочные применяемые в промышленности, предназначенные для промышленных систем и техники	ТОО "Стройиниринг Астана" (Казахстан)	96	Нефтяные продукты в целом	Действует	Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 28 мая 2019 года № 222-од	01.07.2019	

Қол қойған Соломатин Тимур Александрович
Қол қойылған күні 25.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1272991
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 1 (413 Т, 4588873) Масло редукторное

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Oil Services Company"
Организатор: Акционерное общество "Национальная компания "КазМунайГаз"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	413 Т
Наименование и краткая характеристика	Масло редукторное, минеральное, класс вязкости 68-460
Наименование категории ОКТРУ	Масло гидравлическое
Дополнительная характеристика	Значение: Масло редукторное для промышленных редукторов, эксплуатируемых при высоких температурах. Класс вязкости 320
Количество	900.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, месторождение Каламкас
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Масло редукторное для промышленных редукторов, эксплуатируемых при высоких температурах, класс вязкости 320.

Высококачественное масло для тяжело нагруженных промышленных передач, разработанное на основе тщательно подобранных минеральных базовых масел и высокоэффективной композиции присадок, обеспечивающей превосходную несущую способность, высокий уровень защиты от износа и хорошие деэмульгирующие свойства

Вязкость кинематическая при 40 °С, мм²/с:288 - 352

Индекс вязкости: не менее 90

Температура вспышки в открытом тигле, °С: не ниже 200

Температура застывания, °С: не выше минус 12

Трибологические характеристики на ЧШМ:

- диаметр пятна износа (Ди) при осевой нагрузке 196 Н, мм: не более 0,40

- диаметр пятна износа (Ди) при осевой нагрузке 392 Н, мм: не более 0,40

- индекс задира (Из), Н (кгс): не менее 505

Тара: металлическая бочка вместимостью 200-220 литров.

Товар должен быть новым, год выпуска не ранее 2026 года.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
1	Да	СТРК 3358-2019	427570	Национальный стандарт Республики Казахстан	Масла смазочные применяемые в промышленности Общие технические условия	Настоящий стандарт распространяется на масла смазочные применяемые в промышленности, предназначенные для промышленных систем и техники	ТОО "Стройинжиниринг Астана" (Казахстан)	96	Нефтяные продукты в целом	Действует	Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 28 мая 2019 года № 222-од	01.07.2019

Подписал Соломатин Тимур Александрович

Дата подписания 25.11.2026