ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1272996 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 4 (436 Т, 4588894) Майлау

Тапсырыс беруші: "Oil Services Company" ЖШС
Ұйымдастырушы: "ҚазМұнайГаз" ҰК АҚ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	436 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Майлау, бұрғылаушы
ТЖҚЖС санаттың атауы	Мұнай-газ жабдықтарының құрамдас бөлшектері
Қосымша сипаттама	Мән: Графитті майлағыш
Саны	1405.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, месторождение Жетыбай
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Жалпы мақсаттағы графит майы; 10% графит қосылған кальций сабынымен қоюландырылған тұтқырлығы жоғары мұнай майы.

Графитті жағармайдың негізгі эксплуатациялық сипаттамалары: -20°С …+70°С температура аралығында жұмысқа қабілетті; -20°С-тан төмен температурада рессорларда және ұқсас құрылғыларда қолдануға рұқсат етілед.

Сыртқы түрі мен түсі: қара қоңырдан қара түске дейін біртекті жақпа

Тамшы түсу температурасы, °С: кемінде 77

0°С кезіндегі тиімді тұтқырлығы, Па·с (П): 100 (1000) аспайды

50°С кезіндегі ығысу кезіндегі беріктік шегі, Па (кг/см²): кемінде 100 (1,0)

25°С кезінде араластырғаннан кейінгі пенетрациясы, мм × 10^1: 250

Коллоидтық тұрақтылығы, %: 5,0 аспайды

Судың массалық үлесі, %: 3,0 аспайды

Коррозия сынағына: төтеп береді

Ыдыс: сыйымдылығы 10 кг кем емес.

Өнім жаңа болуы керек, шығарылған жылы 2026 жылдан ерте емес.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
1	Иә	ГОСТ 3333-80	326619	Межгосударственный стандарт	Смазка графитная. Технические условия	МКС: 75.100 КГС: Б31	СССР (СССР)	3	Смазки, индустриальные масла и связанные с ними продукты	Действует		01.01.1981	

Қол қойған Соломатин Тимур Александрович

Қол қойылған күні 25.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1272996
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 4 (436 Т, 4588894) Смазка

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Oil Services Company"
Организатор: Акционерное общество "Национальная компания "КазМунайГаз"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	436 Т
Наименование и краткая характеристика	Смазка, буровая
Наименование категории ОКТРУ	Нефтегазовое оборудование - комплектующие элементы
Дополнительная характеристика	Значение: Смазка графитовая
Количество	1405.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, месторождение Жетыбай
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Смазка графитная смазка общего назначения; высоковязкое нефтяное масло, загущенное кальциевым мылом с добавлением 10% графита.

Основные эксплуатационные характеристики графитной смазки: работоспособна при температуре -20°С … +70°С; допускается к применению при температуре ниже -20° С в рессорах и аналогичных устройствах

Внешний вид и цвет: однородная мазь от темно-коричневого до черного цвета

Температура каплепадения, °С: не менее 77

Вязкость эффективная, Па.с (П), при 0°С: не более 100 (1000)

Предел прочности на сдвиг Па (кг/см2), при 50°С: не менее 100 (1,0)

Пенетрация при 25°С с перемешиванием, мм × 10^1: 250

Коллоидная стабильность, %: не более 5,0

Массовая доля воды, %: не более 3,0

Испытание на коррозию: выдерживает

Тара: емкость не менее 10 кг

Товар должен быть новым, год выпуска не ранее 2026 года.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
1	Да	ГОСТ 3333-80	326619	Межгосударственный стандарт	Смазка графитная. Технические условия	МКС: 75.100 КГС: Б31	СССР (СССР)	3	Смазки, индустриальные масла и связанные с ними продукты	Действует		01.01.1981

Подписал Соломатин Тимур Александрович

Дата подписания 25.11.2026