ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1273164 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 1 (131 Т, 4589432) Ысырма

Тапсырыс беруші: "Маңғыстаумұнайгаз" акционерлік қоғамы
Ұйымдастырушы: "Маңғыстаумұнайгаз" акционерлік қоғамы

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	131 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Ысырма, сыналы, болат, шартты өткел 50-450 мм
ТЖҚЖС санаттың атауы	Ысырмалар (задвижкалар)
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Электр жетегі бар фланецті қозғалмалы шпинделі бар сыналы ысырма DN150мм PN160кгс/см2 31лс945нжМ ҚФЖпен
Саны	15.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Мангистауская область, склад Каламкас, Служба МТС АО "Мангистаумунайгаз"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 121 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 70%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Электр жетегі бар фланецті қозғалмалы шпинделі бар сыналы ысырма DN150мм PN160кгс /см2 31лс945нжМ ҚФЖпен. Электр жетегі бар DN 150мм PN160кгс/см2 31лс945нжМ ЖФЖ бар, алмалы-салмалы айналдырықты ернемекті сына ысырмасы. Бекіткіштері мен төсемдері бар КОФ бар DN 150 мм PN16МПа К 2 31лс945нжМ МЕМСТ 9698-86 электр жетегі бар ернемекті жылжымалы шпинделі бар сына ысырмасы, МЕМСТ 33259-2015 бойынша болат жауап ернемектері. Шартты өту Ду-150 мм; номиналды қысым PN 160 (кгс / см2); жетектің шығу білігінің айналу саны 6-дан 36 айн/мин дейін; білік айналымдарының шекті саны 36 айн/мин.жұмыс ортасының температурасы, _ С : -40 +425 дейін. Жұмыс ортасының сипаттамасы: құрамында күкіртсутегі бар су, бу, май, мұнай өнімдері, клапанда қолданылатын материалдар коррозияға төзімді агрессивті сұйық және газ тәрізді орталар. МЕМСТ 33259-2015 бойынша құбырғаернемекті (фланецті) қосу. Магистральды ернемектердің кез келген жағынан ортаны беру бағыты. Басқару: электржетек. Бөлшектердің негізгі материалдары: сына-Болат 20Х13, корпусы-Болат 20ГМЛ, қақпағы - Болат 20ГМЛ, айналдырық-Болат 20Х13, ер-тоқым - Болат 20Х13, корпус төсеуі- тот баспайтын болат. Болат + графитті тығыздағыш-АП 31 қаптау материалы: Тот баспайтын болат, бұрандалы жең-БрАж9-4 жеткізу кезінде ысырмалар пластикалық штепсельдермен жабылуы керек.

Тауарларды жеткізу кезіндегі қосымша талаптар шарттың №4 қосымшада көрсетілген.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
1	Иә	ГОСТ 9698-86	308728	Межгосударственный стандарт	Задвижки. Основные параметры	Настоящий стандарт распространяется на промышленную трубопроводную арматуру - задвижки на условное давление ГОСТ 9698-86 Задвижки. Основные параметры от 0,16 до 25 МПа (от 1,6 до 250 кгс /смГОСТ 9698-86 Задвижки. Основные параметры) при температуре рабочей среды до 838 К (565 °С) с условными проходами от 15 до 2000 мм.	СССР (СССР)	7	Задвижки	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27.11.86 N 3573	01.01.1988	

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

Қол қойған Тайшыбаев Султанбек Есболатович

Қол қойылған күні 20.11.2026

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1273164
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 1 (131 Т, 4589432) Задвижка

Заказчик: Акционерное общество "Мангистаумунайгаз"

Организатор: Акционерное общество "Мангистаумунайгаз"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	131 Т
Наименование и краткая характеристика	Задвижка, клиновая, стальная, условный проход 50-450 мм
Наименование категории ОКТРУ	Задвижки
Дополнительная характеристика	Описание: Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая с электроприводом DN150мм PN160кгс/см2 31лс945нжМ с КОФ
Количество	15.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, склад Каламкас, Служба МТС АО "Мангистаумунайгаз"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 121 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 70%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая с электроприводом DN150мм PN160кгс/см2 31лс945нжМ с КОФ. Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая с электроприводом DN150мм PN160кгс/см2 31лс945нжМ ГОСТ 9698-86 с КОФ; К2; 31лс945нжМ ГОСТ 9698-86 с КОФ с крепежом и прокладками, ответные фланцы стальные по ГОСТ 33259-2015. Условный проход Ду-150 мм; номинальное давление PN 160 (кгс/см2) ; число оборотов выходного вала привода от 6 до 36 об/мин; предельное число оборотов вала 36 об/мин. Температура рабочей среды, _ С : до -40 +425. Характеристика рабочей среды: вода, пар, масла, нефть нефтепродукты с содержанием сероводорода, агрессивные жидкие и газообразные среды по отношению к которым материалы, применяемые в задвижке, коррозиестойкие. Присоединение фланца (фланца) к трубе по ГОСТ 33259-2015. Направление подачи среды с любой стороны магистральных фланцев. Управление: электропривод. Основные материалы деталей: клин-сталь 20Х13, корпус-Сталь 20ГМЛ, крышка-сталь 20ГМЛ, Шпиндель - сталь 20Х13, седло-сталь 20Х13, корпус прокладки-нерж.Сталь + графитовая прокладка-АП 31 материал обивки: нержавеющая сталь, резьбовая втулка-БрАж9-4 при поставке задвижки должны быть закрыты пластиковыми заглушками.

Дополнительные требования при поставке товаров указаны в Приложении №4 к договору.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
1	Да	ГОСТ 9698-86	308728	Межгосударственный стандарт	Задвижки. Основные параметры	Настоящий стандарт распространяется на промышленную трубопроводную арматуру - задвижки на условное давление ГОСТ 9698-86 Задвижки. Основные параметры от 0,16 до 25 МПа (от 1,6 до 250 кгс/смГОСТ 9698-86 Задвижки. Основные параметры) при температуре рабочей среды до 838 К (565 °С) с условными проходами от 15 до 2000 мм.	СССР (СССР)	7	Задвижки	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27.11.86 N 3573	01.01.1988

Подписал Тайшыбаев Султанбек Есболатович

Дата подписания 20.11.2026