ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1273585 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 1 (355 Т, 4590755) Айыратын элемент

Тапсырыс беруші: "Павлодар мұнай химия зауыты" ЖШС
Ұйымдастырушы: "Павлодар мұнай химия зауыты" ЖШС

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	355 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Айыратын элемент, мұнай өнімдерін судан тазарту үшін
ТЖҚЖС санаттың атауы	Сепараторлар
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Бөлу элементі. БЭ-63
Саны	10.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә., Павлодар қ., ул. Химкомбинатовская, 1
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

СЭ-63 сепарациялық элементі МЕМСТ 10227-2013 және МЕМСТ 12308-2013 стандарттарына сәйкес қоспасыз немесе нормативтік құжаттамада көзделген мөлшерде қоспалар қосылған реактивті қозғалтқыштарға арналған отындарды, газ турбиналы қозғалтқыштарға арналған авиациялық Jet A-1 (JET A-1) отынын (МЕМСТ Р 52050-2003), авиациялық бензиндерді (МЕМСТ 1012-2013, МЕМСТ Р 55493-2013), автомобиль бензиндерін (МЕМСТ 2084-77, МЕМСТ 32513-2023, МЕМСТ Р 51105-2020, МЕМСТ Р 51866-2002) және дизель отындарын (МЕМСТ 305-2013, МЕМСТ 32511-2013, МЕМСТ Р 52368-2009) олардың құрамындағы бос (эмульсиялық) судан тазартуға арналған. Бұл ретте элементке дейінгі отынның сулану деңгейі 0,05 масс. %-дан аспауға тиіс.

Коалесцирлеуші элементтермен немесе сүзгілеуші-коалесцирлеуші элементтермен жиынтықта су бөлгіш сүзгілерге орнатылады.

Техникалық параметрлері:

1. Номиналды өткізу қабілеті (қалыпты жағдайларда ТС-1 немесе РТ отынын тазалау кезінде) – 63,0 м³/сағ (1050 дм³/мин);
2. Элементке дейінгі отынның сулану деңгейі 0,05 масс. % дейін болған кезде элементтен кейінгі отындағы бос судың мөлшері – 0,0015 масс. %-дан аспауға тиіс;
3. Габариттік өлшемдері:
4. сыртқы диаметрі – 149 мм;
5. ішкі диаметрі – 89 мм;
6. орнату биіктігі – 1044 мм.

Құрғақ элементтің массасы – 2,15 кг-нан аспауға тиіс.

Ағын бағыты – ішке қарай.

Қол қойған	Абанин Евгений Александрович
Қол қойылған күні	21.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1273585
способом Открытый тендер

Лот № 1 (355 Т, 4590755) Элемент сепарирующий

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский нефтехимический завод"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский нефтехимический завод"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	355 Т
Наименование и краткая характеристика	Элемент сепарирующий, для очистки нефтепродуктов от воды
Наименование категории ОКТРУ	Сепаратор
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Сепарирующий элемент. СЭ-63
Количество	10.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, ул. Химкомбинатовская, 1
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Сепарирующий элемент СЭ-63 предназначен для очистки от свободной (эмульсионной) воды топлив для реактивных двигателей ГОСТ 10227-2013 и ГОСТ 12308-2013 без присадок или с добавлением присадок в количествах, оговоренных нормативной документацией, топлив авиационных для газотурбинных двигателей Джет А-1 (JET A-1) ГОСТ Р 52050-2003, бензинов авиационных ГОСТ 1012-2013, ГОСТ Р 55493-2013, бензинов автомобильных ГОСТ 2084-77, ГОСТ 32513-2023, ГОСТ Р 51105-2020, ГОСТ Р 51866-2002 и топлив дизельных ГОСТ 305-2013, ГОСТ 32511-2013, ГОСТ Р 52368-2009 при их обводнённости до элемента не более 0,05% масс.

Устанавливается в фильтрах-водоотделителях в комплекте с коагулирующими элементами или элементами, фильтрующими коагулирующими.

Технические параметры:

1. Номинальная пропускная способность (очистка топлива ТС-1 или РТ при нормальных условиях) – 63,0 м3/час (1050 дм3/мин);
2. Содержание свободной воды в топливе после элемента при обводнённости топлива до элемента до 0,05% масс., – не более 0,0015% масс.;
3. Габаритные размеры:
4. наружный диаметр – 149мм;
5. внутренний диаметр – 89мм;
6. высота установочная – 1044мм.

Масса сухого элемента – не более 2,15кг.

Направление потока – внутрь.

Подписал	Абанин Евгений Александрович
Дата подписания	21.11.2026