ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1273908 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 1 (2142 Т, 4591911) Герметик

Тапсырыс беруші: "ИНКАЙ" бірлескен кәсіпорны" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушы: "ИНКАЙ" бірлескен кәсіпорны" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	2142 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Герметик, силиконды
ТЖҚЖС санаттың атауы	Герметиктер
Қосымша сипаттама	Жалпы сипаттамалар: Жеңіл көлікке
Саны	30.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Шымкент қ., г.Шымкент
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Автомобиль қозғалтқыштарын құрастыру кезінде қолданылатын қымтақ

Түсі: сұр

Пайдаланудың мин. температурасы (°C): -50

Пайдаланудың макс. температурасы (°C): +200

Ыдыс түрі: тюбик

Мақсаты: әмбебап

Түрі: каучукты

Желім негізі: силикон

Консистенциясы: гель

Түрі: еріткішпен

Құрамдас бөліктердің саны: 1

Қатаю шарттары: оттек

Аязға төзімді: иә

Салмағы (кг): 0,18

МЕМСТ Р 57400-2017

Қол қойған	Майкотов Рауан Кенжебекович
Қол қойылған күні	24.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1273908
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 1 (2142 Т, 4591911) Герметик

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "ИНКАЙ"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "ИНКАЙ"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	2142 Т
Наименование и краткая характеристика	Герметик, силиконовый
Наименование категории ОКТРУ	Герметики
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: легковых автомобилей
Количество	30.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Шымкент, г.Шымкент
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Герметик используемый при сборке автомобильных двигателей:

Цвет: серый

Мин. температура эксплуатации (°C): -50

Макс. температура эксплуатации (°C): +200

Вид тары: тюбик

Назначение: универсальный

Тип: каучуковый

Основа клея: силикон

Консистенция: гель

Тип: с растворителем

Количество компонентов: 1

Условия отверждения: кислород

Морозостойкий: да

Вес (кг): 0,18

ГОСТ Р 57400-2017

Подписал	Майкотов Рауан Кенжебекович
Дата подписания	24.11.2026