**ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА**

**1274059 сатып алу бойынша**
**Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен**

**Лот № 6 (2127 Т, 4592458) Жалғастырғыш**

**Тапсырыс беруші: "ИНКАЙ" бірлескен кәсіпорны" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі**
**Ұйымдастырушы: "ИНКАЙ" бірлескен кәсіпорны" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі**

**1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы**

| **Атауы** | **Мәні** |
|---|---|
| Жол нөмірі | 2127 Т |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Жалғастырғыш, құбырлар үшін, полипропилендік, өтпелі |
| ТЖҚЖС санаттың атауы | Бекіту және қосу жүйелері |
| Қосымша сипаттама | Диаметрі: 20х1/2" |
| Саны | 50.000 |
| Өлшем бірлігі | Дана |
| Жеткізу орны | ҚАЗАҚСТАН, Шымкент қ., г.Шымкент |
| Жеткізу шарттары | DDP |
| Жеткізу мерзімі | Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні |
| Төлем шарттары | Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 70%, Соңғы төлем - 0% |

**2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары**

**Құбырларға арналған полипропиленді өтпелі жалғастырғыш**

**Техникалық сипаттамалары:**

• Түрі: Ішкі бұрандаға ауысатын полипропиленді ажыратылатын фитинг

• Материал: Жез/Полипропилен

• Біріктіру бұрандасы: ішкі

• Максималды жұмыс қысымы (бар): 25

• Максималды жұмыс температурасы (oC):90

• Диаметрі 20 мм х 1/2"

• МЕМСТ 32415-2013

**3. Техникалық стандарттар**

| **№ р/с** | **ҚР тіркелген** | **Белгіленуі** | **Құжат нөмірі** | **Санаты** | **Атауы** | **Қолдану саласы** | **Әзірлеуші** | **Беттер** | **МКС** | **Мәртебесі** | **Бұйрық** | **Енгізу күні бастап** | **К б** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иә | ГОСТ 32415-2013 | 365430 | Межгосударственный стандарт | Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия | Настоящий стандарт распространяется на напорные трубы из термопластов (далее - трубы) и соединительные детали к ним (далее - фитинги), транспортирующие воду, в том числе питьевую, и предназначенные для систем холодного водоснабжения, горячего водоснабжения и отопления | ООО «НТЦ Системы трубопроводов из полимерных материалов» (-) | 83 | Системы водоснабжения | Действует | Принят и введен в действие Комитетом технического регулирования и метрологии от 10 октября 2014 г. № 207-од межгосударственный стандарт ГОСТ 32415-2013 в качестве национального стандарта Республики Казахстан с 13.10.2014 года. | |

Қол қойған Каттабеков Нұрсұлтан
Қол қойылған күні 24.11.2026

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**по закупке 1274059**
**способом Запрос ценовых предложений**

**Лот № 6 (2127 Т, 4592458) Муфта**

**Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "ИНКАЙ"**
**Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "ИНКАЙ"**

**1. Краткое описание ТРУ**

| **Наименование** | **Значение** |
|---|---|
| Номер строки | 2127 Т |
| Наименование и краткая характеристика | Муфта, для труб, полипропиленовая, переходная |
| Наименование категории ОКТРУ | Системы крепления и соединения |
| Дополнительная характеристика | Диаметр: 20x1/2" |
| Количество | 50.000 |
| Единица измерения | Штука |
| Место поставки | КАЗАХСТАН, г.Шымкент, г.Шымкент |
| Условия поставки | DDP |
| Срок поставки | С даты подписания договора в течение 30 календарных дней |
| Условия оплаты | Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 70%, Окончательный платеж - 0% |

**2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики**

## Муфта для труб, полипропиленовая, переходная

**Технические характеристики:**

- Тип: Полипропиленовый разъемный фитинг с переходом на внутреннюю резьбу
- Материал: Латунь/Полипропилен
- Резьба присоединения: внутренняя
- Максимальное рабочее давление (бар): 25
- Максимальная рабочая температура (ºС):90
- Диаметр 20мм х 1/2"
- **ГОСТ 32415-2013**

**3. Технические стандарты**

| **№ п/п** | **Зарегистрирован в РК** | **Обозначение** | **Номер документа** | **Категория** | **Наименование** | **Область применения** | **Разработчик** | **Страницы** | **МКС** | **Статус** | **Приказ** | **Дата введения с** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Да | ГОСТ 32415-2013 | 365430 | Межгосударственный стандарт | Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия | Настоящий стандарт распространяется на напорные трубы из термопластов (далее - трубы) и соединительные детали к ним (далее - фитинги), транспортирующие воду, в том числе питьевую, и предназначенные для систем холодного водоснабжения, горячего водоснабжения и отопления | ООО «НТЦ Системы трубопроводов из полимерных материалов» (-) | 83 | Системы водоснабжения | Действует | Принят и введен в действие Комитетом технического регулирования и метрологии от 10 октября 2014 г. № 207-од межгосударственный стандарт ГОСТ 32415-2013 в качестве национального стандарта Республики Казахстан с 13.10.2014 года. | |

Подписал Каттабеков Нұрсұлтан

Дата подписания 24.11.2026