ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1274079 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 9 (183-4 Т, 4592501) Интерфейстік модуль

Тапсырыс беруші: Үлбі-ЖБҚ
Ұйымдастырушы: Үлбі-ЖБҚ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	183-4 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Интерфейстік модуль, өнеркәсіптік контроллерді
ТЖҚЖС санаттың атауы	Диодтық модуль
Қосымша сипаттама	Жалпы сипаттамалар: BMX EIA 0100 МОД A-SI MASTER
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен Қ.Ә., Өскемен қ., пр.Абая 102
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Техникалық тапсырма

Schneider Electric BMXEIA0100 сатып алуға

Өндіруші: Schneider Electric.

Серия: Modicon X80.

Өндірушінің артикулы: BMXEIA0100.

Өнім түрі: AS-Interface модуль-мастері (AS-i master module).

Мақсаты: Modicon M340 / M580 жүйелеріндегі AS-i құрылғыларын қосу және басқаруға арналған интерфейстік модуль.

Құрылғыларды қолдау: 62 дискретті I/O құрылғысына дейін және 31 аналогтық I/O құрылғысына дейін.

AS-i профильдері: M4 master profile; S6.0.X, S7.3, S7.A.7, S7.A.A, S7.A.8, S7.A.9 slave-профильдерін қолдау.

Қуат: 3,3 В DC (бағаң шинасы арқылы).

Тұтынылатын ток: 3,3 В DC кезінде 160 мА.

Алмасудың циклілік уақыты: 5 ms (31 құрылғы), 10 ms (62 құрылғы).

Қосу интерфейсі: 1 × SUB-D (3-pin) male connector.

Желінің максималды ұзындығы: 100 м дейін (қайталағыштармен 500 м дейін кеңейтумен).

Мекенжайлау түрі: стандартты және кеңейтілген.

Күй индикациясы: LED-индикация RUN, ERR және AS-i желісінің күйі.

Қорғау дәрежесі: IP20.

Монтаж: Modicon X80 шассисіне орнату (BMEXBP…).

Жұмыс температурасы: 0-ден +60 °C дейін.

Салыстырмалы ылғалдылық: конденсацияланбаған 5–95 %.

3. Сатып алынатын ТЖҚ жеке әлеуетті жеткізушіге немесе өндірушіге тиістілігін анықтайтын сипаттамалар бар

тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді қосымша жинақтау, қосымша жарақтандыру, біріздендіру немесе қолда бар тауарлармен, жұмыстармен және көрсетілетін қызметтермен үйлесімділігін қамтамасыз ету үшін, сондай-ақ одан әрі техникалық сүйемелдеу, сервистік қызмет көрсету және жөндеу, оның ішінде негізгі (орнатылған) жабдықты жоспарлы жөндеу (қажет болған кезде) үшін сатып алу

Қол қойған	Кудаскин Ренат Камбарович
Қол қойылған күні	25.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1274079
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 9 (183-4 Т, 4592501) Модуль интерфейсный

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ульба-ТВС"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ульба-ТВС"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	183-4 Т
Наименование и краткая характеристика	Модуль интерфейсный, промышленного контроллера
Наименование категории ОКТРУ	Диодный модуль
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: BMX EIA 0100 МОД A-SI MASTER
Количество	1.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, пр.Абая 102
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническое задание

на приобретение Schneider Electric BMXEIA0100

Производитель: Schneider Electric.

Серия: Modicon X80.

Артикул производителя: BMXEIA0100.

Тип изделия: модуль-мастер AS-Interface (AS-i master module).

Назначение: интерфейсный модуль для подключения и управления AS-i устройствами в системах Modicon M340 / M580.

Поддержка устройств: до 62 дискретных I/O устройств и до 31 аналогового I/O устройства.

AS-i профили: M4 master profile; поддержка slave-профилей S6.0.X, S7.3, S7.A.7, S7.A.A, S7.A.8, S7.A.9.

Питание: 3,3 В DC (через шину стойки).

Потребляемый ток: 160 мА при 3,3 В DC.

Циклическое время обмена: 5 ms (31 устройство), 10 ms (62 устройства).

Интерфейс подключения: 1 × SUB-D (3-pin) male connector.

Максимальная длина линии: до 100 м (с расширением до 500 м с повторителями).

Тип адресации: стандартная и расширенная.

Индикация состояния: LED-индикация RUN, ERR и состояния сети AS-i.

Степень защиты: IP20.

Монтаж: установка в шасси Modicon X80 (BMEXBP…).

Рабочая температура: от 0 до +60 °C.

Относительная влажность: 5–95 % без конденсации.

3. Присутствует указание характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого ТРУ отдельному потенциальному поставщику либо производителю на основании

приобретения товаров, работ и услуг для доукомплектования, дооснащения, унификации или обеспечения совместимости с имеющимися товарами, работами и услугами, а также для дальнейшего технического сопровождения, сервисного обслуживания и ремонта, в том числе планового ремонта (при необходимости), основного (установленного) оборудования

Подписал	Кудаскин Ренат Камбарович
Дата подписания	25.11.2026