ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1274079 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 10 (181-4 Т, 4592500) Қуат беру блогы

Тапсырыс беруші: Үлбі-ЖБҚ
Ұйымдастырушы: Үлбі-ЖБҚ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	181-4 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Қуат беру блогы, бағдарламанатын бақылаушыға арналған
ТЖҚЖС санаттың атауы	Қуат көзі
Қосымша сипаттама	Жалпы сипаттамалар: 2000 ҚУАТ КӨЗІ ~220В STANDARD
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен Қ.Ә., Өскемен қ., пр.Абая 102
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Техникалық тапсырма

Schneider Electric BMXCPS2000 сатып алуға

Өндіруші: Schneider Electric.

Серия: Modicon X80.

Өндірушінің артикулы: BMXCPS2000.

Өнім түрі: қуат модулі.

Үйлесімділік: Modicon M580 / M340 платформалары, X80 шасси.

Кіріс кернеуі: 100–240 В AC.

Кіріс кернеуінің диапазоны: 85–264 В AC.

Желінің жиілігі: 50/60 Гц (47–63 Гц).

Шығыс кернеуі: 24 В DC (қосалқы қуат) және 3,3 В DC (логикалық қуат).

Шығыс тогы: 0,45 А (24 В DC датчиктер), 0,7 А (24 В DC I/O және процессор), 2,5 А (3,3 В DC логика).

Тұтынылатын қуат (таратылатын): 8,5 Вт дейін.

Іске қосу тогы: 30 А дейін (120 В), 60 А дейін (240 В).

Қорғау түрі: кіріктірілген сақтандырғыш (бастапқы тізбек), артық жүктемеден, кернеудің жоғарылауынан және қысқа тұйықталудан қорғау (екіншілік тізбек).

Индикация: 2 жағдай жарықдиоды (бағанның қуаты, датчиктердің қуаты).

Қайта орнату функциясы: RESET батырмасы (суық қайта іске қосу).

Оқшаулау: бастапқы тізбек пен жер/екіншілік тізбек арасында ≥ 100 МОм.

Қорғау дәрежесі: IP20.

Монтаж: Modicon X80 шассисіне орнату.

Жұмыс температурасы: 0-ден +60 °C дейін.

3. Сатып алынатын ТЖҚ жеке әлеуетті жеткізушіге немесе өндірушіге тиістілігін анықтайтын сипаттамалар бар

тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді қосымша жинақтау, қосымша жарақтандыру, біріздендіру немесе қолда бар тауарлармен, жұмыстармен және көрсетілетін қызметтермен үйлесімділігін қамтамасыз ету үшін, сондай-ақ одан әрі техникалық сүйемелдеу, сервистік қызмет көрсету және жөндеу, оның ішінде негізгі (орнатылған) жабдықты жоспарлы жөндеу (қажет болған кезде) үшін сатып алу

Қол қойған	Кудаскин Ренат Камбарович
Қол қойылған күні	25.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1274079
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 10 (181-4 Т, 4592500) Блок питания

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ульба-ТВС"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ульба-ТВС"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	181-4 Т
Наименование и краткая характеристика	Блок питания, для программируемого контроллера
Наименование категории ОКТРУ	Блок питания
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: БЛОК ПИТАНИЯ ~220В STANDARD
Количество	1.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, пр.Абая 102
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническое задание

на приобретение Schneider Electric BMXCPS2000

Производитель: Schneider Electric.

Серия: Modicon X80.

Артикул производителя: BMXCPS2000.

Тип изделия: модуль питания.

Совместимость: платформы Modicon M580 / M340, шасси X80.

Входное напряжение: 100–240 В AC.

Диапазон входного напряжения: 85–264 В AC.

Частота сети: 50/60 Гц (47–63 Гц).

Выходное напряжение: 24 В DC (вспомогательное питание) и 3,3 В DC (логическое питание).

Выходной ток: 0,45 А (24 В DC датчики), 0,7 А (24 В DC I/O и процессор), 2,5 А (3,3 В DC логика).

Потребляемая мощность (рассеиваемая): до 8,5 Вт.

Пусковой ток: до 30 А (120 В), до 60 А (240 В).

Тип защиты: встроенный предохранитель (первичная цепь), защита от перегрузки, перенапряжения и короткого замыкания (вторичная цепь).

Индикация: 2 светодиода состояния (питание стойки, питание датчиков).

Функция сброса: кнопка RESET (холодный перезапуск).

Изоляция: ≥ 100 МОм между первичной цепью и землёй/вторичной цепью.

Степень защиты: IP20.

Монтаж: установка в шасси Modicon X80.

Рабочая температура: от 0 до +60 °C.

3. Присутствует указание характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого ТРУ отдельному потенциальному поставщику либо производителю на основании

приобретения товаров, работ и услуг для доукомплектования, дооснащения, унификации или обеспечения совместимости с имеющимися товарами, работами и услугами, а также для дальнейшего технического сопровождения, сервисного обслуживания и ремонта, в том числе планового ремонта (при необходимости), основного (установленного) оборудования

Подписал	Кудаскин Ренат Камбарович
Дата подписания	25.11.2026