ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1274129 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № (512-1 У, 4592629) Санитарлық қызмет көрсетулер (дезинфекция, дезинсекция, дератизация және соларға ұқсас)

Тапсырыс беруші: "Жолаушылар тасымалы" акционерлік қоғамы

Ұйымдастырушы: "Жолаушылар тасымалы" акционерлік қоғамының "Экспресс" филиалы

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	512-1 У
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Санитарлық қызмет көрсетулер (дезинфекция, дезинсекция, дератизация және соларға ұқсас), Санитарлық қызметтер (дезинфекция, дезинсекция, дератизация және ұқсастар)
Қосымша сипаттама	Жолаушылар вагондарының төсеніш-төсемдерін дезкамералық өңдеу
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	-
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Астана қ., ул. Акжол 12/1, ЛЭкспресс
Жеткізу шарттары	-
Жеткізу мерзімі	01.2027 бастап 12.2027 дейін (қоса алғанда)
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Санитарлық қызметтер (Жолаушылар вагондарының матрас-қаптамаларын камералық қыздыру).

Камералық қуыру-төсек-орындарды зарарсыздандырудың ең сенімді әдістерінің бірі. Ыстық ауаның, будың әсерінен объектілерде микроорганизмдер мен жәндіктердің вегетативті және споралық формалары, соның ішінде дамудың барлық кезеңдерінде дерматофиттер мен туберкулез таяқшасы өледі.

Заттарды сенімді дезинфекциялауды қамтамасыз ету мақсатында қуыру камералары техникалық, термиялық және бактериологиялық бақылауға алынады.

Камералардың дұрыс жұмыс істеуін бақылауды жүзеге асыру кезінде тексеріледі:

- камераны жүктеу көлемі мен әдістері;

- камералық бөлімшенің эпидемияға қарсы режимін және персоналдың қауіпсіздік техникасы қағидаларын сақтау.

Қуыру камералары бұл бу, бу және ауаны зарарсыздандыруға арналған аппараттар немесе құрылғылар.

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 11.01.2021 жылғы №КРДСМ-5 бұйрығымен бекітілген "Жолаушылар мен жүктерді тасымалдауға арналған көлік құралдарына қойылатын санитариялық - эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларының талаптарына және жолаушылар вагондарының тоқыма бұйымдарын (матрац-төсем) (бұдан әрі-құралдар) камералық қуыру және жолаушылар вагондарының тоқыма бұйымдарын (матрац-төсем) кәсіпорын басшысы бекіткен төсек-орындарды өңдеу камералары.

Жолаушылар вагондарының төсем матрацтарын камералық қуыру - 100 184,80 кг.

Қуыру камералары құрылғысының сипаты бойынша қызметтер орындалуы мүмкін:

- стационарлық;

- жылжымалы;

Тоқыма бұйымдарын қуыру кестеге сәйкес жылына кемінде 2 (екі) рет, тапсырыс берушінің өтінімі бойынша, сондай-ақ тұрмыстық жәндіктер немесе өзге де паразитологиялық, вирустық инфекциялар анықталған кезде жүргізілуі тиіс. Кепілдік мерзімі ішінде камералық қуыру жүргізілгеннен кейін жәндіктер қайта анықталған жағдайда, орындаушы жәндіктер толық жойылғанға дейін өз қаражаты есебінен қайта қуыру жүргізуге міндетті.

Стационарлық камералар арнайы бөлмелерде (камералық залдар) орнатылады, олар бөлгішпен екі оқшауланған бөлікке немесе жартыға бөлінеді. Камералар бөлімге орнатылады, сондықтан олардың есіктері әр түрлі жартысында ашылады. Дезинсекция үшін заттар қабылданатын және камераларға заттар тиелетін бөлменің бір бөлігі тиеу (лас) жартысы деп аталады, ал камералар түсіріліп, заттар берілетін бөлмелер түсіру (таза) жартысы деп аталады. Соңғысында клапандар, термометрлер және камераның жұмысын басқаратын басқа бөлшектер бар.

Камералар орнатылған үй-жайларда заттарды сұрыптауға арналған сөрелер, камералардың жұмыс режимін сақтауға арналған сағаттар, қызметкерлердің арнайы киімдері мен жеке киімдеріне арналған жеке шкафтар, қолжуғыштар, Сүлгілер, сабындар болуы тиіс. Түсіру бөлігінде әр камерада жұмыс істеу жөніндегі нұсқаулықтар, сондай-ақ ішкі тәртіп ережелері болуы керек.

Жылжымалы камералар автомобильдерге орнатылады. Портативті камералар жиналмалы және жартылай жиналмалы. Жылжымалы және портативті камералар арнайы бөлмелерді қажет етпейді, бірақ персоналды, сондай-ақ заттар мен камераларды жаңбыр мен қардан қорғау және жылу шығынын азайту үшін камераның үстіне шатыр салған немесе оларды жабық ғимараттарға орнатқан жөн. Қатты ылғалданған заттар бу-формалин және ауа камераларында өңделгенге дейін кептіріледі.

Барлық керек-жарақтар қуыру, камераға жүктелгенге дейін мұқият тексерілуі керек. Бұл ретте барлық тез тұтанатын заттар-майланған және бензинмен және басқа да тез тұтанатын заттармен сіңдірілген керек жарақтар алынуы тиіс. Камераның пайдалы алаңының 1 шаршы метріне жүктеу нормасы кемінде 30 кг керек жарақтар.

Түгендеуді өңдеу ыстық ауаның әсерінен жүргізілуі керек. Түгендеу жүктелген Камера 95 градус Цельсий температурасына дейін қызады және 30 минут ұстайды.

Осыдан кейін, керек жарақ ашық желдеткіш саңылауларда және 45-60 градус Цельсий температурасында керек-жарақтардың ылғалдылығына байланысты 10-15 минут бойы кептіріледі.

Дезинфекцияның тиімділігі камерадағы қажетті температураға ғана емес, сонымен қатар оған жүктелген заттардың біркелкі таралуына да байланысты.

Төсеніштің өлшемдері (ұзындығы, ені, биіктігі): 1890*730*12,5 мм; 1860*700*12,5 мм;

Керек жарақтарды өңдеуге/ өңдеуге арналған вагон есігінен тасымалдау Орындаушының көлігімен жүргізілуі тиіс.

Орындаушы Тапсырыс берушінің талабы бойынша жұмысты бағалау үшін Тапсырыс берушінің өкілдерін камералық өңдеу объектілеріне осы техникалық ерекшеліктерге сәйкес жіберуге тиіс.

"Қазақстан темір жолы "Ұлттық компаниясы" АҚ-да және оның еншілес ұйымдарында мердігерлік ұйымдардың жұмыстарды орындау кезіндегі қауіпсіздікті басқару " стандартының 23.12.2023 № 1050-ЦЗ талаптарын орындау.

Қол қойған	Айтпанбетов Ержан Серикулы
Қол қойылған күні	25.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1274129
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № (512-1 У, 4592629) Услуги санитарные (дезинфекция, дезинсекция, дератизация и аналогичные)

Заказчик: Акционерное общество "Пассажирские перевозки"

Организатор: Филиал "Экспресс" Акционерного общества "Пассажирские перевозки"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	512-1 У
Наименование и краткая характеристика	Услуги санитарные (дезинфекция, дезинсекция, дератизация и аналогичные), Услуги санитарные (дезинфекция, дезинсекция, дератизация и аналогичные)
Дополнительная характеристика	Дезкамерная обработка матрац-вкладышей пассажирских вагонов
Количество	1.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Астана, ул. Акжол 12/1, ЛЭкспресс
Условия поставки	-
Срок поставки	с 01.2027 по 12.2027 (включительно)
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Услуги санитарные (камерная прожарка матрац-вкладышей пассажирских вагонов)

Камерная прожарка является одной из самых надежных методов обеззараживания постельных принадлежностей. Под действием горячего воздуха, пара, происходит гибель вегетативных и споровых форм микроорганизмов и насекомых на зараженных объектах, в том числе дерматофитов и туберкулезной палочки на всех стадиях развития.

В целях обеспечения надежного обеззараживания вещей, камеры прожарки подвергают техническому, термическому и бактериологическому контролю. При осуществлении контроля за правильностью эксплуатации камер проверяют:

- объемы и способы загрузки камеры;

- соблюдение противоэпидемического режима камерного отделения и правил техники безопасности персонала.

Камеры прожарки - это аппараты или устройства для проведения в них паровой, паровоздушной, и воздушного обеззараживания.

Камерная прожарка текстильных изделий пассажирских вагонов (матрац-вкладыш) (далее - Инвентарь) должна производиться в соответствии с требованиями Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к транспортным средствам для перевозки пассажиров и грузов", утвержденные Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан №КРДСМ-5 от 11.01.2021 года и технологического процесса или технологических инструкций работы прожарочной камеры по производству обработки постельных принадлежностей, утвержденных руководителем предприятия.

Камерная прожарка матрац-вкладышей пассажирских вагонов – 100 184,80 кг.

Услуги по характеру устройства прожарочных камер могут выполняться:

- стационарные;

- передвижные;

Прожарка текстильных изделий должна проводиться согласно графика не реже 2-х (двух) раз в год, по заявке заказчика, а также при обнаружении бытовых насекомых, либо иных паразитологических, вирусных инфекций. В случае повторного выявления насекомых после проведения камерной прожарки в течение гарантийного срока Исполнитель обязан провести повторную прожарку за счет собственных средств до полного уничтожения насекомых.

Стационарные камеры устанавливают в специальных помещениях (камерные залы), которые разделяют перегородкой на две изолированные части или половины. В перегородке монтируют камеры так, чтобы двери их открывались в разные половины. Часть помещения, в которой принимают вещи для дезинсекции и откуда происходит загрузка вещей в камеры, называют загрузочной (грязной) половиной, а помещения, где разгружают камеры и выдают вещи, именуют разгрузочной (чистой) половиной. В последней находятся вентили, термометры и другие детали, с помощью которых управляют работой камеры.

В помещениях, где установлены камеры, должны быть стеллажи для сортировки вещей, часы для соблюдения режима работы камер, индивидуальные шкафчики для спецодежды и личной одежды персонала, умывальники, полотенца, мыло. В разгрузочной части должны быть инструкции по работе на каждой камере, а также правила внутреннего распорядка.

Передвижные камеры монтируют на автомобилях. Переносные камеры бывают разборные и полуразборные. Передвижные и переносные камеры не требуют специальных помещений, однако для защиты персонала, а также вещей и самих камер от дождя и снега и уменьшения теплопотерь желательно над камерой сооружать навес либо устанавливать их в закрытых постройках. Сильно увлажненные вещи до обработки в паровоздушно-формалиновых и воздушных камерах подсушивают.

Весь Инвентарь, подлежащий прожарке, до загрузки в камеру должен тщательно осматриваться. При этом все легковоспламеняющиеся предметы - Инвентарь промасленный и пропитанный бензином и другими легковоспламеняющимися веществами должны быть изъяты. Норма загрузки на 1 кв.м. полезной площади камеры не менее 30 кг Инвентаря.

Обработка Инвентаря должна проводиться под воздействием горячего воздуха. Камера, загруженная Инвентарем, нагревается до температуры 95 градусов Цельсия и выдерживается на протяжении 30 минут.

После чего, инвентарь подвергается подсушке при открытых вентиляционных отверстиях и температуре 45-60 градусов Цельсия в течение 10-15 минут, в зависимости от влажности Инвентаря.

Эффективность обеззараживания зависит не только от требуемой температуры в камере, но и от равномерного распределения ее в вещах, загружаемых в нее.

Размеры матрац - вкладыша (длина, ширина, высота): 1890*730*12,5 мм; 1860*700*12,5мм;

Транспортировка от двери вагона для/ после обработки Инвентаря должна производится транспортом Исполнителя

Исполнитель по требованию Заказчика должен допустить представителей Заказчика к объектам камерной обработки для оценки работы в соответствие настоящей технической спецификаций.

Выполнение условии стандарта «Управление безопасностью при выполнении работ подрядными организациями в АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» и его дочерних организациях» №1050-ЦЗ от 23.12.2023.

Подписал	Айтпанбетов Ержан Серикулы
Дата подписания	25.11.2026