ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1274130 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 3 (3733 Т, 4592681) Контргайка

Тапсырыс беруші: "QazaqGaz Aimaq" акционерлік қоғамы
Ұйымдастырушы: "QazaqGaz Aimaq" АҚ Жамбыл өндірістік филиалы

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	3733 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Контргайка, болат, шартты өткел 50 мм
ТЖҚЖС санаттың атауы	Гайкалар
Қосымша сипаттама	Характеристика: Бекіткіш гайка, болат, номиналды диаметрі 50 мм
Саны	177.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Жамбыл облысы, Тараз Қ.Ә., Тараз қ., ул.Аскарова 297 А
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 7 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. Диаметрі 50 мм гайка

2.2. Серия: du 40

2.3. Корпустың жіп өлшемі: G 1 1/2"

2.4. Корпус материалы: болат

2.5. Тауардың тиісті қаптамасын, тасымалдау кезінде тауардың сақталуын және жүкті сәйкестендіру үшін қажетті оның таңбалануын қамтамасыз ету.

2.6. Жеткізу құнына жеткізушінің барлық шығындары кіреді.

Техникалық ерекшелік мәселелері бойынша ПТО инженері хабарласыңыз: Амантайұлы Н. эл.пошта: amantaev_n@aimaq.kz; тел. 8(7262) 99-99-04, ішкі.2056, ұялы: 87770979007

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	**ҚР тіркелген**	**Белгіленуі**	**Құжат нөмірі**	**Санаты**	**Атауы**	**Қолдану саласы**	**Әзірлеуші**	**Беттер**	**МКС**	**Мәртебесі**	**Бұйрық**	**Енгізу күні бастап**	**К б**
						Настоящий							

1	Иә	ГОСТ 8968-75	308716	Межгосударственный стандарт	Части соединительные стальные с цилиндрической резьбой для трубопроводов Р=1,6 МПа. Контргайки. Основные размеры	стандарт распространяется на стальные контргайки с цинковым покрытием и без покрытия с цилиндрической резьбой, служащие для соединения водогазопроводных труб, с применением уплотнителя в системах отопления, водопровода, газопровода и других системах, работающих в условиях неагрессивных сред (вода, насыщенный водяной пар, горючий газ и др.) при температуре проводимой среды не выше 175°С и давлении	СССР (СССР)	1	Металлические фитинги	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 29.12.75 N 4062 дата введения установлена 01.01.77	01.01.1977

						Р=1,6 МПа.						

Қол қойған Каримов Анвар Алимуратович

Қол қойылған күні 24.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1274130
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 3 (3733 Т, 4592681) Контргайка

Заказчик: Акционерное общество "QazaqGaz Aimaq"
Организатор: Жамбылский производственный филиал АО "QazaqGaz Aimaq"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	3733 Т
Наименование и краткая характеристика	Контргайка, стальная, условный проход 50 мм
Наименование категории ОКТРУ	Гайки
Дополнительная характеристика	Характеристика: Контргайка,стальная, условный проход 50 мм
Количество	177.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Жамбылская область, Тараз Г.А., г.Тараз, ул.Аскарова 297 А
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 7 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Контргайка диаметром 50 мм

2.2. Серия: ДУ 40

2.3. Размер резьбы корпуса: G 1 1/2"

2.4. Материал корпуса: Сталь

2.5. Обеспечить надлежащую упаковку Товара, сохранность Товара при перевозке и его маркировку, необходимую для идентификации груза.

2.6. В стоимость поставки включены все расходы Поставщика.

По вопросам Технической спецификации обращаться к инженеру ПТО: Амантайулы Н. эл.почта: amantaev_n@aimaq.kz; тел. 8(7262)99-99-04, вн.2056, сот: 87770979007

3. Технические стандарты

№ п /п	**Зарегистрирован в РК**	**Обозначение**	**Номер документа**	**Категория**	**Наименование**	**Область применения**	**Разработчик**	**Страницы**	**МКС**	**Статус**	**Приказ**	**Дата введения с**
						Настоящ						

1	Да	ГОСТ 8968-75	308716	Межгосударственный стандарт	Части соединительные стальные с цилиндрической резьбой для трубопроводов Р=1,6 МПа. Контргайки. Основные размеры	ий стандарт распространяется на стальные контргайки с цинковым покрытием и без покрытия с цилиндрической резьбой, служащие для соединения водогазопроводных труб, с применением уплотнителя в системах отопления, водопровода, газопровода и других системах, работающих в условиях неагрессивных сред (вода, насыщенный водяной пар, горючий газ и др.) при температуре проводимой среды не выше 175°С и давлении	СССР (СССР)	1	Металлические фитинги	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 29.12.75 N 4062 дата введения установлена 01.01.77	01.01.1977

						P=1,6 МПа.						

Подписал Каримов Анвар Алимуратович

Дата подписания 24.11.2026