**ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА**

**1274257 сатып алу бойынша**
**Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен**

**Лот № (31 Т, 4593222) Каска**

**Тапсырыс беруші: АҚ "Станция Экибастузская ГРЭС-2"**

**Ұйымдастырушы: АҚ "Станция Экибастузская ГРЭС-2"**

**1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы**

| Атауы | Мәні |
|---|---|
| Жол нөмірі | 31 Т |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Каска, пластмассадан жасалған |
| ТЖҚ ЖС санаттың атауы | Қорғаныш каскалар |
| Қосымша сипаттама | Сипаттама: Мақсаты: қорғаныш каскасы басты механикалық зақымданудан, ылғалдан және кернеуі 1500В дейін және ауыспалы 1000В дейін тұрақты электр тогының зақымдануынан қорғауға арналған. Техникалық сипаттамасы: каска соққыға төзімді және ыстыққа төзімді полиамидтен жасалған соққыға төзімді корпустан тұрады. Созылу кезіндегі серпімділік модулі: 2300 МПа Аязға төзімділік: -50 °С. Электр беріктігі: 30-35 кВ/мм. Соққыға төзімді және ыстыққа төзімді полиамид. Тығыздығы, г/м3: кемінде 1,15. |
| Саны | 500.000 |
| Өлшем бірлігі | Дана |
| Жеткізу орны | ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Екібастұз Қ.Ә., Солнечный к.ә., Солнечный к., Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1 |
| Жеткізу шарттары | DDP |
| Жеткізу мерзімі | Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні |
| Төлем шарттары | Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70% |

**2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары**

Мақсаты: қорғаныш каскасы басты механикалық зақымданудан, ылғалдан және кернеуі 1500В дейін және ауыспалы 1000В дейін тұрақты электр тогының зақымдануынан қорғауға арналған.

Техникалық сипаттамасы: каска соққыға төзімді және ыстыққа төзімді полиамидтен жасалған соққыға төзімді корпустан тұрады.

Созылу кезіндегі серпімділік модулі: 2300 МПа Аязға төзімділік: -50 °С. Электр беріктігі: 30-35 кВ/мм.

Ішкі жараққа тоқылған полиамидті таспалар, полипропилен аспалары бар амортизатор, тегіс реттелетін тасушы/желке таспасы немесе тапсырыс берушінің қалауы бойынша храпты механизм кіреді. Касканың ішкі жарағының тапсырыс берушінің келісімі бойынша 6 немесе 8 бекіту нүктесі болады.

Ерекшелік ерекшеліктері:

- каска корпусында құйылған фародержитель және басты шамның кабельіне арналған жақсартылған бекітпе бар,

- металл бөлшектерді қолданбай дайындалған,

- ішкі жабдықтың конструктивтік ерекшелігі касканы кию биіктігін оңай реттеуге мүмкіндік береді,

- көру өрісін шектемейтін қысқартылған күнқағар,

- корпустың салмағы кемінде 265 гр,

- ЖҚҚ-ның басқа түрлерін бекітуге арналған саңылаулар бар,

- жұмыс температурасы -50 °С +50 °С дейін.

Каска иек белбеуімен жиынтықта жеткізіледі.

Техникалық сипаттамасы:

| Материалдардың атауы | Нормативтік-техникалық құжаттама (НТҚ) | Материалдардың мақсаты |
|---|---|---|
| Соққыға төзімді және ыстыққа төзімді полиамид<br><br>Тығыздығы, г/м3: 1,15 кем емес | МЕМСТ 12.4.128-83 | Каска материалы |

Өлшемдерге қойылатын талаптар:

- өлшемдері ГОСТ 12.4.128-83,

- әрбір өлшемге тиісті санмен талап етілетін өлшем қатары тауарды жеткізуге арналған өтінімде көрсетілуге тиіс.

КО ТР 019/2011 талаптарына сәйкестігін міндетті растау.

Міндетті сәйкестік: МемСТ 32118-2013, МемСТ EN 397-2012.

Тауарды жеткізу кезінде сынақ хаттамаларымен сәйкестік сертификаттарын міндетті түрде ұсыну қажет. Касканың түсі: Тапсырыс берушінің келісімі бойынша.

**Қосымша**

ДП-8.11-25 Порядок и методика оценки соответствия образцов СИЗ закупаемых для работников АО СЭГРЭС-2.pdf

Қол қойған Цой Евгения Сергеевна

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

Қол қойылған күні 25.11.2026

**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**по закупке 1274257**
**способом Запрос ценовых предложений**

**Лот № (31 Т, 4593222) Каска**

**Заказчик: Акционерное общество "Станция Экибастузская ГРЭС-2"**

**Организатор: Акционерное общество "Станция Экибастузская ГРЭС-2"**

**1. Краткое описание ТРУ**

| **Наименование** | **Значение** |
|---|---|
| Номер строки | 31 Т |
| Наименование и краткая характеристика | Каска, из пластмассы |
| Наименование категории ОКТРУ | Каски (защитные) |
| Дополнительная характеристика | Характеристика: Назначение: каска защитная предназначена для защиты головы от механических повреждений, влаги и поражения постоянного электрического тока напряжением до 1500В и переменного до 1000В. Техническое описание: каска состоит из ударопрочного корпуса, выполненного из ударопрочного и термостойкого полиамида. Модуль упругости при растяжении: 2300 МПа Морозостойкость: -50 °С. Электрическая прочность: 30-35 кВ/мм. Ударопрочный и термостойкий полиамид Плотность, г/м3: не менее 1,15. |
| Количество | 500.000 |
| Единица измерения | Штука |
| Место поставки | КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г. Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1 |
| Условия поставки | DDP |
| Срок поставки | С даты подписания договора в течение 30 календарных дней |

| | |
|---|---|
| Условия оплаты | Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70% |

**2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики**

Назначение: каска защитная предназначена для защиты головы от механических повреждений, влаги и поражения постоянного электрического тока напряжением до 1500В и переменного до 1000В.

Техническое описание: каска состоит из ударопрочного корпуса, выполненного из ударопрочного и термостойкого полиамида.

Модуль упругости при растяжении: 2300 МПа Морозостойкость: -50 °С. Электрическая прочность: 30-35 кВ/мм.

Внутренняя оснастка включает в себя тканые полиамидные ленты, амортизатор с подвесками из полипропилена, несущую /затылочную ленту с плавной регулировкой или храповым механизмом по желанию заказчика. Внутренняя оснастка каски имеет 6 или 8 точек крепления по согласованию с заказчиком.

Отличительные особенности:

- корпус каски имеет литой фародержатель и улучшенное крепление для кабеля головного светильника,

- изготовлена без применения металлических деталей,

- конструктивная особенность внутренней оснастки позволяет легко регулировать высоту ношения каски,

- укороченный козырёк, не ограничивающий поле зрения,

- вес корпуса не менее 265 гр,

- имеются пазы для крепления других видов СИЗ,

- рабочая температура -50°С до +50°С.

Каска поставляется в комплекте с подбородочным ремнём.

Технические характеристики:

| Наименование материалов | Нормативно-техническая документация (НТД) | Назначение материалов |
|---|---|---|
| Ударопрочный и термостойкий полиамид<br><br>Плотность, г/м$^3$: не менее 1,15 | ГОСТ 12.4.128-83 | Материал каски |

Требование к размерам:

- размеры должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.128-83,

- требуемый размерный ряд с соответствующим количеством на каждый размер должен быть указан в заявке на поставку товара.

Обязательное подтверждение соответствия требованиям ТР ТС 019/2011.

Обязательное соответствие: ГОСТ 32118-2013, ГОСТ EN 397-2012.

При поставке товара необходимо обязательное предоставление сертификатов соответствия с протоколами испытаний. Цвет каски: по согласованию с Заказчиком.

**Приложение**

ДП-8.11-25 Порядок и методика оценки соответствия образцов СИЗ закупаемых для работников АО СЭГРЭС-2.pdf

| | |
|---|---|
| Подписал | Цой Евгения Сергеевна |
| Дата подписания | 25.11.2026 |