ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1274301 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № (181 Т, 4593368) Арматура

Тапсырыс беруші: "КАЗАХТУРКМУНАЙ" жауапкершілігі шектеулі серіктестік
Ұйымдастырушы: "КАЗАХТУРКМУНАЙ" жауапкершілігі шектеулі серіктестік

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	181 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Арматура, атқыма, жұмыс қысымы 70-140 мПа, оқпанның шартты өткелі 50-80 мм
ТЖҚЖС санаттың атауы	Фонтанды арматура
Қосымша сипаттама	Техникалық сипаттамалар: АФК 65 х 700 устьевое оборудование
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Бейнеу ауданы, ЦДНГ - 1
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1. **Атқыма арматурасы** АФК 65х700 ұңғыма сағасының құрастырмасы мұнай ұңғымаларының сағаларын тығыздауға, ұңғыма жұмысын реттеуге, ұңғымаларды сынау құрылғыларын қосуға және технологиялық операцияларды орындауға арналған. (181 Т)

Нормативтік құжат:

ГОСТ ИСО 10423-2012 Мұнай және газ өнеркәсібі. Бұрғылау және өндіру жабдықтары. Құдық сағасының жабдықтары мен шырша фитингтері.

ГОСТ 13846-2003 шырша және бүрку клапандары. Типтік диаграммалар, негізгі параметрлер және жобалауға қойылатын техникалық талаптар

Техникалық сипаттамалары:

- Қолданылу шарттары – CO_2 мөлшері 6%-ға дейін ағынды мұнай өндірісімен ұңғыманы пайдалану;
- Түрі – МЕМСТ 13846-89 бойынша крест тәрізді, АФК6 (№6 сызбасы);
- Жұмыс қысымы – 70 МПа (700 кгс/см²);
- Ұңғыма сағасы мен құбыр басының номиналды диаметрі – 65 мм (2-9/16);
- Қосқыш бұранда – НКТВ 73;

- Қосылым түрі – фланецті;
- Корпус материалы – болат;
- Клапанды басқару – қолмен;
- Ағашқа арналған фланецті қосу өлшемдері – МЕМСТ 28919-91 бойынша;
- МЕМСТ 15150-69 УХЛ (ХЛ) бойынша климаттық көрсеткіштер;
- Жұмыс температурасының диапазоны – -60-тан +40 °С-қа дейін;
- МЕМСТ 13846-89 бойынша коррозияға төзімділік – К1.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
1	Иә	ГОСТ 13846-2003	336331	Межгосударственный стандарт	Арматура фонтанная и нагнетательная. Типовые схемы, основные параметры и технические требования к конструкции	Распространяется на устьевую фонтанную и нагнетательную арматуру, состоящую из устьевой елки и трубной обвязки, независимо от области применения по климатическому району и скважинной среде. Не распространяется на устьевую арматуру с двумя и более стволовыми проходами с параллельным подвешиванием скважин	Азербайджан ( )	23	Оборудование для разведки и добычи	Действует	Принят Приказом Комитета технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан от 21.05.2008 г. за № 249-од в качестве национа	01.01.2009	

						ных трубопроводов на арматуру для добычи или нагнетания теплоносителя, а также устанавливаемую на скважины с подводным расположением устья					льного стандарта Республики Казахстан с 1 января 2009 г.	

4. Нормативтік-техникалық құжаттар

№ р/с	Атауы
1	ГОСТ ИСО 10423-2012 Мұнай және газ өнеркәсібі. Бұрғылау және өндіру жабдықтары. Құдық сағасының жабдықтары мен шырша фитингтері.

Қол қойған Нуришев Ербол Туриахметович

Қол қойылған күні 24.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1274301
способом Открытый тендер

Лот № (181 Т, 4593368) Арматура

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЗАХТУРКМУНАЙ"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЗАХТУРКМУНАЙ"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	181 Т
Наименование и краткая характеристика	Арматура, фонтанная, рабочее давление 70-140 мПа, условный проход ствола 50-80 мм
Наименование категории ОКТРУ	Арматура фонтанная
Дополнительная характеристика	Технические характеристики: АФК 65 х 700 устьевое оборудование
Количество	1.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Бейнеуский район, ЦДНГ - 1
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1. **Арматура фонтанная** АФК 65х700 предназначена для герметизации устья нефтяных скважин, регулирования режима их эксплуатации, присоединения устройств для исследования скважин и проведения технологических операций. (181 Т)

Нормативный документ:

ГОСТ ISO 10423-2012 Нефтяная и газовая промышленность. Буровое и эксплуатационное оборудование. Устьевое оборудование и фонтанная арматура.

ГОСТ 13846-2003 Арматура фонтанная и нагнетательная. Типовые схемы, основные параметры и технические требования к конструкции

Технические характеристики:

- Условия применения – эксплуатация скважины с фонтанным способом добычи, нефтепродукты, с содержанием CO_2 - до 6%;
- Тип – крестовая, АФК6 (схема № 6) по ГОСТ 13846-89;
- Рабочее давление – 70 МПа (700 кгс/см²);
- Условный проход ёлки и боковых отводов трубной головки – 65 мм (2-9/16);
- Присоединительная резьба – НКТВ 73;
- Тип соединения – фланцевый;

- Материал корпуса – сталь;
- Управление задвижками – ручное;
- Присоединительные размеры фланцев ёлки – по ГОСТ 28919-91;
- Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 УХЛ (ХЛ);
- Рабочий температурный диапазон – от -60 до +40 °С;

Коррозионное исполнение – К1 по ГОСТ 13846-89.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
1	Да	ГОСТ 13846-2003	336331	Межгосударственный стандарт	Арматура фонтанная и нагнетательная. Типовые схемы, основные параметры и технические требования к конструкции	Распространяется на устьевую фонтанную и нагнетательную арматуру, состоящую из устьевой елки и трубной обвязки, независимо от области применения по климатическому району и скважинной среде. Не распространяется на устьевую арматуру с двумя и более стволовыми проходами и с параллельным подвешиванием скважинных	Азербайджан ( )	23	Оборудование для разведки и добычи	Действует	Принят Приказом Комитета технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан от 21.05.2008 г. за № 249-од в качестве национ	01.01.2009

						трубопроводов на арматуру для добычи или нагнетания теплоносителя, а также устанавливаемую на скважины с подводным расположением устья					ального стандарта Республики Казахстан с 1 января 2009 г.		

4. Нормативно-технические документы

№ п/п	Наименование
1	ГОСТ ISO 10423-2012 Нефтяная и газовая промышленность. Буровое и эксплуатационное оборудование. Устьевое оборудование и фонтанная арматура.

Подписал Нуришев Ербол Туриахметович

Дата подписания 24.11.2026