ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1274383 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 3 (3756 Т, 4593735) Кондиционер (сплит-жүйе)

Тапсырыс беруші: "QazaqGaz Aimaq" акционерлік қоғамы

Ұйымдастырушы: Ақтөбе өндірістік филиалы "QazaqGaz Aimaq" Акционерлік қоғамы

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	3756 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Кондиционер (сплит-жүйе), қабырғалық, салқындату ауданы 50 ш.м. дейін
ТЖҚЖС санаттың атауы	Кондиционерлер (сплит-жүйелер)
Қосымша сипаттама	Вид: Салқындату алаңы кемінде 25 м2
Саны	40.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., Қарғалы с.о., Қарғалы с., п. Заречный-4, ул. Тихая-1
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. Кондиционер, қабырғаға орнатылатын инверторлық типтегі сплит-жүйе, қызмет көрсету алаңы: 25–30 м²

2.2. Түсі — ақ, корпусы сарғаюға төзімді жоғары сапалы пластиктен жасалған, индикацияны өшіру мүмкіндігі бар дисплей. Сыртқы блок: коррозияға қарсы жабынмен қапталған, жылу алмастырғышты қоршаған ортаның әсерінен қорғау, температураның ауытқуына төзімді

2.3. Жұмыс температураларының диапазоны:

- Салқындату өнімділігі: кемінде 5,0 кВт
- Жылыту өнімділігі: кемінде 5,5 кВт
- Салқындату режимі: -10 °С-тан +46 °С-қа дейін
- Жылыту режимі: -20 °С-тан +24 °С-қа дейін

2.4. Ішкі блок желдеткішінің өнімділігі: кемінде 800 м³/сағ

2.5. Ауа ағынының бағытын автоматты басқару жүйесі автоматты тік және көлденең жалюзи арқылы ауа ағынының бағытын реттеуді қамтамасыз етуі тиіс. Ауаны тазарту жүйесі қарастырылуы тиіс

2.6. Ішкі блок көпсатылы сүзгілеу жүйесімен жабдықталуы тиіс (алдын ала тазалау сүзгісі, жұқа тазалау сүзгісі, бактерияға қарсы сүзгі, иістерді жоюға арналған сүзгі). Сүзгілер алынбалы және тазалауға жарамды болуы тиіс

2.7. Жеткізу жиынтығына мыналар кіруі тиіс: кондиционерді қосу және монтаждау жиынтығы, оның құрамына жылу оқшаулағышы бар мыс құбырлардан жасалған блокаралық фреон магистралі, дренаждық құбыр, жалғау элементтері мен бекіткіштер, Wi-Fi арқылы басқаруды қосу мүмкіндігі бар сымсыз басқару пульті, температураны автоматты түрде ұстап тұру функциясы, қосу/өшіру таймері, түнгі режим, электр қуаты өшірілгеннен кейін автоматты түрде қайта іске қосу мүмкіндігі, ақауларды өзін-өзі диагностикалау және энергияны үнемдеу режимі

2.8. Міндетті түрде болуы тиіс: ішкі блокты өзін-өзі тазалау функциясы, көгеру мен жағымсыз иістердің пайда болуынан қорғау, сыртқы блокты автоматты түрде жібіту, компрессорды қорғау, температураның күрт өзгеруінсіз қуатты бірқалыпты реттеу, ауа ағынын адамға тікелей бағыттамай жайлы тарату режимі

2.9. Тауардың шығарылған жылы 2026 жылдан ерте болмауы тиіс

2.10. Тауарды жеткізу, түсіру және үй-жайға кіргізу Тапсырыс берушінің орналасқан жерінде Жеткізушінің күшімен, техникалық құралдарымен және қаражаты есебінен жүзеге асырылады

2.11. Жеткізуші тасымалдау кезінде зақымдануды болдырмау мақсатында дайын тауардың тиісті қаптамасын қамтамасыз етуі тиіс

Техникалық ерекшелікке қатысты мәселелер бойынша Биязова Мүлдір Алдамжарқызына хабарласуға болады: ұялы телефон: +7 777 800 26 16, жұмыс телефоны: +7 7132 70 40 80 (ішкі нөмірі: 3039), электрондық пошта: Biyazova_M@aimaq.kz

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б

1	Иә	ГОСТ 26963-86	309159	Межгосударственный стандарт	Кондиционеры бытовые автономные. Общие технические условия	Настоящий стандарт распространяется на бытовые комнатные автономные кондиционеры (в дальнейшем - кондиционеры) с пароком прессионной холодильной машиной и воздушным охлаждением конденсатора, предназначенные для создания благоприятных температурно-влажностных условий в жилых и служебных помещениях и изготавливаемые для нужд народного хозяйства и экспорта.	СССР (СССР)	36	Вентиляторы. Фены. Кондиционеры	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28 июля 1986 г. N 2252	01.01.1988

Қол қойған Биязова Мөлдір Алдамжаровна

Қол қойылған күні 24.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1274383
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 3 (3756 Т, 4593735) Кондиционер (сплит-система)

Заказчик: Акционерное общество "QazaqGaz Aimaq"

Организатор: Актюбинский производственный филиал Акционерного общества "QazaqGaz Aimaq"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	3756 Т
Наименование и краткая характеристика	Кондиционер (сплит-система), настенный, площадь охлаждения до 50 кв.м
Наименование категории ОКТРУ	Кондиционеры (сплитсистемы)
Дополнительная характеристика	Вид: Площадь охлаждения не менее 25м2
Количество	40.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., Каргалинский с.о., с.Каргалинское, п. Заречный-4, ул.Тихая-1
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 10 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Кондиционер, настенная сплит-система инверторного типа, площадь обслуживания: от 25 до 30 м².

2.2. Цвет — белый, корпус из высококачественного пластика, устойчивого к пожелтению, дисплей с возможностью отключения индикацииНаружный блок: антикоррозионное покрытие; защита теплообменника от воздействия окружающей среды; устойчивость к перепадам температур.

2.3. Диапазон рабочих температур:

- Холодопроизводительность: не менее 5,0 кВт.

- Теплопроизводительность: не менее 5,5 кВт.

- Охлаждение: от -10 °C до +46 °C.

- Обогрев: от -20 °C до +24 °C.

2.4. Производительность вентилятора внутреннего блока: не менее 800 м³/ч.

2.5. Система автоматического управления направлением воздушного потока должна обеспечивать регулирование направления воздушного потока посредством автоматических вертикальных и горизонтальных жалюзи. Система очистки воздуха должна быть предусмотрена.

2.6. Внутренний блок должен иметь многоступенчатую систему фильтрации (предварительный фильтр, фильтр тонкой очистки, антибактериальный фильтр, фильтр удаления запахов). Фильтры должны быть съемными и пригодными для очистки.

2.7. В комплекте должны быть: комплект для подключения и монтажа кондиционера, включающий межблочную фреоновую магистраль из медных труб с теплоизоляцией, дренажный трубопровод, соединительные элементы и крепеж, беспроводной пульт управления с возможностью подключения Wi-Fi управления, с автоматическим поддержанием температуры, с таймером включения/отключения, с ночным режимом, с возможностью автоматического перезапуска после отключения питания, самодиагностика неисправностей и режим энергосбережения.

2.8. Обязательно наличие: функции самоочистки внутреннего блока, защиты от образования плесени и неприятных запахов, автоматической разморозки наружного блока, защиты компрессора, плавного регулирования мощности без резких перепадов температуры, режима комфортного распределения воздуха без прямого потока на человека.

2.9. Товар должен быть не ранее 2026 года.

2.10. Поставка, разгрузка, занос в помещение осуществляются силами, техническими средствами и за счет средств Поставщика по месту нахождения Заказчика.

2.11. Поставщик должен обеспечить надлежащую упаковку готового товара, во избежание повреждений при транспортировке.

По вопросам Технической спецификации обращаться Биязовой Мулдир Алдамжаровны по номеру: сотовый телефон: +7 777 800 26 16, рабочий телефон: +7 7132 70 40 80 (вн.:3039), электронная почта: Biyazova_M@aimaq.kz.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с

1	Да	ГОСТ 26963-86	309159	Межгосударственный стандарт	Кондиционеры бытовые автономные. Общие технические условия	Настоящий стандарт распространяется на бытовые комнатные автономные кондиционеры (в дальнейшем - кондиционеры) с парокомпрессионной холодильной машиной и воздушным охлаждением конденсатора, предназначенные для создания благоприятных температурно-влажностных условий в жилых и служебных помещениях и изготавливаемые для нужд народного хозяйства и экспорта.	СССР (СССР)	36	Вентиляторы. Фены. Кондиционеры	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28 июля 1986 г. N 2252	01.01.1988

Подписал Биязова Мөлдір Алдамжаровна

Дата подписания 24.11.2026