ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1274437 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № (115-1 Т, 4593925) Магнит

Тапсырыс беруші: Өзенмұнайгаз АҚ
Ұйымдастырушы: Өзенмұнайгаз АҚ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	115-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Магнит, қармағыш, сыртқы диаметрі 82,6 мм, жүк көтергіштігі 110 кгс
ТЖҚЖС санаттың атауы	Қармағыш магниттер
Қосымша сипаттама	Мән: Ловитель магнит. МЛ-82 82,6мм 3-66
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Жаңаөзен Қ.Ә., Жаңаөзен қ., Мангистауская область, г.Жанаозен, АО «Озенмунайгаз», ст. Жанаозен, УПТО и КО, код получателя 3118, КазахстанТемирЖолы, код станции 663908
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Өнім сипаттамасы:

Ұстағыш магнит. МЛ-82 82,6 мм 3-66 "магниттік ЛМ ұстағыш мұнай, газ және геологиялық барлау ұңғымаларында жөндеу-қалпына келтіру жұмыстарын жүргізу кезінде ұңғымада орналасқан ферромагниттік қасиеттері бар магниттік жүйенің көмегімен ұсақ металл заттарды алуға арналған тиімді құрал.

Магниттік ЛМ ұстағыш сыртқы диаметрі 114,30 мм мен 168 мм аралығындағы корпустарда жұмыс істеу үшін қолданылады. Сапалы материалдарды қолданудың арқасында агрессивті ортада және құралдың жоғары беріктігі қажет болатын ауыр жағдайларда жұмыс істеуге болады.

Магниттік LM ұстағыш-бұл магниттік жүйе мен аудармашының тіркесімі.

МЕМСТ 4543-71 сәйкес 40Х маркалы құрылымдық легирленген болаттан жасалған. Магниттік жүйе-аудармашының денесінде орнатылған тұрақты магниттер жиынтығы. Аудармашыда жуу-салқындату сұйықтығын беруге арналған орталық жуу арнасы қарастырылған.

Техникалық сипаттамалары:

Үлгі.....МЛ-82

Сыртқы диаметрі, мм.....82,6

Шұңқырдың ішкі диаметрі, мм.....60

Жуу каналының диаметрі, мм.....50

Жалғану бұрандасы.....3-66

Шартты жүк көтергіштігі, кг, кем емес.....215

Жеткізу жиынтығына Паспорт, орыс немесе қазақ тілдеріндегі пайдалану жөніндегі нұсқаулық кіруі тиіс.

Тауар жаңа болуы керек (зауыттың түпнұсқасы) және дубликат, қалпына келтірілген немесе пайдаланылмаған, 2026 жылдан ерте жасалмауы қажет

Қол қойған	Исабергенов Нурлан Аманжанович
Қол қойылған күні	24.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1274437
способом Запрос ценовых предложений

Лот № (115-1 Т, 4593925) Магнит

Заказчик: Акционерное общество "Озенмунайгаз"

Организатор: Акционерное общество "Озенмунайгаз"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	115-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Магнит, ловильный, наружный диаметр 82,6 мм, грузоподъемность 110 кгс
Наименование категории ОКТРУ	Магниты ловильные
Дополнительная характеристика	Значение: Ловитель магнит. МЛ-82 82,6мм 3-66
Количество	1.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Жанаозен Г.А., г.Жанаозен, Мангистауская область, г. Жанаозен, АО «Озенмунайгаз», ст. Жанаозен, УПТО и КО, код получателя 3118, КазахстанТемирЖолы, код станции 663908
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Описание товара:

Ловитель магнит. МЛ-82 82,6мм 3-66

Ловитель магнитный ЛМ эффективный инструмент для извлечения мелких металлических предметов с помощью магнитной системы, обладающих ферромагнитными свойствами, находящихся на забое скважине при проведении ремонтно-восстановительных работ в нефтяных, газовых и геологоразведочных скважинах.

Ловитель магнитный ЛМ применяется для работы в обсадных колоннах наружным диаметром от 114,30 мм до 168 мм. Благодаря применению качественных материалов возможно производить работу в агрессивных средах и в тяжелых условиях, где требуется высокая стойкость инструмента.

Ловитель магнитный ЛМ представляет собой сочетание магнитной системы и переводника. Переводник изготавливается из конструкционной легированной стали марки 40Х по ГОСТ 4543-71. Магнитная система представляет собой набор постоянных магнитов, которые установлены в теле переводника. В переводнике предусмотрен центральный промывочный канал, предназначенный для подачи промывочно-охлаждающей жидкости.

Технические характеристики:

Модель МЛ-82

Наружный диаметр, мм.....82,6

Внутренний диаметр воронки, мм 60

Диаметр промывочного канала, мм 50

Резьба присоединительная.....3-66

Условная грузоподъемность, кг, не менее 215

Необходимо завернуть в промасленную бумагу и транспортировать в ящике.

В комплект поставки входит – Паспорт, руководство по эксплуатации на русском или на казахском языке.

Товар должен быть новым (оригинал с завода) и не являться дубликатом, востановленным или складского хранения, и не бывший в употреблении, изготовлен не ранее 2026 года выпуска

Подписал	Исабергенов Нурлан Аманжанович
Дата подписания	24.11.2026