ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1274455 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 5 (57-1 Т, 4593992) Бояу

Тапсырыс беруші: «Ақтау халықаралық теңіз сауда порты» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы
Ұйымдастырушы: «Ақтау халықаралық теңіз сауда порты» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	57-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бояу, қос компоненттік
ТЖҚЖС санаттың атауы	Бояу
Қосымша сипаттама	Сипаттама: RAL9003 Түс: АҚ
Саны	38.220
Өлшем бірлігі	Литр (куб дм.)
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Ақтау Қ.Ә., Мангистауская область, г.Актау, Промышленная зона 7
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 70%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Өнім сипаттамасы

Екі компонентті, химиялық өңделген, алифатты акрил-полиуретанды жабын. Жылтырды тамаша ұстайтын жылтыр бетті қалыптастырады. Қаттылығы жоғары жабын. Өнім оңай жағылады және іс жүзінде құрғақ аэрозоль шығармайды. Сыртқы жағдайда үстіңгі жабын ретінде пайдалануға жарамды.

Типтік қолдану Теңіз кемелері: - жер үсті борты, палуба және қондырма үшін ұсынылады. Өнеркәсіптік нысандар: -оффшорлық ортаға, мұнай өңдеу зауыттарына, Электр станцияларына, Көпірлер мен ғимараттарға ұсынылады. Оны әртүрлі өнеркәсіптік құрылымдар үшін пайдалануға болады.

Өнім сипаттамасы.

Сипат сынағы/Стандартты мән

Қатты заттар (көлемі) ISO 3233-1:2019 63 ± 2%

Жылтырлық деңгейі (GU 60°) ISO 2813:2014 Жылтыр (70-85)

Жану нүктесі ISO 3679-2017 30°C

Тығыздық 1,4 кг/л есептеу арқылы анықталады.

Ұсынылатын пленка қалыңдығы диапазоны:

Құрғақ пленка қалыңдығы 50-100 мкм

Ылғалды пленканың қалыңдығы 80-160 мкм

Теориялық таралу жылдамдығы 12,6-6,3 м2/литр

Кептіру және кептіру уақыты:

Субстрат температурасы 5°C 10°C 23°C 40°C

Жанасусыз кептіру: 16 сағ 6 сағ 3,5 сағ 2 сағ

Қолмен кептіру: 24 сағат 14 сағат 7 сағат 4 сағат

Қайта жабу үшін ең аз кептіру: 24 сағ 14 сағ 7 сағ 4 сағ

Кептіру/кептіру қызмет көрсету үшін жеткілікті: 21 сағ 14 сағ 7 сағ 3 сағ

Қол қойған	Олешко Наталья Валерьевна
Қол қойылған күні	25.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1274455
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 5 (57-1 Т, 4593992) Краска

Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "Актауский международный морской торговый порт"

Организатор: Акционерное общество "Национальная компания "Актауский международный морской торговый порт"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	57-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Краска, двухкомпонентная
Наименование категории ОКТРУ	Краска
Дополнительная характеристика	Описание: RAL9003 Цвет: Белая
Количество	38.220
Единица измерения	Литр (куб. дм.)
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Актау Г.А., Мангистауская область, г.Актау, Промышленная зона 7
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 70%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Описание продукта

Двухкомпонентное алифатическое акрил-полиуретановое покрытие химического отверждения. Образует глянцевую поверхность с очень хорошими свойствами сохранения глянца. Покрытие с высоким сухим остатком. Продукт хорошо наносится и практически не образует сухой аэрозоли. Используется в качестве верхнего покрытия при эксплуатации в условиях окружающей атмосферы.

Типовое применение

Морские суда:

- рекомендуется для надводного борта, палубы и надстройки.

Промышленные объекты:

-рекомендуется для оффшорной окружающей среды, нефтеперерабатывающих заводов, электростанций, мостов и зданий. Может использоваться для множества промышленных конструкций.

Описание продукта.

Свойство	Испытание/Стандарт	Величина
Сухой остаток (по объему)	ISO 3233-1:2019	63 ± 2 %
Уровень глянца (GU 60 °)	ISO 2813:2014	глянец (70-85)
Температура вспышки	ISO 3679-2017	30 °C
Плотность определяется путем расчета		1.4 кг/л

Рекомендуемый диапазон толщин:

Толщина сухой пленки	50-100 мкм
Толщина сырой пленки	80-160 мкм
Теоретическая укрывистость	12,6-6,3 м кв / литр.

Время высыхания и полимеризации:

Температура подложки	5°C	10°C	23°C	40°C
Высыхание до исчезновения отлипа:	16h	6h	3.5h	2 h
Высыхание до твердой пленки, допускающее перемещение людей:	24 h	14h	7h	4h
Высыхание до нанесения последующего слоя, минимум:	24h	14h	7h	4h
Высыхание/полимеризация, достаточные для эксплуатации покрытия:	21h	14h	7h	3h

Подписал Олешко Наталья Валерьевна
Дата подписания 25.11.2026