ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1274473 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 1 (2525 Т, 4594057) Қақпа

Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серітестік
Ұйымдастырушы: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серітестік

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	2525 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Қақпа, автоматтық, көтергіш-секциялық
ТЖҚЖС санаттың атауы	Металл қақпалар
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Өнеркәсіптік қақпа 4200х4200
Саны	2.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Таукент а.о., рудник Канжуган
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Техникалық сипаттамалары:

Автоматты жетегі бар өнеркәсіптік секциялық қақпаларды шайыр тасығыштан ионитті тиеу және түсіру, сондай-ақ тауарлық десорбатты автоцистерналарға құю жөніндегі технологиялық операцияларды орындауға арналған залалсыздандыру және тиеу пунктінде орнату көзделеді.

Қақпа түрі: секциялық өнеркәсіптік

Ашу түрі: төбенің астына тік көтерілу

Ашылу өлшемі: 4200 × 4200 мм

Түсі: сұр (RAL 7004 / RAL 7016)

Панель түрі: болат сэндвич панелі

Панельдің қалыңдығы: 40 мм

Бетінің түрі: Stucco / Woodgrain

Жылу оқшаулау: жоғары

Теңдестіру түрі: бұралу механизмі

Автоматты Жетек

Материал мырышталған сэндвич панельдері

Кернеуі 220/380 В

Жұмыс режимі қарқынды

Жұмыс температурасы -40 °С-тан +50 °С-қа дейін

Тиеу-түсіру жұмыстарының мақсаты

Жеткізу жинағы:

Қақпа жапырағы

Бағыттауыштар

Бұралу механизмі

Электр жетегі

Бекіту жинағы

Өнім паспорты

Орнату және пайдалану жөніндегі Нұсқаулық

Құрылыс:

Полиуретанды көбікпен толтырылған мырышталған болат сэндвич панельдерінен жасалған кенеп

Мырышталған болаттан жасалған күшейтілген рельстер

Жоғарғы және бүйірлік тығыздағыштар

Төменгі аязға төзімді тығыздағыш

Арқанның үзілуінен қорғау

Көктемгі үзілістен қорғау

Тозуға төзімділігі жоғары роликті тіректер

Қосымша жабдық:

Қауіпсіздік фотоэлементтері

Ескерту шамы

Кіріктірілген қақпа

Панорамалық терезелер

Қашықтан басқару жүйесі

Өнім жаңа болуы керек, яғни пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген болуы керек.

Өнімді жеткізу кезінде келесі құжаттарды ұсыну қажет:

1. Тауардың сәйкестік сертификаты.

2. Қазақстан Республикасының заңнамасында талап етілсе, «Қазақстан Республикасындағы өнімнің сәйкестігін міндетті растау туралы» құжаттың түпнұсқасы.

3. Қазақ немесе орыс тіліндегі өнім паспорты.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б

1	Иә	ГОСТ 30247.2-97	333297	Межгосударственный стандарт	Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Двери и ворота	МКС: 91.080 КГС: Ж39	СССР (СССР)	17	Конструкции зданий	Действует	Принят Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации и техническому нормированию в строительстве (МНТКС) 23.04.1997 г.	

Қол қойған Тенизбаев Ерлик Бахитжанович

Қол қойылған күні 25.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1274473
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 1 (2525 Т, 4594057) Ворота

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	2525 Т
Наименование и краткая характеристика	Ворота, автоматические, подъемно-секционные
Наименование категории ОКТРУ	Ворота металлические
Дополнительная характеристика	Описание: Ворота промышленные 4200х4200
Количество	2.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Таукентский с.о., рудник Канжуган
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Технические характеристики:

Промышленные секционные ворота с автоматическим приводом предусматривается установить на пункте дезактивации и загрузки, предназначенном для выполнения технологических операций по загрузке и разгрузке ионита из смоловоза, а также заправке товарного десорбата в автоцистерны.

Тип ворот: секционные промышленные

Тип открывания: вертикальный подъем вверх под потолок

Размер проема: 4200 × 4200 мм

Цвет: серый (RAL 7004 / RAL 7016)

Тип панели: стальная сэндвич-панель

Толщина панели: 40 мм

Тип поверхности: Stucco / Woodgrain

Теплоизоляция: повышенная

Тип балансировки: торсионный механизм

Привод Автоматический

Материал Оцинкованные сэндвич-панели

Напряжение 220/380 В

Режим работы Интенсивный

Рабочая температура от −40 °C до +50 °C

Назначение Для погрузочно-разгрузочных работ

Комплект поставки:

Полотно ворот

Направляющие

Торсионный механизм

Электропривод

Крепежный комплект

Паспорт изделия

Инструкция по монтажу и эксплуатации

Конструкция:

Полотно из оцинкованных стальных сэндвич-панелей с пенополиуретановым наполнением

Усиленные направляющие из оцинкованной стали

Верхние и боковые уплотнители

Нижний морозостойкий уплотнитель

Защита от обрыва троса

Защита от обрыва пружины

Роликовые опоры повышенной износостойкости

Дополнительная комплектация:

Фотоэлементы безопасности

Сигнальная лампа

Калитка встроенная

Панорамные окна

Система дистанционного управления

Товар должен быть новым, то есть не бывшим в эксплуатации, не восстановленным.

При поставке товара должен предоставить следующие документы:

1. Сертификат Соответствия товара.

2. Оригинальный документ «Об обязательном подтверждении соответствия продукции в Республике Казахстан» в случае если требуется законодательством РК.

3. Паспорт на изделие на казахском или на русском языке.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с

1	Да	ГОСТ 30247.2-97	333297	Межгосударственный стандарт	Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Двери и ворота	МКС: 91.080 КГС: Ж39	СССР (СССР)	17	Конструкции зданий	Действует	Принят Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации и техническому нормированию в строительстве (МНТКС) 23.04.1997 г.	

Подписал Тенизбаев Ерлик Бахитжанович

Дата подписания 25.11.2026